



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM HIVATALOS LAPJA

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Előfizetőink figyelmét a közlőny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi előfizetési árainkra

TARTALOM

Oldal

Törvények

2007. évi CXXXIII. tv. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról	1707
2007. évi CXLVI. tv. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról	1711
2007. évi CXLIX. tv. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról	1712

Kormányrendeletek

315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról	1714
323/2007. (XII. 11.) Korm. r. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól	1715
324/2007. (XII. 11.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról	1732
325/2007. (XII. 11.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról	1737

Miniszeri rendeletek

52/2007. (XI. 30.) EüM r. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról	1739
91/2007. (XI. 21.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól	1740
92/2007. (XI. 28.) KvVM r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról	1747
98/2007. (XII. 7.) GKM r. A víziközelkedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról	1763

Az Országgyűlés határozata

103/2007. (XII. 6.) OGY h. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házzabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról	1763
---	------

Az Alkotmánybíróság határozata

701/B/2002. AB h.	1768
---------------------------	------

Miniszteri utasítás

20/2007. (K. V. Ért. 14.) KvVM ut. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről. . . 1770

Közlmények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye Kitüntetésekről	1771
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felhívása A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által adományozható kitüntetésekről . . .	1772
Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye A Meteorológiai Világnap alkalmából miniszteri elismerések adományozásáról	1775
A Környezetbarát Termék Kht. közleményei Környezetbarát termékek minősítéséről.	1775
Az EKO-PUNKT Kft. közleménye a 2008. január 1-jétől érvényes hasznosítási díjáról.	1795
Az ÖKO-KORD Kft. közleménye a 2008. január 1-jétől érvényes hasznosítási díjairól	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet az irányítása alá tartozó Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főigazgatói munkakörének betöltésére	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet az irányítása alá tartozó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét, igazgatói munkakörének betöltésére	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet a Kommunikációs és Koordinációs főosztály főosztály-vezetői munkakörének betöltésére	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet a Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai Koordinációs főosztály főosztály-vezetői munkakörének betöltésére	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet a Környezetgazdasági főosztály főosztály-vezetői munkakörének betöltésére	1796
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet a Vízgazdálkodási főosztály főosztály-vezetői munkakörének betöltésére	1796

KÖZLÖNY
§

Törvények

2007. évi CXXXIII. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról*

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. §-a (1) bekezdésének *h*–*i*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő *j*–*k*) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya alá tartozik:]

„*h*) a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és kinyerése;

i) az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani feladatai;

j) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelése;

k) az *a*–*j*) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és berendezések.”

2. § A Bt. 5. §-ának (1) bekezdése a következő *h*) ponttal egészül ki:

[A bányafelügyelet engedélyezi:]

„*h*) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelését.”

3. § A Bt. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog kérelemre, a bányafelügyelet hozzájárulásával átruházható. A hozzájárulás iránti kérelmet az átvevő nyújtja be.”

4. § A Bt. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A koncessziós pályázati kiírásban a miniszter azokat a zárt területeket hirdeti meg – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével –, amelyeken az ásványi nyersanyag bányászata kedvezőnek ígérkezik.”

5. § A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek:

a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – *a* *b*), *d*) és *e*) pontban foglalt kivétellel – 30%-a;

b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt földgáz esetében

ba) $J\%$ -a, ahol

$$J = \frac{P - A}{P} \cdot k \cdot 100$$

J: a bányajáradék százalékos mértéke,

P: az 1996. novemberben kötött hosszú távú import szerződés alapján a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő, illetve jogutódja által vásárolt földgáz számlával igazolt, tárgyévot megelőző éves átlagára,

A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban,

k: korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő években évenként az ipari – élelmiszeripar nélküli – belföldi értékesítés árindexével növekszik,

bb) 30%-a, amennyiben a bányajáradék *ba*) pont szerint számított mértéke a 30%-ot nem éri el;

c) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében a *d*) és *e*) pontban foglalt kivétellel

ca) 12%-a, ha a szénhidrogén mezőből a kitermelt földgáz mennyisége évente a 300 millió m³-t, kőolaj esetében az 50 kt-t nem halad meg,

cb) 20%-a, ha a szénhidrogén mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége a 300 millió m³-nél nagyobb, de 500 millió m³-t nem halad meg, kőolaj esetében 50 kt-nál nagyobb, de 200 kt-t nem halad meg,

cc) 30%-a, ha a szénhidrogén mezőből éves szinten a kitermelt földgáz mennyisége 500 millió m³-t meghalad, kőolaj esetében 200 kt-t meghalad;

d) a 2007. július 1-jét megelőzően működésbe állított föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz, a nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén, valamint a szén-dioxid gáz esetében 12%-a;

e) a magas inertgáz tartalmú földgáz esetében 8%-a;

f) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfemes ásványi nyersanyagok esetében 5%-a;

g) szilárd ásványi energiahordozók mélyművelésű bányászata esetén 0%-a;

h) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a.

Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 80 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, az *a*–*c*) pontok szerinti bányajáradék mértéke 3-3 százalékponttal emelkedik. Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 90 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, az *a*–*c*) pontok szerinti bányajáradék mértéke további 3-3 százalékponttal emelkedik. A miniszter – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – ásványvagyon-gazdálkodási vagy egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét csökkentheti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 5-i ülésnapján fogadta el.

6. § A Bt. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A hatósági engedély alapján történő bányászati tevékenység végzésére a Bt. 13. §-ának előírásait kell megfelelően alkalmazni.”

7. § A Bt. a következő új 22/B. §-sal egészül ki:

„22/B. § (1) A geotermikus energia kutatásának engedélyezésére és a kutatás hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és hatósági felügyeletének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) Geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra elhatárolt részéből (geotermikus védőidom) szabad.

(3) A geotermikus védőidomot a bányafelügyelet jelöli ki.

(4) A geotermikus védőidomon belül a jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül geotermikus energia kinyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedélyezhető.

(5) A geotermikus védőidomról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.”

8. § A Bt. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bányatelket kérelemre, külfejtéses művelésre vonatkozó bányatelek esetében az ingatlantulajdonosoknak a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételei ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételei figyelembevételével a bányafelügyelet határozatban állapítja meg.”

9. § A Bt. 26/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha

a) a kitermelés, illetve az üzemszerű tárolás megkezdésére megállapított határidőt engedély hiányában elmulasztja,

b) a meghatározott térítésfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

c) jogutód nélkül megszűnik.

(7) A bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottját – pályáztatást követően – a bányafelügyelet határozatban jelöli ki.

(8) A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a hivatalos lapjában – szénhidrogének esetében az Európai Unió hivatalos lapjában is – meghirdeti.”

10. § A Bt. 26/B. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bányafelügyelet a bányatelket kérelemre módosíthatja. Ha a módosítás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelket érint, a módosításról rendelkező jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelekben bekövetkezett módosulás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése végett. A bányatelek módosítására a bá-

nyatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányatelket a bányafelügyelet határozattal a nyilvántartásból törli és erről az érintetteket értesíti, valamint a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. A bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.”

11. § A Bt. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles azonnal a bányafelügyeletnek, amennyiben vízbetörés vagy hulladékkezelés során következik be, a környezetvédelmi, továbbá vízügyi hatóságnak is bejelenteni. A bejelentés és vizsgálat rendjét a bányabiztonsági szabályzatban kell meghatározni. A súlyos üzemzavar körét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

12. § A Bt. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004. december 31-én e bányászati célú mélyfúrások tulajdonosa, vagy aki e határidő után a mélyfúrás tulajdonjogát megszerezte.

(5) A tulajdonos köteles a (4) bekezdés szerinti feladatok elvégzésére vonatkozó – a tájrendezés végrehajtásának ütemezését is magában foglaló – tájrendezési tervet készíteni, és a bányafelügyelethez jóváhagyásra benyújtani.

(6) Nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. A hasznosításra vonatkozó felülvizsgálat elfogadásáról a bányafelügyelet határozatban dönt.”

13. § (1) A Bt. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt

a) műszaki üzemi terv, illetve kutatási terv nélkül vagy attól eltérően,

b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével,

c) a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási vagy befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen vagy azt elmulasztva,

d) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével,

e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól eltérően gyakorolja.”

(2) A Bt. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére a miniszter a koncessziós szerződésben, a bányafelügyelet az engedélyben a bányavállalkozó ajánlata figyelembevételével biztosítási szerződés megkötését vagy biztosíték adását írja elő. E pénzügyi fedezetnek ki kell terjednie a bányakárok megtérítésére, valamint a tájrendezési kötelezettség teljesítésére – ideértve a hulladékkezelő létesítmények környezeti kárait és rehabilitációs munkálatait – is. Ha a bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet – a kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását felfüggesztheti.”

14. § A Bt. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A föld alatti bányatérsegek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet a bányafelügyelet engedélyezi, és annak végrehajtását ellenőrzi.”

15. § (1) A Bt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében – az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott – műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki.”

(2) A Bt. 43. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A bányafelügyelet működését saját bevételeiből és központi költségvetési támogatásból fedezi. A bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek jogosultja, külön jogszabály szerint földgáztárolói, -szállítói és -elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes felügyeleti díjat köteles fizetni. A felügyeleti díj éves mértéke a bányatelekből a tárgyévvel megelőző évben kitermelt ásványi nyersanyag bányajáradék-köteles része értékének 0,4%-a, egyebekben az engedélyes tevékenység tárgyévvel megelőző évi árbevételének 0,4%-a. A bányafelügyelet eljárásaiért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A felügyeleti díj – legfeljebb a tárgyévvel megállapított fizetési kötelezettség mértékéig – csökken a fizetésre kötelezett által a bányafelügyelet eljárásaiért a tárgyévben megfizetett igazgatási-szolgáltatási díjak összegével.”

16. § A Bt. 43/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bányahatósági eljárásokban, ha az eljárás több mint 20 ingatlantulajdonost és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használatot érint, a bányafelügyelet hatósági közvetítőt vehet igénybe.”

17. § A Bt. 44. §-a (1) bekezdésének *n*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő *o*–*r*) ponttal egészül ki:

[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]

„*n*) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelése, az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint bezárása és utógondozása,

o) az *a*–*n*) pontokban felsorolt tevékenységekhez és létesítményekhez alkalmazott nyomástartó berendezések és rendszerek építése, használatbavétele, üzemeltetése és elbontása,

p) a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához fűződő állami érdek érvényesítése,

q) a földtani közeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítése,

r) a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatározása.”

18. § (1) A Bt. 49. §-ának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek során keletkező hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minősül:

a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett előkészítése, osztályozása, a szénhidrogén-bányászatban elsődleges feldolgozása,

b) a haszonanyagok helyben végzett készletezése,

c) a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogénmező felhagyása,

d) a bányászati tevékenység befejezését követő tájrendezés,

e) a szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történő kialakítása és hasznosítása,

f) a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása, továbbá

g) az *a*–*f*) pontokban meghatározott tevékenységek során keletkezett hulladék kezelése is.”

(2) A Bt. 49. §-ának 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„6. „Előkészítés” a kitermelést közvetlenül követő tevékenység – ideértve az ehhez tartozó zagyártározó létesítését, használatát és megszüntetését –, amely magában foglalja az ásványi nyersanyagok üzemi gyűjtését, szállítását, fizikai elválasztását, felaprózását, osztályozását, kioldását és mechanikai fizikai, biológiai, termikus vagy kémiai mód-

szerekkel történő dúsítását, a kőolaj, földgáz tisztítását, szétválasztását, de nem ideértve az olvasztást, a termikus gyártási folyamatokat és a kohászati eljárásokat.”

(3) A Bt. 49. §-ának 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„11. „Geotermikus energia”: a földkéreg belső hőenergiája.”

(4) A Bt. 49. §-ának 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„21. „Meddőhányó”: az ásványi nyersanyag kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt és attól leválasztott szilárd meddőanyagok felhalmozott tömege.”

(5) A Bt. 49. §-ának 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„26. „Szolgáltatásra köteles földtani adat”: azok a földtani adatok, amelyeket földtani vagy ásványi nyersanyagkutatás, kitermelés során a bányavállalkozó közvetlenül vagy a földtani alapadatok feldolgozásával közvetett módon megismer.”

(6) A Bt. 49. §-ának 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„32. „Meddőanyag”: egy adott ásványi nyersanyagkitermelőhely vonatkozásában az olyan ásványi anyag,

– amely a haszonanyag alkotta telep (köztest) fölött, alatt, mellett vagy azon belül, de elkülönült köztestben fordul elő, és

– amelynek bizonyos mértékű kitermelését a haszonanyag leművelése szükségessé teszi, és

– amelynek meddővé minősítését a bányafelügyelet engedélyezte.”

(7) A Bt. 49. §-a a következő 37–40. pontokkal egészül ki:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:]

„37. „Magas inertgáz tartalmú földgáz”: az olyan földgáz, amelyben a nem éghető gázok (joghatasú méréssel meghatározott) aránya eléri vagy meghaladja a 30(térfo-gat)%-ot.

38. „Nem hagyományos eredetű és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén”: az olyan szénhidrogén, amelyet a szénhidrogén-képződés feltételeit biztosító üledékes anyakőzet porusaiban létrejött szénhidrogén felhalmozódásból, rendkívül gyenge áteresztőképességű tároló rétegekből, valamely egyedi eljárással, többnyire rétegserkentési vagy a szilárdásvány-bányászatban alkalmazott bányászati technológia alkalmazásával lehet csak kitermelni.

39. „Egyéb gázok és termékei vezetéke”: tartozékaival és alkotórészeivel együtt az a szállító-, elosztó csővezeték,

amely a földgázon kívüli egyéb gázt, fluidumot vagy ezek termékeit a termelés (előkészítés, gyártás, tárolás) kiadó pontjától (előkészítő üzem, feldolgozóüzem), indító állomásától, illetve az országhatár átlépésétől a felhasználás (lakótelepülés, ipari létesítmény), feldolgozás átadó állomásáig, illetve az országhatárig szállítja.

A vezetékek alkotórészei:

– indító- és átadóállomás,

– a vezeték üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények (nyomásfokozó, töltő, lefejtő, lefúvató, szakaszoló, tisztító állomások) és a nyomvonal jelzésére szolgáló berendezés,

– a vezeték üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem) a távadat átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig.

40. „Szénhidrogén mező”: egy vagy több, szakmailag igazolható módon ugyanazon földtani szerkezethez vagy szerkezetiileg összefüggő, közös hidrodinamikai rendszerű, jól lehatárolható rétegtani képződményhez tartozó szénhidrogén telepből álló szénhidrogén előfordulás.”

19. § A Bt. 50. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A törvény 9. §-ában megjelölt területek minősítéséről, a minősítések ötvenként történő felülvizsgálatáról és a koncesszióra jelölhető zárt területek közzétételéről a bányafelügyelet gondoskodik.”

20. § (1) A Bt. 50/A. §-a (1) bekezdésének *l)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és e bekezdés a következő *p)–s)* ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány]

„*l)* az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározására”

„*p)* a szolgáltatásra köteles földtani adatok körére és az adatszolgáltatás rendjére,

q) a 26/A. § (7) bekezdése szerinti pályázat tartalmi követelményeire,

r) a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére,

s) a koncessziós pályázatra kijelölt előfordulási területen elvégzendő komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat tartalmára és elkészítésére, továbbá az ezzel összefüggő szakhatósági közreműködésre”

[vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.]

(2) A Bt. 50/A. §-a (2) bekezdésének *i)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és e bekezdés a következő *j)* ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter]

„*i)* az Európai Unió irányelveiben előírt, az ásványi nyersanyagkutatásról, feltárásról és termelésről szóló, valamint az ásványvagyon-gazdálkodással, továbbá a bányászati tevékenység során keletkező hulladékkal kapcsolatos jelentés elkészítésének, az Európai Bizottsághoz történő továbbítás és a közzététel rendjének,

j) a földtani szakértői engedélyek kiadására vonatkozó szabályoknak”
[rendeletben történő megállapítására.]

21. § A Bt. 51. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-i 2003/55/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályaon kívül helyezésétől;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelve az ásványi nyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról (3. cikk 3. és 8. pontja, 14. és 19. cikk), a törvény 1. §, 2. §, 16. §, valamint 19. §-a.”

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bt. 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Bt. 16. §-át követő cím, a Bt. 20. §-a (2) bekezdése c) pontjának „energetikai hasznosítás céljából” szövegrésze, a Bt. 20. §-a (14) bekezdésének „az állami földtani feladatokat ellátó szerv szakvéleményének figyelembevételével” szövegrésze, 43. §-a (7) bekezdésének „illetőleg ellátja a 20/A. §-ban meghatározott állami feladatokat” szövegrésze,

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXCVIII. törvény 17/B. §-ának (9) bekezdése, valamint a 17/C. §-a (2) bekezdésének „az állami földtani feladatokat ellátó közigazgatási szerv szakvéleményében foglaltakra tekintettel, továbbá” szövegrésze.

(5) E törvény 6. §-ában foglaltakat e törvény hatálybalépését követő egy év elteltével kell alkalmazni.

(6) A Bt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti tájrendezési terv kidolgozását és jóváhagyásra történő beterjesztését, valamint a (6) bekezdésben szereplő felülvizsgálatot e rendelkezés hatálybalépését követő egy éven belül el kell végezni.

23. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A termelő kérelmére a Hivatal igazolja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia és hasznos hő mennyiségét, valamint a kapcsoltan termelt energia előállításához felhasznált elsődleges energiaforrást.”

b) a VET 170. §-a (1) bekezdésének 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„29. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, továbbá a kapcsoltan, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos energia felhasználását elősegítő kötelező átvételi rendszer részletes szabályait – különösen az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát – a kötelező átvételi rendszer keretében végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia befogadásának és kötelező átvételének részletes szabályait, valamint az egyes termelési eljárások, különösen a kapcsoltan vagy biomasszával termelt villamos energia kötelező átvételéhez szükséges minimális hatásfokot, továbbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villamos energia hasznosításának módját,”

[rendeletben állapítsa meg.]

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

2007. évi CXLVI. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*

(Kivonatos közlés)

*A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény módosításáról*

6. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vízhasználatnak a vízkészletjárulékot

a) 4,50 forint/m³ alapjárulék,

b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az egyes külön megjelölt időszakokra is tekintettel – 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, a teljes többletmennyiség után 9,00 forint/m³ alapjárulék,

c) ha a vízjogi engedélyköteles a tevékenységet engedély nélkül folytatja (a továbbiakban: engedély nélküli vízhasználat), 28,90 forint/m³ alapjárulék figyelembevételével, a befizetés összegét meghatározó, külön jogszabályban előírt – az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől

* A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 26-i ülésnapján fogadta el.

től függő – szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítania.”

(2) A Vgtv. 15/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot 14,10 forint/m³ járulék alapján a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után kell kiszámítania.”

*A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény módosításáról*

18. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ának *f*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg)

„*f*) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét;”

(2) A Hgt. 25. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni, külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelembe véve a következőket:

- a) a közszolgáltatás jellege,
- b) a kezelt hulladék mennyisége és minősége,
- c) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a szállítás, begyűjtés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás költségei,
- d) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, ennek keretében különösen a szolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei, ártalmatlanítás esetében a kezelő létesítmény bezárásának költségei, lera-
kó esetén a bezárást követő utógondozás és a harminc évig történő monitorozás költségei.

(2) A közszolgáltatási díj – az (1) bekezdés *c*)–*d*) pontja szerinti ráfordítások állandó fedezetének és a közszolgáltatás folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében – meghatározható alapidj (rendelkezésre állási díj) és üritési díj összegeként is. Az alapidj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költség, az üritési díj – az elvégzett közszolgáltatással arányosan – a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál.

(3) Az üdülőingatlanl, valamint az időlegesen használt ingatlanl rendelkező tulajdonosok esetében a közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan, a település és az ingatlan jellegére tekintettel, az (1) bekezdés szerint kell meghatározni.

(4) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőző, a Kt. 43. §-a szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes költségelemzést kell készíteni. A költségelemzést – a közszolgáltató (1) bekezdésben meghatározottak szerint készített javaslata alapján – a jegyző, Budapesten a főjegyző (a továbbiakban: jegyző) terjeszti elő.”

(3) A Hgt. 56. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § kiegészül a következő (8) bekezdéssel:

„(7) A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott, illetve lerakni tervezett hulladékok – a vonatkozó szabványt referenciaként felhasználva – mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A hulladéklerakóra – a települési szilárd hulladék részeként – kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött – a települési szilárd hulladék részét képező – biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest

a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra,

b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra

kell csökkenteni.

(8) A (7) bekezdés szerinti országosan teljesítendő csökkentési követelményt – a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok megfelelően mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve – a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések szerint kell teljesíteni.”

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

**2007. évi CXLIX.
törvény**

**a Tisza-völgy árvízi biztonságának
növelését, valamint az érintett térség terület-
és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló**

**2004. évi LXVII. törvény, valamint
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról***

1. § A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-

* A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el.

vény (a továbbiakban: Vt. tv.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység tervezése, szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a kiemelten közcélú védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a helyi közfeladatokat meghaladó védekezés az állam feladata. A térségi árvízvédelmi biztonság megteremtése és fejlesztése kiemelten fontos közérdekű tevékenység.”

2. § A Vt. tv. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelése kapcsán a következő alapelvek érvényesülnek:

a) a Tisza folyó mértékadót meg nem haladó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni, melyben – az ökológiai szempontokra is figyelemmel – az árvízvédelmi szempontok elsőrendű érvényesülése érdekében javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket;

b) a mértékadó védképességet meghaladó, töltésszakadással, előtéssel fenyegető árhullámokat hazai területen árapasztással csökkenteni kell;

c) az árvíz szabályozott kivezetését és a folyóba történő szükség szerinti visszavezetését (vagy vízhiányos területre történő átvezetését) szolgáló, műtárgyakból és tározókból álló árapasztó rendszert úgy kell kialakítani és működtetni, hogy az – az árvízvédelmi funkció biztosítása mellett, még a mértékadó árvízszint alatti árhullámok esetében is – hasznosítható legyen az agrár-környezetgazdálkodási, a klímavédelmi és a Tisza-völgy fejlesztésével kapcsolatos programokban előirányzott célok megvalósítása, valamint a természetes élőhelyek fenntartása és gyarapítása során. A tározókban és a hozzájuk kapcsolódó tájgazdálkodási mintaterületeken biztosítani kell – megfelelő vízhozam esetén – az évenkénti, rendszeres sekélyvízű előtérés lehetőségét.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően a VTT keretében a következőket kell megvalósítani:

a) a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, összhangban a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését szolgáló beavatkozásokkal, biztosítva a folyók hullámtereinek táj- és földhasználatváltását;

b) a Tisza-völgyben az ártér reaktiválását szabályozott vízkivezetéssel biztosító árvízi tározókat a belső vízkormányzást és a víz továbbvezetését szolgáló létesítményekkel;

c) a tározók megépítése és a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1,0 m-rel való csökkentését;

d) a monitoring rendszer és előrejelzés fejlesztését, az árapasztó tározórendszer és a hozzá kapcsolódó tájgazdálkodási vízrendszer üzemrendjének megvalósításhoz igazodó kialakítását;

e) az árvízi tározók vízilétesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztéseket a tájhasználatváltással együtt.”

3. § A Vt. tv. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A VTT tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és tevékenységek a 2007. évtől beépülnek a nemzeti fejlesztési tervbe és a nemzeti vidékfejlesztési tervbe. A VTT pénzügyi forrásai a nemzeti fejlesztési terv operatív programjai és a nemzeti vidékfejlesztési stratégiai tervet megvalósító nemzeti vidékfejlesztési program keretében az Európai Unió támogatási alapjából pályázati úton elnyerhető pénzeszközök, valamint az európai uniós támogatások hazai társfinanszírozási kerete, továbbá a már megkezdett beruházások esetében a költségvetési támogatás, melynek biztosításáról – a központi költségvetésből – a Kormány gondoskodik.”

4. § A Vt. tv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a vízgazdálkodásért felelős miniszter kezdeményezésére az árvízi tározóval érintett területeket – az 5. § (1) és a 24. § (2) bekezdése szerint megállapított miniszteri rendelet alapján – az érintett települési önkormányzatoknak a külön jogszabályban meghatározott településrendezési eszközeikben figyelembe kell venniük, és a miniszteri rendelet hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül a településrendezési tervükben, illetve a helyi építési szabályzatukban át kell vezetniük.”

5. § A Vt. tv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A földrésztlet vagy annak területi mértékben meghatározott részének árvízi tározóba történő sorolásáról a földrésztlet fekvése szerint illetékes vízügyi hatóság a hatósági eljárás során határoz. A vízügyi hatóság a jogerős határozattal megkeresi a feljegyzés iránt a földrésztlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot. Amennyiben az árvízi tározó jogi jelleg nem az egész földrésztletet érinti, a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.”

6. § A Vt. tv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az árvízi tározó területéhez tartozó termőföld ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosát – a rendelkezésre állással és a használat, illetve a hasznosítás korlátozásával összefüggő értékcsökkenés miatt, azok ellenértékeként – tulajdoni illetőségének arányában egyszeri térítés illeti meg. A magyar állam tulajdonában lévő földrésztlet esetén egyszeri térítés kifizetésére nem kerül sor.”

7. § A Vt. tv. 9. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (6)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés alapján állami tulajdonba kerülő termőföld – a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével – a Nemzeti Földalap vagyoni körébe kerül.

(5) A beruházó nyilvántartást vezet az árvízi tározó területéhez tartozó földrészekről, valamint a földrészek tulajdonosairól. Az adatkezelés célja az egyszeri térítés, illetve az ingatlan vételárának, valamint a kisajátítás során meghatározott kártalanítási összeg kifizetésének biztosítása.

(6) Az árvízi tározó területéhez tartozó földrészekre vonatkozó nyilvántartás tartalmazza:

a) a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlanról az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát,

b) művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését,

c) minőségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét.

(7) A beruházó a (6) és (8) bekezdés szerinti adatokat az (5) bekezdésben meghatározott összegek kifizetéséig tartja nyilván.

(8) A földrészlet tulajdonosa vonatkozásában tartalmazza:

a) a természetes személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, születési helyét, évét, lakcímét,

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét.

(9) Az ingatlanügyi hatóság – az árvízi tározó jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről szóló határozattal, illetve a földrészlet tulajdonosában bekövetkező változás esetén a tulajdonjog bejegyző határozattal egyidejűleg – a (6) és (8) bekezdésben meghatározott adatokat a beruházónak megküldi.”

8. § A Vt. tv. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A VTT létesítményeinek megvalósítása érdekében indított környezetvédelmi, vízjogi és építési engedélyezési, valamint árvízi tározóba sorolási eljárás ügyintézési határidejét az eljáró közigazgatási szerv vezetője nem hosszabbíthatja meg.”

9. § A Vt. tv. 19. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[*(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az eljárás szakaszai:*]

„a) az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtása,

b) a nyomvonal kijelölése,

c) a környezeti hatástanulmány és az örökségvédelmi hatástanulmány benyújtása,”

10. § (1) E törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 7/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Európai Közösségek Tanácsa 91/271/EGK számú, a települési szennyvíz tisztításáról szóló Irányelve 15. cikkében előírt információszolgáltatási (jelentéstételi) tagállami kötelezettség teljesítéséhez a víziközmű-szolgáltatók kötelesek szolgáltatni a vízügyi igazgatási és hatósági feladatokat ellátó szervek által kért adatokat és információkat, illetve a helyszínen biztosítani ezek megbízhatóságának vízügyi hatósági ellenőrzését.”

b) a Vgtv. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

„33/A. § A vízügyi hatóság jogosult – a természeti és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése (így a nagyvízi meder vízszállító képességének megőrzése, az árvizek levezetésének biztosítása) érdekében – a nagyvízi mederben telekalakítási, illetőleg építési tilalmat elrendelni.”

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Kormányrendeletek

A Kormány

**315/2007. (XI. 22.) Korm.
rendelete**

**a köztisztviselői teljesítményértékelés
és jutalmazás szabályairól szóló**

301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-ának (13) bekezdésében és 49/O. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése a következő új mondatral egészül ki:

„Ha az elosztási szinthez tartozó személyek száma tíz alatt van, akkor a 2. számú mellékletben szereplő kötelező elosztást nem kell alkalmazni, azonban a kivételes teljesítményre és magas szintű teljesítményre értékelt személyek számának összege nem haladhatja meg az elvárt, jó teljesítményre és a fejlesztés szükséges teljesítményre értékelt személyek számának összegét, valamint a kivételes teljesítményre értékelt személyek száma nem lehet magasabb, mint a magas szintű teljesítményre értékelt személyek száma.”

2. §

Az R. 20. §-ának b) pontjában a „ , a miniszteri és államtitkári titkárságok vezetői,” szövegrész helyébe a „ ; 2/a.

eloszlási szint: a miniszteri és államtitkári titkárságok vezetői,” szöveg, valamint a „2. elosztási szint” szövegrész helyébe a „2/b. elosztási szint” szöveg lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2007. évre szóló teljesítményértékelés során a hivatali szervezet vezetőjének döntése szerint az R. e rendelet kihirdetésekor vagy az e rendelet kihirdetését követő naptól hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelete

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdésének b)–e) és i) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-ának 8. pontja szerinti nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben részt vevő jogi személyekre,

b) az Éhvt. 2. §-ának 15. pontja szerinti kibocsátás-csökkentési egységekkel és az Éhvt. 2. §-ának 17. pontja szerinti igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedelemben részt vevő jogi személyekre,

c) az Éhvt. 5. §-a szerinti nemzeti forgalmi jegyzékben szereplő számlák tulajdonosaira.

(2) Az e rendelet 3–6. és 20–21. §-ában nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet 20–35. §-ában nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *alapkutatás*: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül;

2. *alkalmazott (ipari) kutatás*: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmi célú felhasználható prototípusokat;

3. *állami támogatás*: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 1. §-ának 1. és 5. pontjai szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás);

4. *Átvevő*: az 1995. évi LXXXII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) I. mellékletében felsorolt azon részes állam, amely a Kiotói Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) megerősítette és a nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében jogosult együttes végrehajtási projektekből származó hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek átvételére, illetve az e részes állam által a kibocsátás-csökkentési egységek átvételére felhatalmazott jogalany;

5. *független együttes végrehajtási projekt hitelesítő*: az együttes végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére külön jogszabály szerint feljogosított külföldi vagy belföldi székhellyel rendelkező jogi személy;

6. *induló beruházás*: tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációjával vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, illetve a felvásárlás;

7. *kis- és közép vállalkozás (a továbbiakban együttesen: KKV):* a kis- és közép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás;

8. *kísérleti fejlesztés:* az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ideértendő a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is) azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából;

9. *közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés:* a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetlen kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 1. számú mellékletének a hatálya alá tartozó egy vagy több egyedileg azonosítható létesítmény kibocsátási alapszintjéhez képest a létesítményre meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

10. *közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés:* a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetett elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az Üht. 1. számú mellékletének a hatálya alá tartozó létesítmények egy egyedileg nem azonosítható létesítményekből álló csoportjára nézve az üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

11. *kutatás-fejlesztés:* a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 12. §-ának b) pontjában meghatározott kutatás-fejlesztés;

12. *kutatás-fejlesztési projekt támogatás:* alapkutatásra, alkalmazott (ipari) kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyújtott támogatás;

13. *nagyberuházás:* az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnak kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapítása, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes árák és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyek – a Korm. rendelet szerinti – egyedi bejelentése

szükséges, a bejelentés időpontjakor érvényes árák és árfolyam alkalmazandó;

14. *nemzetközi kötelezettségvállalások:* a Keretegyezmény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülészakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi IV. törvény által kihirdetett Jegyzőkönyv, valamint a Részes Felek által elfogadott nemzetközi megállapodásnak minősülő határozatok;

15. *saját forrás:* a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatást nem tartalmazó forrás;

16. *Szállító:* az a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, amely a Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projektben a kibocsátás-csökkentési tevékenység végrehajtója, illetőleg több Szállító esetén az ezek által meghatalmazott jogi személy;

17. *számlatulajdonos:* a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2216/2004/EK rendelet) 15. és 19. cikke alapján létrehozott üzemeltetői számla, illetve személyi számla tulajdonosa;

18. *támogatási intenzitás:* a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

19. *támogatástartalom:* a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a Korm. Rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

20. *Vevő:* a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedelemre felhatalmazott jogi személy.

A kibocsátható mennyiségi egységek vagyonnevelése

3. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az Éhvt. 9. §-ának (7) bekezdésében meghatározott tájékoztatástól számított 15 napon belül a környezetvédelemért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), mint vagyonkezelővel az Ávr. szerinti vagyonkezelési szerződést köt.

4. §

Az Ávr.-ben foglaltakon túl a vagyonkezelési szerződés – a kibocsátható mennyiségi egység sajátos jellegére tekintettel – tartalmazza különösen:

a) az adott kötelezettségvállalási időszak meghatározását;

b) a kötelezettségvállalási időszakra megállapított kibocsátható mennyiségi egységek teljes mennyiségét;

c) a kibocsátható mennyiségi egységekhez kapcsolódó azonosító kódokat;

d) a kibocsátható mennyiségi egységek, mint állami vagyonelemek keletkezésének időpontját;

e) a kiotói egységek állami vagyonból történő kikerüléséről szóló tájékoztatási kötelezettséget az MNV Zrt. irányába; és

f) az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát az 5. §-ban meghatározottak szerint.

5. §

Az Ávr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát a felek a vagyonkezelési szerződésben oly módon határozzák meg, hogy

a) az állami vagyonba tartozó kibocsátható mennyiségi egységek mennyisége, illetve ennek változása megállapítható legyen,

b) a miniszter a Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a Nemzeti Nyilvántartási Rendszernek adandó előrejelzések összegzését évente küldi meg az MNV Zrt.-nek,

c) az értékben történő nyilvántartás kötelezettségétől eltekintenek, továbbá

d) az állami vagyonba tartozó kibocsátható mennyiségi egységeket tartalmazó forgalmi számla tartalmát az MNV Zrt. a nemzeti forgalmi jegyzék kezelője útján megismerheti.

6. §

(1) A kiotói egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog az állami vagyonból történő kikerülést követően a továbbiakban is átruházható.

(2) A kiotói egység állami vagyonból való kikerülésének és az új jogosult rendelkezési joga megszerzésének időpontja a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzés napja.

A nemzeti forgalmi jegyzék

7. §

(1) Egy kiotói egység a nemzeti forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2) A számlatulajdonos jogosult kibocsátás-csökkentési egységeket és igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket tartani az üzemeltetői számláján.

(3) Személyi számlán kibocsátás-csökkentési egységet és igazolt kibocsátás-csökkentési egységet a 17–18. § szerinti jóváhagyással rendelkező jogi személy tarthat.

(4) A személyi számla és az üzemeltetői számla tulajdonosa jogosult kibocsátási egységeket vásárolni, érté-

kesíteni, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben levő számláján tartani.

Számlavezetési díj

8. §

(1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2) A számlavezetési díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-000000000 előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni. A számlavezetési díj a nemzeti forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a nemzeti forgalmi jegyzék működtetésére fordít.

(3) E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben – így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan – az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

II. A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSSEL MEGVALÓSULÓ PROJEKTTEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

9. §

Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására, illetve jóváhagyására, valamint a Magyarország területén kívül megvalósuló együttes végrehajtási projektben, illetőleg tiszta fejlesztési mechanizmus projektben való részvétel jóváhagyására Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek kérelmet nyújthatnak be.

A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek jóváhagyásának az eljárása

10. §

(1) A Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a 2. mellékletben meghatározott projekt-leírás (a továbbiakban: Projektleírás) szerint elektronikus úton és írásban is be kell nyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az együttes végrehajtási projekt

megvalósítása során nem a 2. § 9. pontjában meghatározott közvetlen vagy a 2. § 10. pontjában meghatározott közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés jön létre, vagy a projekt szerepel a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervben található tartalékban.

(2) A minisztérium az (1) bekezdésben meghatározott kérelem hiánytalan benyújtása esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi az együttes végrehajtási projektet. Amennyiben a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(3) A minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett együttes végrehajtási projekt megnevezését, valamint a projekt 2. melléklet 1.1., 1.2. és 5–7. pontjaiban szereplő adatait.

(4) A miniszter a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Projektleírást a földművelésügyi és vidékfejlesztési, a gazdasági és közlekedési, a külügy-, a Miniszterelnöki Hivatal irányításáért felelős, az önkormányzati és területfejlesztési, valamint a pénzügyminiszternek (a továbbiakban: az érintett miniszterek) 10 napos véleményezési határidővel. Amennyiben határidőben nem érkezik vélemény, azt megadottnak és egyetértőnek kell tekinteni.

(5) A miniszter – az érintett miniszterek véleményének figyelembevételével – a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 45 napon belül a Projektleírás alapján támogató nyilatkozatot (a továbbiakban: Támogató Nyilatkozat) ad ki az együttes végrehajtási projektre, vagy elutasítja azt.

(6) A döntésről 8 napon belül írásban értesíteni kell a Szállítót. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

(7) Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:

a) amely hiánytalanul tartalmazza a 2. melléklet szerinti adatokat,

b) amely által csökkenteni kívánt üvegházhatású gáz kibocsátások a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben szerepelnek, és a bemutatott előzetes üvegházhatású gáz számítások megfelelnek a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben alkalmazott számítási módszereknek és emissziós tényezőknek,

c) amely megfelel a nemzetközi kötelezettségvállalásokban előírt követelményeknek,

d) amelynek keretében a bemutatott előzetes számítások szerint szén-dioxid egyenértékre átszámított, emberi tevékenységből származó kibocsátást érintő nettó kibocsátás-csökkentés keletkezik (környezetvédelmi addicionalitás),

e) amely a bemutatott előzetes számítások szerint a létrejövő kibocsátás-csökkentési egységek átruházása nélkül nem valósítható meg gazdaságosan (pénzügyi addicionalitás),

f) amelynek megvalósítása nem hatályos jogszabály alapján fennálló kötelezettség (jogi addicionalitás),

g) amely, ha 20 MW termelőkapacitást meghaladó teljesítményű vízierőművel végzett projekttevékenységet valósít meg, megfelel a vonatkozó nemzetközi követelményeknek és iránymutatásoknak (ideértve a Nagy Gátak Világbizottsága 2000-es, „Gátak és fejlődés. A döntéshozatal új kerete” című záróbeszámolóban foglaltakat),

h) amely tervezett kibocsátás-csökkentésének ellentételezése a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervben található tartalékból a Nemzeti Kiosztási Terv szabályainak és a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően lehetséges,

i) amelynek Szállítója nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nincsen 90 napot meghaladó köztartozása,

j) amely nem nukleáris energiát alkalmazó létesítmény létesítésére vagy fejlesztésére irányul,

k) amelynek során az erdőtelepítés az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvénynek és a Nemzetközi Erdőgazdálkodási Tanács által elfogadott elveknek és követelményeknek megfelelően, a terület ökológiai adottságainak figyelembevételével történik,

l) amely nem jár az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi rendszerét érintő közvetett vagy közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel, kivéve, ha az elszámolás a 16. §-nak megfelelően történik, és

m) amelynek kivitelezése a Támogató Nyilatkozat kiadásáig nem kezdődött meg, vagy bizonyítható, hogy a projekt a megvalósítás megkezdése óta felmerült lényeges körülmény következtében a projektből származó kiegészítő finanszírozási forrás hiányában nem fejeződne be.

(8) A miniszter az (5) bekezdésben meghatározott döntését:

a) a (7) bekezdésben foglaltakra,

b) a 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakra, és

c) a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, illetve az azzal összehangolt szakmai stratégiákkal való összhangra alapítja.

11. §

(1) A Szállító miniszteri jóváhagyás céljából a Támogató Nyilatkozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül elektronikus úton és írásban nyújthatja be az együttes végrehajtási projekt tervdokumentumát (a továbbiakban: Tervdokumentum) a 3. mellékletnek megfelelően a minisztériumnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Tervdokumentumhoz csatolni kell a független együttes végrehajtás projekt hitelesítő által készített Hitelesítői Jelentést (a továbbiakban: Tervdokumentum Hitelesítői Jelentés), amely szerint a projekt a (8) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(3) Amennyiben a Tervdokumentum nem felel meg az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a Szállítót.

(4) A hiánytalan Tervdokumentumot a minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi.

(5) A miniszter a Tervdokumentumot a hiánytalan benyújtásától számított 90 napon belül értékeléssel együtt megküldi az érintett minisztereknek 30 napos véleményezési határidővel. Amennyiben határidőben nem érkezik vélemény, azt megadottnak és egyetértőnek kell tekinteni. Véleményeltérés esetén 5 napon belül szóbeli egyeztetést kell tartani valamennyi érintett miniszter bevonásával.

(6) A miniszter – az érintett miniszterek véleményének figyelembevételével – a hiánytalan beküldéstől számított 130 napon belül a Tervdokumentum alapján jóváhagyó nyilatkozatot (a továbbiakban: Jóváhagyó Nyilatkozat) ad ki az együttes végrehajtási projektre, vagy a Tervdokumentumot elutasítja.

(7) A Jóváhagyó Nyilatkozat kiadását vagy a Tervdokumentum elutasítását követő 8 napon belül írásban értesíteni kell a Szállítót. A Tervdokumentum elutasítása esetén a döntést indokolni kell.

(8) Az együttes végrehajtási projekt akkor hagyható jóvá, ha

a) a 10. § (7) bekezdésének c), f)–m) pontjaiban leírt követelményeknek,

b) a Tervdokumentumban bemutatott részletes számítások szerint a környezetvédelmi addicionalitás követelményének,

c) a Tervdokumentumban bemutatott pénzügyi számítások, illetve részletes pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a projekt a miniszter által kiadott, a pénzügyi addicionalitásra vonatkozó tájékoztatónak, és

d) az általa csökkenteni kívánt üvegházhatású gáz kibocsátások a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben szerepelnek, és a Tervdokumentumban bemutatott üvegházhatású gáz-számítás a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben alkalmazott számítási módszereknek és emissziós tényezőknek megfelel.

(9) A miniszter a Jóváhagyó Nyilatkozattal az együttes végrehajtás projektet a Jegyzőkönyv 6. cikkével összhangban levőnek ismeri el.

(10) A Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter a kérelmező által kért időtartamra, legfeljebb azonban 2012. december 31-éig adja meg.

(11) A Jóváhagyó Nyilatkozat alapján kibocsátás-csökkentési egységek kizárólag a 2008. január 1-jét követően elért és hitelesített kibocsátás-csökkentésekre képezhetők.

(12) A Jóváhagyó Nyilatkozat nem mentesít az együttes végrehajtási projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződés benyújtása

12. §

(1) A Szállítónak a Jóváhagyó Nyilatkozat kézhezvételét követő 90 napon belül be kell nyújtania az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést.

(2) A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződésben a maximálisan átadandó kibocsátás-csökkentési egységek mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az átadott kibocsátás-csökkentési egységek mennyisége nem haladhatja meg az együttes végrehajtási projekt által elért, hitelesített nettó kibocsátás-csökkentés 90%-át, és az átadott kibocsátás-csökkentési egységek értéke nem haladhatja meg az együttes végrehajtási projekt teljes költségének 130%-át.

A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek nyomon követése

13. §

(1) A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek megvalósításáról és működtetéséről a Szállító minden év március 31-éig jelentést készít, továbbá rendkívüli esetben, a miniszter felhívására 30 napon belül rendkívüli jelentés benyújtására köteles. A jelentés tartalmát a 4. melléklet határozza meg. A jelentést elektronikus úton és írásban kell benyújtani.

(2) Az éves jelentéshez csatolni kell a független együttes végrehajtás projekt hitelesítő által készített, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalmú Hitelesítői Jelentést (a továbbiakban: Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés), amely megerősíti a projekt által a tárgyidőszakban elért kibocsátás-csökkenést, és alátámasztja, hogy a projekt a Tervdokumentumnak megfelelően került megvalósításra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a miniszter 15 napos határidővel felhívja a Szállítót a jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére.

(4) A miniszter a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően évente jelentést készít a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekről.

(5) A Szállító a jóváhagyásra irányuló eljárás során szolgáltatott adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 10 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek.

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentést – a pénzügyi beszámolót, valamint a belső auditok eredményeit tartalmazó rész kivételével – és a (2) bekezdés szerinti Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentést a minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi.

A Jóváhagyó Nyilatkozat visszavonása

14. §

A miniszter visszavonja a Jóváhagyó Nyilatkozatot, ha a Szállító

a) a 10–11. § szerinti eljárás során a Támogató Nyilatkozat vagy a Jóváhagyó Nyilatkozat megszerzése érdekében fontos tény, adatot, körülményt elhallgat, valótlan tényről közöl vagy valótlan adatot szolgáltat, az ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül;

b) a Jóváhagyó Nyilatkozat kézhezvételét követő 90 napon belül nem nyújtja be az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést a minisztériumnak, továbbá ha a szerződés nem felel meg a 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek;

c) a 13. § szerinti jelentéstételi kötelezettségének a felhívás ellenére határidőben nem tesz eleget;

d) az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj megfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározottak szerint határidőben nem tesz eleget.

A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek révén keletkezett kibocsátás-csökkentési egységek átadása

15. §

(1) Az együttes végrehajtási projekt eredményeként a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban a megvalósult, hitelesített kibocsátás-csökkentésnek megfelelő, a 12. § (2) bekezdésében megadott értéket meg nem haladó mennyiségű kibocsátás-csökkentési egység jön létre.

(2) A kibocsátás-csökkentési egységek átadásának feltétele:

a) érvényes Jóváhagyó Nyilatkozat,

b) érvényes kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződés, és

c) a 13. § (1) bekezdése szerinti éves jelentéshez csatolt, a 13. § (2) bekezdés szerinti, nem negatív hitelesítői záradékkal ellátott Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés bemutatása, valamint

d) amennyiben Átvevőként nem a Keretegyezmény I. mellékletében felsorolt részes állam jár el, csatolni kell az Átvevőnek a részes állam által kiállított érvényes felhatalmazását.

(3) A Szállító a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kibocsátás-csökkentési egységek átadására irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezi a kibocsátás-csökkentési egységek átadását a minisztériumnál.

(4) A kibocsátás-csökkentési egységek átadásáról a miniszter a benyújtástól számított 30 napon belül írásban dönt. A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő tartalommal benyújtott kibocsátás-csökkentési egységek átadására irányuló kérelmet a miniszter elutasítja. Az elutasítást indokolni kell.

(5) A 12. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő mennyiségű kibocsátás-csökkentési egységet a nemzeti forgalmi jegyzék kezelője a miniszter döntése alapján a kötelezettségvállalási időszak minden évét követő május 31-éig, a kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződésnek megfelelően vezeti át az Átvevő részes állam számlájára, illetve megfelelő felhatalmazással rendelkező Átvevő esetében az Átvevő által megnevezett számlára.

A Magyar Köztársaság területén megvalósuló, közvetlen vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projektek által elért kibocsátás-csökkentésnek az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi rendszerében történő elszámolása

16. §

(1) A 2008. január 1. és 2012. december 31. között a Magyar Köztársaság területén megvalósult közvetlen vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projekt után kibocsátás-csökkentési egység csak úgy adható ki, hogy ezzel egyidejűleg meg egyező számú, az Üht. szerinti kibocsátási egység kerül törlesztésre külön jogszabály szerint az együttes végrehajtási projektek számára elkülönített tartalékból. A kibocsátási egységek kiadásáról és törlesztéről a miniszter dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés alapján a nemzeti forgalmi jegyzék kezelője a kibocsátás-csökkentési egységeknek az Átvevő által megnevezett számlára történő átvezetésével egyidejűleg az átvezetett kibocsátás-csökkentési egységek számának megfelelő számú kibocsátási egységet töröl az (1) bekezdés szerinti tartalékból.

A Magyar Köztársaság területén kívül megvalósuló együttes végrehajtási projektek és tiszta fejlesztési mechanizmus projektekre vonatkozó szabályok

17. §

(1) Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek nemzetközi együttműködési projekt jóváhagyása iránti kérelmet nyújthatnak be annak miniszteri jóváhagyására, hogy Magyar Köztársaság területén kívül megvalósuló együttes végrehajtási projektben, illetőleg tiszta fejlesztési mechanizmus projektben Átvevőként vegyenek részt, és az e projektek által létrehozott kibocsátás-csökkentési egységek, illetőleg igazolt kibocsátás-csökkentések – a szerződő felek által a külföldi állam szabályai szerint – meghatározott százalékát átvehessék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a 2. melléklet szerinti tartalommal, a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani, és mellékelni kell annak igazolását, hogy a kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nincsen 90 napot meghaladó köztartozása.

(3) A minisztérium a hiánytalanul benyújtott kérelem esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi a projektet. Amennyiben a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(4) A minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett projekt megnevezését, valamint a projekt 2. melléklet 1.1., 1.2. és 5–7. pontjaiban szereplő adatait.

(5) Amennyiben a projekt megfelel a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, a miniszter a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 45 napon belül az együttes végrehajtási projektben, illetőleg tiszta fejlesztési mechanizmus projektben való részvételt jóváhagyja, ellenkező esetben elutasítja.

(6) A döntésről 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

A kibocsátás-csökkentési egységekkel és igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedés jóváhagyása

18. §

(1) Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek nemzetközi kibocsátás-kereskedelem jóváhagyása iránti kérelmet nyújthatnak be annak miniszteri jóváhagyására, hogy kibocsátás-csökkentési egységeket, igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket vásároljanak, értékesítsenek, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben személyi számlán tartsanak. A 17. § szerinti felhatalmazással rendelkező jogosultak a kérelmet a 19. § szerint nyújtják be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét, illetve

b) a kérelmező által kijelölt kapcsolattartó nevét, címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét, valamint mellékelni kell annak igazolását, hogy a kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nincsen 90 napot meghaladó köztartozása.

(3) A minisztérium a hiánytalanul benyújtott kérelem esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi azt. Amennyiben a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(4) A hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyás első alkalommal egy évre szól.

(5) A döntésről 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

(6) A minisztérium a nyilvántartásba vett kérelmezők nevét, illetve a kérelem jóváhagyásának vagy elutasításának tényét hivatalos honlapján közzéteszi.

(7) Az a jogi személy, amelynek a kérelmét a (4) bekezdés szerint jóváhagyták, az 5. melléklet szerinti tartalommal évente jelentést nyújt be a Minisztériumnak. A jelentést elektronikus úton és írásban kell benyújtani.

(8) A jogi személy a (7) bekezdés szerinti jelentés benyújtásával egyidejűleg kérheti a (4) bekezdésben meghatározott jogosultsági időtartamnak 2012. december 31-éig történő meghosszabbítását. A meghosszabbításra irányuló kérelem elbírálására a (3)–(6) bekezdés szerinti eljárás az irányadó.

19. §

(1) A 17. § szerinti jóváhagyással rendelkező jogi személy nemzetközi együttműködési projektből származó egységekkel való kereskedelem jóváhagyása iránti kérelmet nyújthat be a megvalósított projektből származó kibocsátás-csökkentési egységeknek vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egységeknek a nemzeti forgalmi jegyzékben történő tartására és értékesítésére. A kérelmet a 6. melléklet szerint, a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani.

(2) Tiszta fejlesztési mechanizmus projekt esetében az

(1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell továbbá

a) a 2. melléklet szerinti tartalmi elemeket magában

foglaló Tervdokumentumot magyar vagy angol nyelven,

b) a fogadó ország jóváhagyó nyilatkozatát, és

c) a Jegyzőkönyv 12. cikk (5) bekezdése szerinti Kijelölt Operatív Intézmény által készített Ellenőrző Jelentést.

(3) A kérelem elbírálására a 17. § (3)–(6) bekezdésért kell alkalmazni azzal, hogy az eljárási határidő indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható, és a miniszteri jóváhagyás 2012. december 31-éig érvényes.

*III. A MAGYAR ÁLLAM ÁLTAL FOLYTATOTT
NEMZETKÖZI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK*

*A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésének
feltételei*

20. §

(1) A miniszter a kibocsátható mennyiségi egységek értékesítésével, illetve vételével kapcsolatos döntési javaslatát:

a) az Éhvt. 9. §-ának (6) bekezdése alapján közzétett közleményre,

- b) a Nemzeti Kibocsátási Leltárra,
- c) az Éhvt. 4. §-ának (3) bekezdése alapján készített előrejelzések összesítésére,
- d) a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek – ideértve az Éhvt. 9. §-ának (4) bekezdése szerinti kötelezettséget – várható teljesülésére,
- e) a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem területén kialakuló piaci mechanizmusokra és árszponyokra, és
- f) a kibocsátás-csökkentés költségghatékony megvalósításának elvére alapítja.

(2) A kibocsátható mennyiségi egységeket a miniszter az általa kidolgozott javaslat alapján, a pénzügyminiszter egyetértésével értékesíti.

(3) A pénzügyminiszter a (2) bekezdésben foglalt javaslattal kapcsolatos egyetértését 15 napon belül adja meg. A pénzügyminiszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, amennyiben a részére megküldött javaslat szakmai szempontból történő módosítását a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem kezdeményezi.

A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésére kötött szerződés

21. §

(1) Amennyiben a miniszter a Vevő vételi ajánlatát az adott piaci viszonyok között elérhető legmagasabb ár és a 20. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján elfogadja, a pénzügyminiszter egyetértése esetén megkötí a kibocsátható mennyiségi egység átruházására vonatkozó szerződést.

(2) A kibocsátható mennyiségi egység az ellenértékének pénzügyi teljesítése időpontjával ruházható át a Vevőre.

(3) A pénzügyi teljesítést követő 30 napon belül a miniszter tájékoztatja a pénzügyminisztert:

- a) az értékesítés tényéről,
- b) az értékesített kibocsátható mennyiségi egységek mennyiségéről,
- c) a kibocsátható mennyiségi egység vételáráról, és
- d) az Éhvt. 10. §-ának (3) bekezdésével összhangban az értékesítésből befolyt vételár felhasználásával kapcsolatosan kidolgozott javaslatáról.

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22. §

(1) A kibocsátható mennyiségi egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó, pénzügyileg tel-

jesített ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszer működtet a minisztérium.

(2) A Zöld Beruházási Rendszer keretében az e rendeletben foglaltaknak megfelelő pályázati kiírás alapján támogatás nyújtható az Éhvt. 10. §-ának (3) bekezdésében meghatározott célra.

(3) A rendelkezésre álló forrás legfeljebb 5%-ának erejéig a miniszter döntése alapján a Zöld Beruházási Rendszerrel kapcsolatos működési költségek számolhatók el.

(4) Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatok ellátásáról a minisztérium gondoskodik.

Támogatási feltételek

23. §

(1) E rendelet alapján az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó

- a) csekély összegű,
- b) képzési,
- c) kutatás-fejlesztési, valamint
- d) regionális beruházási támogatás nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás

- a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül
 - aa) támogatás,
 - ab) kamattámogatás,
 - b) visszatérítendő támogatás,
 - c) egyéb kifizetés
- formájában nyújtható.

(3) A Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatást – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy kaphat.

(4) Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzügyi intézmény között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévét követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat 100%-át is elérheti, figyelemmel a Korm. rendeletben meghatározott támogatási intenzitásra.

(5) A támogatott cél jellegétől függően – a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint – előleg nyújtható.

(6) A miniszter köteles a pályázati felhívásban feltüntetni, valamint a támogatási szerződésben a támogatásban részesülőt (a továbbiakban: kedvezményezett) írásban tájékoztatni arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik támogatási fajtában részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a támogatási fajtára vonatkozó európai bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos

címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határozni a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

Csekély összegű támogatás

24. §

(1) A 23. § (1) bekezdés *a*) pontja alapján nyújtható támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

Képzési támogatás

25. §

(1) A 23. § (1) bekezdés *b*) pontja alapján nyújtható támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10/20. 2001. 1. 13.) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) Képzési támogatást általános és szakosított képzéshez lehet nyújtani.

(3) A képzési támogatás nyújtásának részletes feltételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – intenzitása nem haladhatja meg a 7. mellékletben meghatározott mértékeket.

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

26. §

(1) A 23. § (1) bekezdés *c*) pontja alapján a kutatás-fejlesztési (a továbbiakban: K+F) projektekhez, műszaki

megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez, valamint szabadalmazási költségekhez nyújtható támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10/33. 2001. 1. 13.) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A K+F projekteknek nyújtható, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó bármely támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 8. mellékletben meghatározott mértéket.

Regionális beruházási támogatás

27. §

(1) A 23. § (1) bekezdés *d*) pontja alapján regionális beruházási támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29. 2006. 11. 01.) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) Beruházási támogatás csak olyan induló beruházáshoz nyújtható, amely a kedvezményezett általi üvegházhatású gáz nettó kibocsátás csökkentésével jár.

(3) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítéltethető meg, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a minisztérium írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – projekt elvben megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig – KKV-k esetében legalább három évig – fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(6) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzéknyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a kedvez-

ményezett tulajdonába kerül, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a miniszter előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez a miniszter hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.

(7) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján:

a) azon projektekhez, amelyek esetében (az előkészítő tanulmányok kivételével) a programnak a minisztérium internetes honlapján történő, a 28. § (1) bekezdése szerinti közzététele előtt merültek fel költségek;

b) acélipari tevékenységhez;

c) hajók gyártásához, javításához vagy átalakításához;

d) a szén bányászatához;

e) szintetikus szál-ipari tevékenységhez;

f) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz;

g) a szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlásához;

h) a mezőgazdasági termékek előállításához;

i) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek; és

j) az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak:

ja) olyan társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét,

jb) olyan korlátolt felelősségi alapon működő társaság, amelynek törzstőkéje kevesebb mint a felére csökkent, és a csökkenés több mint egynegyede az előző 12 hónap során történt,

jc) olyan társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, és a társaság könyveiben kimutatott tőke kevesebb mint a felére csökkent, és a csökkenés több mint egynegyede az előző 12 hónap során történt,

jd) a társaság megfelel a kollektív fizetéseképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak, vagy

je) a társaság fizetéseképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetéseképtelenségi eljárást indítottak ellene.

(8) A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék stb. megrendelése;

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;

d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gépbeszerzés vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

(9) A projekt előkészítő tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás (8) bekezdésben meghatározott megkezdésének.

(10) A regionális beruházási támogatás nyújtásának részletes feltételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A regionális beruházási támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 9. mellékletben meghatározott mértéket.

Pályázati feltételek

28. §

(1) A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a minisztérium internetes honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában. A megjelenés tényét – a megjelenési hely megjelölésével – két országos terjesztésű napilapban is közölni kell.

(2) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőben, tartalommal, formában és nyomtatványon a minisztériumhoz kell benyújtani.

(3) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással kell rendelkeznie és a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell azt biztosítania.

29. §

(1) A pályázónak – ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik – a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, amely

a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén 5000 forint,

b) 1 000 001–5 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 10 000 forint,

c) 5 000 001–10 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 25 000 forint,

d) 10 000 001–50 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 50 000 forint,

e) 50 000 001 forint és ez feletti támogatási igény esetén 100 000 forint.

(2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti pályázati díjat ismételt megfizetni, amennyiben a pályázó az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatát a pályázat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül újra benyújtja.

Döntés a pályázatokról

30. §

(1) A minisztérium a beérkezett pályázatokat folyamatosan érkezteti. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell.

(2) A minisztérium 15 munkanapon belül a pályázat előírt feltételeknek való megfelelését – a beérkezett pályázatok felbontásával – ellenőrzi, az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a pályázó részére visszaküldi, egyidejűleg az előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat nyilvántartásba veszi.

(3) A minisztérium a benyújtott, a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat céljára tekintettel, szükség esetén külső szakértő bevonásával a (2) bekezdés szerinti határidőt követő 20 munkanapon belül értékeli. A pályázati felhívás alapján komplexnek minősülő pályázatok esetén az értékelés időtartama a miniszter döntése alapján 30 nappal meghosszabbítható. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.

(4) A minisztérium az értékelt pályázatokat rangsorolja.

31. §

(1) A benyújtott pályázatokról a miniszter írásban dönt.

(2) A miniszter a támogatásról szóló döntésre vonatkozó javaslatát 8 napos véleményezési határidővel megküldi az érintett minisztereknek.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését az érintett miniszterek véleményének ismeretében, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül hozza meg.

32. §

(1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében hozott döntésekről a minisztérium rendszeresen tájékoztatót készít, amelyet a döntést követő 10 munkanapon belül internetes

honlapján, illetve hivatalos lapjának a döntést követően megjelenő számában közzétesz.

(2) A tájékoztató tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének, tárgyának megnevezését, megvalósításának helyét, valamint a támogatás összegét.

A támogatási szerződés és annak módosítása

33. §

A kedvezményezett a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésére a minisztérium által meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntés kézhezvételétől számított 270 nap áll a rendelkezésére.

34. §

(1) A támogatási szerződés módosítására a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis maior, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor, vagy ha olyan új tény merül fel, mely a pályázat elbírálásakor nem volt ismert és a támogatást alapjaiban érinti.

(2) A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.

(3) A miniszter a szerződésmódosításra irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt – az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 15 napos véleményezési határidővel megküldi az érintett minisztereknek. A vélemények figyelembevételével a módosításról a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa kijelölt személy 10 napon belül dönt.

(4) A támogatási szerződés módosítására az érintett miniszterek véleményének kikérése nélkül is sor kerülhet a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidőnek egyszeri alkalommal, és legfeljebb 120 nappal történő meghosszabbítása esetén. A kérelem benyújtásának határideje a befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap.

A támogatások ellenőrzése

35. §

(1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében nyújtott támogatások ellenőrzésének célja

a) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése,

b) a Zöld Beruházási Rendszer működési problémáinak feltárása és a tapasztalatok alapján a szükséges intézkedések megtétele,

c) a támogatott beruházás végrehajtása során létrejött kibocsátás-csökkentés ellenőrzése a pályázati feltételekben meghatározott módon.

(2) A támogatások felhasználását a minisztérium, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A minisztérium megbízásából az ellenőrzést szükség esetén külső szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.

(3) Az ellenőrzésre a támogatás folyósításakor, a támogatás felhasználása során, valamint a támogatás befejezését követően is sor kerül. Az ellenőrzés része lehet a helyszíni ellenőrzés is.

(4) A támogatás nem rendeltetésszerű, a szerződéssel ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az ellenőrző szerv jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a minisztérium részére a szükséges intézkedések megtételére. A kedvezményezett a jegyzőkönyvet aláírásával látja el, illetve az aláírás megtagadásának tényét az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben rögzíti.

(5) A minisztérium a támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel zárja. Az elemzést – amennyiben az erre vonatkozó igényt a kibocsátható mennyiségi egység átruházása tárgyában létrejött szerződésben kikötötték – az elkészültét követő 60 napon belül meg kell küldeni a Vevő által kijelölt személynek.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

(1) Ez a rendelet – a 11. §-a (2) bekezdésének, valamint a 13. §-a (2) bekezdésének a kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, valamint 13. §-ának (2) bekezdése a Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó jogszabály hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott Jóváhagyó Nyilatkozattal rendelkező Szállítónak a rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül be kell nyújtania az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést. Ennek elmaradása esetén, továbbá ha a rendelet hatálybalépése után kötött szerződés nem felel meg a 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek, a Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter visszavonja.

(4) 2012-ben a jóváhagyott együttes végrehajtási projektek megvalósításáról és működtetéséről a Szállítónak a 13. § (1) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettségét 2012. december 15-éig kell teljesítenie. A kibocsátás-csökkentési egységeket a 14. § (6) bekezdése sze-

rint a nemzeti forgalmi jegyzék kezelője 2012. december 31-éig vezeti át.

(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projektmechanizmusaira tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–2. cikkei,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről szóló, 2006. november 13-i 2006/780/EK bizottsági határozat 1., 2. és 5. cikkei,

c) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 2., 15. és 19. cikkei.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet

a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása

1. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj mértéke és alapja

Sorszám (fő)/alszám	A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák (kiotói egység mennyiség/év)	A számlavezetési díj mértéke (Ft/év)
1.	<i>Üzemeltetői és személyi számla</i>	
1.1.	–10 000	20 000
1.2.	10 001–100 000	61 000
1.3.	100 001–1 000 000	142 000
1.4.	1 000 001–3 000 000	285 000
1.5.	3 000 001 felett	610 000

2. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj alapja

A díjfizetés alapja a tárgyévot megelőző év során a számlára beérkező kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek együttes mennyisége.

*2. melléklet**a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez***A Projektleírás tartalmi követelményei***1. Általános információk*

- 1.1. A projekt tárgya,
- 1.2. A kivitelezés helye,
- 1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.5. A projekt megvalósításának (ezen belül a beruházás végrehajtásának) ütemezése.

2. A technológiai és pénzügyi információk

- 2.1. Az alkalmazott technológia rövid leírása,
- 2.2. A projekt előzetes finanszírozási terve.

3. A kibocsátás-csökkentés forrása és várható mértéke

- 3.1. A környezetvédelmi és pénzügyi addicionalitás oka, az erre vonatkozó előzetes számítások, a jogi addicionalitás oka és a kibocsátás forrásai,
- 3.2. A várható kibocsátás-csökkentés mértéke,
- 3.3. A 10. § (7) bekezdésének *k*) pontja szerinti projektek esetében a projekt teljes életciklusára (az erdőtelepítéstől az erdő faállományának kitermelését követő feldolgozási folyamat végéig) vonatkozóan a kibocsátási értékeket bemutató előzetes számítások.

4. A monitoring koncepció

A monitoring eljárás főbb elemei.

5. A környezeti hatásbecslés

A projekt előzetesen becsült környezeti hatásai, valamint a környezeti hatáselemzés terén követni szándékozott folyamat.

6. A társadalmi konzultációk várható folyamata

A projektberuházás előkészítése során lefolytatni szándékozott társadalmi párbeszéd folyamata, különösen:

- 6.1. A projektre vonatkozó információk közzétételére és a projektdokumentációba történő betekintési lehetőség biztosítására vonatkozó szabályok,
- 6.2. A tervezett közmeghallgatás vagy a lakosság tájékoztatása érdekében tervezett egyéb intézkedések.

7. Rövid, közérthető összefoglaló:

- a) a tevékenység lényegének ismertetése,
- b) a környezeti hatások becslése,
- c) előzetes intézkedési terv a környezetterhelés megelőzéséről és csökkentéséről.

*3. melléklet**a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez***A Tervdokumentum tartalmi követelményei***1. Általános információk*

- 1.1. A projekt tárgya,
- 1.2. A kivitelezés helye,
- 1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.5. A projekt megvalósításának (ezen belül a beruházás végrehajtásának) ütemezése.

2. Technológiai és pénzügyi információk

Az alkalmazott technológia bemutatása és a projekt pénzügyi terve.

3. Alapvonal tanulmány, mely különösen az alábbi részekre terjed ki:

3.1. Addicionalitás igazolása: annak részletes számításokkal történő bemutatása, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés/beruházás megfelel a környezetvédelmi és a pénzügyi addicionalitás követelményének, illetve a jogi addicionalitás igazolása;

A 10. § (7) bekezdésének *k*) pontja szerinti projektek esetében a projekt teljes életciklusára (az erdőtelepítéstől az erdő faállományának kitermelését követő feldolgozási folyamat végéig) vonatkozóan a kibocsátási értékeket bemutató részletes számítások;

3.2. Kibocsátási alapszint: a kibocsátási alapszint meghatározása, az ehhez alkalmazott módszer bemutatása és igazolása; az alapszint az adott együttes végrehajtási projekt megvalósítása nélküli kibocsátási érték becslése, amely viszonyítási alapként szolgál a projekt által elért kibocsátás-csökkentés meghatározására;

3.3. Kibocsátás-csökkentés: a projekt végrehajtásával létrehozandó kibocsátás-csökkentés mennyisége (tonna CO₂ eq./év); a kibocsátás-csökkentés költség-hatékonyságának megadása, elemzése.

4. Hitelesítési tanulmány

A Tervdokumentum Hitelesítői Jelentés.

5. Nyomon követési (monitoring) terv

A projekt végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó terv, amely magában foglalja a miniszter számára adandó információk, jelentések szolgáltatását is.

6. Hatáselemzés

A környezeti hatáselemzés eredménye, illetve környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projekt esetén a környezeti hatásvizsgálat eredménye, beleértve a projektnak betud-

hatóan, a projekt keretein kívül esetlegesen bekövetkező kibocsátás-változás feltárását; a projekt helyi/térségi fejlesztési hatásai és foglalkoztatottsággal, munkaerővel vagy más lényeges gazdaságpolitikai területtel kapcsolatos vonatkozásai. A környezeti hatáselemzésnek ki kell térnie a projekt keretében megvalósuló tevékenységek egyéb – nem csak az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának a projekt által célul kitűzött nettó csökkentését jelentő – környezeti hatásaira.

7. Társadalmi konzultációk összefoglalása

A projekt előkészítése során lefolytatott társadalmi párbeszéd összefoglalója, különösen:

7.1. A projektre vonatkozó információk közzétételére és a projektdokumentációba történő betekintési lehetőség biztosítására vonatkozó tájékoztató,

7.2. A megtartott közmeghallgatás vagy a lakosság tájékoztatása érdekében megtett egyéb intézkedések ismertetése,

7.3. Az érintettektől beérkezett vélemények összefoglalása, a vélemények figyelembevételének jelzése, vélemények elutasításának indokolása.

8. Közérthető összefoglaló

- a tevékenység lényegének ismertetése,
- a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása,
- a környezeti hatások becslése, értékelése,
- a környezetterhelés megelőzésére, illetőleg csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedések bemutatása,
- a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások,
- a környezet és az emberi egészség védelmére fogandó intézkedések.

4. melléklet

a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek megvalósításáról és működtetéséről szóló éves jelentés tartalmi követelményei

1. Általános információk

- 1.1. A projekt tárgya,
- 1.2. A kivitelezés helye,
- 1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
- 1.5. A jelentés tárgyaül szolgáló időszak.

2. Az alapvonalra vonatkozó információk

2.1. A Tervdokumentumban ismertetett kibocsátási alapszint (változás esetén a változás részletes bemutatása és magyarázata).

3. A projekt kibocsátásai

3.1. A projekthatárok bemutatása: a tárgyidőszakbeli kibocsátásokba beleszámított kibocsátástípusok,

3.2. A projekt kibocsátásai az alátámasztó számítások részletes bemutatásával,

3.3. Következményes kibocsátás: az üvegházhatású gázok kibocsátási szintjében a projekt határain kívül a projektnek betudhatóan létrejövő nettó változás (leakage).

4. A projekt által a tárgyidőszakban elért kibocsátás-csökkenés

4.1. A tárgyidőszakban elért nettó kibocsátás-csökkenés mennyisége (tonna CO₂ eq./év),

4.2. A megvalósítás időterve a tárgyidőszakot követő időszakokra.

5. Az alkalmazott technológia bemutatása

5.1. Beépített berendezések és műszaki adatok összefoglalása,

5.2. A Tervdokumentumhoz képest bekövetkező változások részletes ismertetése,

5.3. Műszaki dokumentáció (teljesítménymérések eredményei és jegyzőkönyvei).

6. Pénzügyi beszámoló

6.1. A tárgyidőszak beruházási és működési költségei,

6.2. A tárgyidőszakban igénybe vett állami, önkormányzati, európai uniós vagy egyéb forrásból származó támogatások, annak igazolásával, hogy a projekt továbbra is megfelel a pénzügyi adicionalitás követelményének.

7. Hitelesítési tanulmány

Az Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés.

8. A tárgyévből tartott belső auditok eredményei

Az eredmények bemutatása.

9. Egyéb környezeti hatások

Az egyéb környezeti hatások bemutatása, az arról készült, más hatóságok részére benyújtandó jelentésekre való hivatkozással.

10. Rövid, közérthető összefoglaló

10.1. Kibocsátási alapvonal, projekthatárok, alkalmazott technológia,

10.2. A tárgyidőszakban elért kibocsátás-csökkenés.

5. számú mellékleta 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez**A személyi számla tulajdonosa által tett jelentés tartalmi követelményei****1. A jogosult kereskedelmi forgalmára vonatkozó adatok**

1.1. A vásárolt kibocsátás-csökkentési egységek, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységek mennyisége, vételára,

1.2. Az értékesített kibocsátás-csökkentési egységek, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységek mennyisége, vételára.

2. A jogosult által vásárolt kibocsátás-csökkentési egységek, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységek eredete

2.1. A jogosult által vásárolt kibocsátás-csökkentési egységek, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységek azonosító kódja,

2.2. A jogosult által vásárolt kibocsátás-csökkentési egységeket, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket létrehozó projekt megnevezése, a kivitelezés helye.

6. mellékleta 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez**A nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekből származó kibocsátás-csökkentési egységek vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egységek nyilvántartása iránti kérelem tartalmi követelményei**

1.1. A projekt tárgya, a kivitelezés helye,

1.2. A kérelmezőre vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.3. A fogadó országban Szállítóként eljáró projekt-résztvevőre vonatkozó adatok: a szervezet neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.4. A kérelmező által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.5. A projekt megvalósításának (ezen belül a beruházás végrehajtásának) ütemezése.

7. mellékleta 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez**A képzési támogatás nyújtásának részletes feltételei**

1. Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – inten-

zitása – a 2. pontban szereplő kivétellel – nem haladhatja meg

a) általános képzés esetén:

aa) KKV-k esetében a 70%-ot,

ab) nagyvállalkozások esetében az 50%-ot;

b) szakosított képzés esetén:

ba) KKV-k esetében a 35%-ot,

bb) nagyvállalkozások esetében a 25%-ot.

2. Az 1. pontban szereplő felső határokat

a) 10 százalékponttal növelni kell a képzési szempontból hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,

b) 5 százalékponttal növelni kell a Pest megyében és Budapesten működő kedvezményezettek esetében, és 10 százalékponttal növelni kell Pest megyében és Budapesten kívül működő kedvezményezettek esetében.

3. Amennyiben valamely támogatási projektben mind szakosított, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés szakosított, illetve általános jellege nem állapítható meg, akkor a szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

4. A képzési támogatás során elszámolható költségek:

a) az oktatók költségei,

b) az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei,

c) egyéb folyó költségek, úgymint anyagok, ellátmány,

d) az eszközök és berendezések amortizációja, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben részt vevők személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig. Csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.

8. mellékleta 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez**A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételei**

1. K+F projektekhez nyújtható, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó bármely támogatás támogatási intenzitása – a 2. pontban foglalt kivételekkel – nem haladhatja meg:

a) alap kutatás esetén a 100%-ot,

b) alkalmazott kutatás esetén a 60%-ot,

c) kísérleti fejlesztés esetén a 35%-ot.

2. Az 1. pontban szereplő felső határok az alkalmazott kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitásig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhetők a következők szerint:

a) amennyiben a projekt megvalósítására Pest megyén és Budapesten kívül kerül sor, a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a projekt megvalósítására Pest megyében vagy Budapesten kerül sor, a támogatási intenzitás 5 százalékponttal növelhető;

b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető;

c) a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:

ca) a projekt két tagállamban legalább két független partner közötti, határokon átnyúló hatékony együttműködést von maga után, különösen a nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggésben, és a támogatást nyújtó tagállamban egyetlen KKV sem viselhet az elszámolható költségek 70%-ánál többet,

cb) a projekt egy KKV és egy költségvetési kutatóhely hatékony együttműködését vonja maga után, különösen a nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggésben, abban az esetben, ha a költségvetési kutatóhely a projekt elszámolható költségeinek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni az általa végrehajtott kutatás eredményeit,

cc) a projekt eredményeit műszaki és tudományos konferenciák révén széles körben terjesztik, vagy tudományos, műszaki folyóiratokban közzéteszik.

3. Együttműködésen alapuló projektek esetében az egyes kedvezményezetteknek nyújtott támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az érintett kedvezményezettek részéről felmerülő elszámolható költségek alapján számított megengedett támogatási intenzitást.

4. Alkalmazott kutatási tevékenységeket, illetve kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő megvalósíthatósági tanulmányok esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 75%-ot.

5. A szabadalmak és egyéb iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez és hatályosításához nyújtott támogatások esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 2–3. pontban meghatározott mértéket azzal, hogy ahhoz azt a támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely az érintett szabadalom vagy más iparjogvédelmi oltalom tárgyához elsőként vezető kutatási tevékenységhez tartozik.

6. A K+F projekt támogatás esetén elszámolható költségek az alábbiak lehetnek:

a) a kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében személyi jellegű ráfordítások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Számv. tv.) szerint, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában;

b) új műszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések bekerülési értéke – a Számv. tv. szerint – a támogatott kutatási-fejlesztési projektben való használatuk mértékéig és idejéig;

c) harmadik féltől megvásárolt vagy pénzügyi lízingbe vett műszaki tudás, szabadalmak bekerülési értéke és költsége a Számv. tv. szerint, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor, melyek lízinggel történő finanszírozása esetén a lízingdíjból kizárólag a tőketörlesztő rész számolható el;

d) a K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerülő, anyagjellegű ráfordítások között elszámolható közvetlen költségek:

da) a piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt, a Számv. tv. szerint elszámolásra kerülő kutatás-fejlesztési munka díja,

db) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei a Számv. tv. szerint, amennyiben azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe,

dc) anyagok és hasonló termékek, valamint szolgáltatások költségei a Számv. tv. szerint, amennyiben azokat a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe;

e) az általános költségek közül azok a költségek, amelyek a számviteli politikában meghatározott módon, a kutatás-fejlesztést jellemző vetítési alap arányában a K+F projekthez közvetett módon hozzárendelhetők.

7. Műszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása esetében a tanulmány készítésének költségei a Számv. tv. szerint számolhatóak el.

8. Iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás esetén a következő költségek számolhatók el:

a) az oltalomnak az első iparjogvédelmi hatóság által történő megadását megelőzően felmerülő valamennyi költség, ideértve a bejelentés előkészítésével, benyújtásával és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az oltalom megadása előtt az iparjogvédelmi oltalom megszerzése iránti eljárásban felmerülő díjakat;

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek – az a) pontban szereplő iparjogvédelmi hatóságtól eltérő – másik iparjogvédelmi hatóság előtt, az oltalom megszerzésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a fellebbezési eljárás során az oltalomképesítési feltételek fennállásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének védelme kapcsán felmerülő költségek, akkor is, ha ezek a költségek az oltalom megadását követően merültek fel.

9. A tanulmányok, elemzések megrendelésével kapcsolatban felmerülő, anyagjellegű ráfordítások között elszámolható közvetlen költségek a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei a Számv. tv. szerint, amennyiben azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

10. A pályázati dokumentáció az elszámolható költségek körét a 6–9. pontban foglaltaknál szűkebben is meghatározhatja.

9. melléklet

a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A regionális beruházási támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható támogatás intenzitása nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

2. Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az 1. pont alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig;

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

3. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – 10 százalékponttal növelt értéke az 1. pontban meghatározott mértéknek.

4. Amennyiben egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alapján részesül támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a tőkejuttatástól számított három éven belül – a nyújtott tőke összegéig – az adott vállalkozásnak e rendelet alapján megítélt beruházási támogatás intenzitását 20%-kal csökkenteni kell.

5. A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

6. Elszámolható költségek a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a Számv. tv. szerinti bekerülési értéke

a) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor;

b) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Számv. tv. szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50%-áig (a továbbiakban: támogatható immateriális javak).

7. A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás, valamint az ingatlanvásárlás esetét, vagy amennyiben KKV részesül támogatásban. Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

8. Az eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejártá utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlease esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg KKV-k esetében három évig kell folytatódnia.

9. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök beszerzésekor az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

10. Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

11. Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minősülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szereztek be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközöként tartják nyilván, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább három éven keresztül.

12. Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

13. A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége elszámolható.

14. Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be,

d) a támogatási programot kezelő szervezet által kiadott írásos megerősítést tartalmazó okirat kelte előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) személygépkocsi bekerülési értéke.

**A Kormány
324/2007. (XII. 11.) Korm.
rendelete**

**a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. § (2) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő mondatral egészül ki:

„Amennyiben a kötelezett a kérelem benyújtását megelőző évben termékdíjfizetési kötelezettségéről bevallás készítésére köteles, a kérelem benyújtásának feltétele a megelőző évi bevallási kötelezettségének teljesítése.”

2. §

Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vámhatóság a termékdíjfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében a mentességi engedélyben foglaltak teljesítését megvizsgálja. Amennyiben az ellenőrzés során a vámhatóság a jogszabályban, illetve a mentességi engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási szabály megsértésének gyanúját észleli, a Főfelügyelőséget haladéktalanul megkeresi.”

3. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a kötelezett a 2008. évre háztartási nagygép kategóriában mentességi engedéllyel nem, de hűtőberendezés kategóriában mentességi engedéllyel rendelkezik, a Főfelügyelőség hivatalból a kiadott mentességi engedélyt visszavonja, és a háztartási nagygép kategória tekintetében a mentesség megadására vonatkozó eljárást lefolytatja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. § (3) bekezdésének második mondatában, és az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában a „beszámolási” szövegrész helyébe a „bevallási” szövegrész, a 3. §-ának (2) bekezdésében „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: adóhatóság)” szövegrész helyébe „a Vám- és Pénzügyőrségnek (a továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész, a 8. § (4)–(5) bekezdésében „az adóhatóság” szövegrész helyébe „a vámhatóság” szövegrész, a 24. § (3) bekezdésének b) pontjában „és GLN szám” szövegrész helyébe a „ , GLN és VPID szám” szövegrész, 24. §-a (4) bekezdésében „és GLN szám” szövegrész helyébe „ , GLN és VPID szám” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) 2008. évben legalább 18%-a.”

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 6. § (1) bekezdésének b) pontja, 22. §-a, 25. §-ának (4) bekezdése, 25. § (8) bekezdésének „higító és oldószer, továbbá a” szövegrésze, továbbá 4. számú melléklete hatályát veszti.

(6) E rendelet 1–3. §-a, 4. §-ának (3)–(6) bekezdése, valamint 1–3. számú melléklete 2008. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

**I. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ MENTESSÉG FELTÉTELEI
ÉS A KÖTELEZŐ HASZNOSÍTÁSI
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI ARÁNY MÉRTÉKEI**

A mentesség feltétele, hogy a kötelezett

1. a 2–4. pont szerinti kivétellel a tárgyévét megelőző évben

2. csomagolás esetében a tárgyévben
3. amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évben adott termékdíjköteles termékből nem hozott forgalomba, illetve saját célra nem használt fel, a tárgyévben

4. amennyiben a kötelezett a tárgyévben jogutód nélkül megszűnik, és a megszűnés évében a kötelezett által forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált mennyiség meghaladja a megszűnés évét megelőző évben forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált mennyiséget, a tárgyévben az általa forgalomba hozott, szabad forgalomba bocsátott, illetve saját célra felhasznált, termékdíjköteles termék mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget begyűjtse, és tárgyévben hasznosítsa az alábbiak szerint:

a) Gumiabroncs esetében:

A gumiabroncs termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti minimális begyűjtési aránynak és hasznosítási aránynak megfelelő hulladék gumiabroncsot begyűjt és hasznosít oly módon, hogy az összes hasznosított mennyiségnek legalább az 50%-a anyagában hasznosításra kerül.

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (g_m)	50%
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	100%

A gumiabroncs-felújítás anyagában történő hasznosításnak minősül. A hasznosított mennyiség számításánál az átvett hulladék gumiabroncs mennyisége csökkentendő a felújítás során keletkezett hulladék mennyiségével.

b) Csomagolás esetében:

ba) Csomagolás esetében, ide nem értve a kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtételét.

A termékdíjköteles csomagolásból keletkező hulladékok közül a külön jogszabályban meghatározott veszélyes csomagolási hulladékokra az anyagában történő hasznosítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik, csak a hasznosítási kötelezettség.

baa) Egyéni teljesítő esetében

A csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a kötelezett anyagfajtánként legalább az alábbi táblázat szerinti aránynak megfelelő hulladéksomagolást hasznosít oly módon, hogy a hasznosítás mértéke csomagolás anyagonként, illetve az anyagában történő hasznosítás mértéke anyagonként (h_a) eléri a táblázatban szereplő alábbi arányokat:

Év	2008	2009	2010
Anyagában történő hasznosítási arány (csomagolás anyagonként) (h_a)	35%	40%	45%
Minimális hasznosítási arányok (csomagolás anyagonként)			
Papír	53%	54%	56%

Év	2008	2009	2010
Fa	53%	54%	56%
Üveg	53%	54%	56%
Műanyag	53%	54%	56%
Társított	53%	54%	56%
Fém (beleértve az alumíniumot is)	53%	54%	56%
Alumínium	53%	54%	56%

A műanyag (bevásárló-reklám)táska esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett az alábbi arányban („ m_i ”) hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel rendelkező bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

Év	2008	2009	2010
„ m_i ”	16%	20%	24%

bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében

A csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolásmennyiség – legalább az alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelő hulladéksomagolást hasznosít (h_m) oly módon, hogy az anyagában történő hasznosítás mértéke a teljes mennyiség vonatkozásában (h_a) és a hasznosítás csomagolás anyagonként eléri a táblázatban szereplő alábbi arányokat:

Év	2008	2009	2010
Minimális hasznosítási arány (h_m)	53%	54%	56%
Anyagában történő hasznosítási arány (h_a)	35%	40%	45%
Minimális hasznosítási arányok (csomagolás anyagonként)			
Papír	60%	60%	60%
Fa	15%	15%	15%
Üveg	25%	32%	40%
Műanyag	20%	21%	22%
Társított	20%	21%	22%
Fém (beleértve az alumíniumot is)	50%	50%	50%
Alumínium	27%	29%	31%

bb) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele esetében

bba) A mentesség feltétele a Kt. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kötelezett esetében:

Az újrahasználatos fogyasztói (elsődleges) csomagolásban forgalomba hozott éves italtermékmennyiség (literben) kötelezett (csomagolást forgalomba hozó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (h_i) az összes fogyasztói (elsődleges) csomagolásban forgalomba hozott termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek	2008	2009	2010
Bor	25%	30%	35%
Sör	68%	69%	70%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék	31%	33%	35%
Ásványvíz (kristályvíz)	7%	13%	13%
Ivóvíz, szikvíz	16%	22%	22%
Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószer tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp	11%	17%	17%
Tartósítószer nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörp	2%	3%	3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba hozott újrahasználatos csomagolási összetevők legalább 60%-ának visszagyűjtése.

bbb) A mentesség feltétele az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője számára:

Az újrahasználatos fogyasztói (elsődleges) csomagolásban beszerzett éves italtermékmennyiség (literben) kötelezett első vevője (forgalmazó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (h_i) az összes fogyasztói (elsődleges) csomagolásban beszerzett termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek	2008	2009	2010
Bor	25%	30%	35%
Sör	68%	69%	70%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék	31%	33%	35%
Ásványvíz (kristályvíz)	7%	13%	13%
Ivóvíz, szikvíz	16%	22%	22%
Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószer tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp	11%	17%	17%
Tartósítószer nem tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp	2%	3%	3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (első vevő) által beszerzett és továbbforgalmazott újrahasználatos csomagolási összetevők legalább 60%-ának visszagyűjtése.

c) Hűtőközeg esetében:

A hűtőközeg termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti aránynak megfelelő hulladék hűtőközeget begyűjt és hasznosít.

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (gy_m)	20%
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	100%

d) Akkumulátor esetében:

Az akkumulátor termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti aránynak megfelelő hulladék akkumulátort begyűjt és hasznosít.

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (gy_m)	95%
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	72%

e) Elektromos és elektronikai berendezés esetében:

Az elektromos és elektronikai berendezés termékdíja – a rádiótelefon készülék, az ellenőrző és vezérlő eszközök és az adagoló automaták termékdíja kivételével – alóli mentesség feltétele a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott kategóriának külön jogszabály¹ alapján a gyártó részére a tárgyévre meghatározott begyűjtési arány, valamint a tárgyévi hasznosítási és újrafeldolgozási arány és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítése.

Ellenőrző és vezérlő eszközök esetében a mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti aránynak megfelelő hulladék ellenőrző és vezérlő eszközt begyűjt és hasznosít:

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (gy_m)	5%
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	70%

Adagoló automaták esetében a mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti aránynak megfelelő hulladék adagoló automatát begyűjt és hasznosít:

¹ Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet.

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (gy_m)	5%
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	80%

Rádiótelefon készülékek esetében a mentesség feltétele, hogy a kötelezett legalább az alábbi táblázat szerinti arálynak megfelelő hulladék rádiótelefon készüléket begyűjt és hasznosít.

Év	2008-tól
Minimális begyűjtési arány (gy_m)	29,1% ²
Hasznosítási arány (a begyűjtött mennyiséghez viszonyítva) (h_m)	75%

II. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA

A) Gumiabroncs, hűtőközeg, akkumulátor, illetve az elektromos és elektronikai berendezések közül az ellenőrző és vezérlő eszközök, az adagoló automaták és a rádiótelefon készülék esetében

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése esetén a fizetendő termékdíjat az alábbi képlet határozza meg:

$$T = A \times t \times (1 - m),$$

ahol

- T = fizetendő termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja (kg) (a belföldön előállított vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi értékesítése, illetve saját célú felhasználása)
t = a termékdíjtétel (Ft/kg)
m = a mentesség aránya

A mentesség aránya:

A mentesség aránya 0, ha $h < h_m$

Amennyiben $h \geq h_m$, a mentesség aránya a következők szerint alakul:

– ha a begyűjtési arány eléri a felső begyűjtési arányt ($gy \geq gy_f$, 100%-os mentesség): $m = 1$;

– ha a begyűjtési arány eléri a minimális begyűjtési arányt, de elmarad a felső begyűjtési aránytól ($gy_m \leq gy < gy_f$ részleges mentesség):

$$m = m_m + (1 - m_m) \times (gy - gy_m) / (gy_f - gy_m).$$

Az előbbi képletekben az egyes betűjelek jelentése:

- gy = a tényleges begyűjtési arány
h = a tényleges hasznosítási arány

gy_m = a minimális begyűjtési arány

gy_f = a felső begyűjtési arány a 100%-os mentességhez

m_m = a minimális begyűjtési arányhoz tartozó mentesség arányának mértéke

Ezek értéke az egyes termékek esetében az a)–f) pontok szerint alakul.

a) Gumiabroncs esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,50	0,50	0,75

b) Hűtőközegek esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,20	1,00	0,20

c) Akkumulátorok esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,95	0,95	1,00

d) Az elektromos és elektronikai berendezések közé tartozó ellenőrző és vezérlő eszközök esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,05	1,00	0,05

e) Az elektromos és elektronikai berendezések közé tartozó adagoló automaták esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,05	1,00	0,05

f) Az elektromos és elektronikai berendezések közé tartozó rádiótelefon készülékek esetében:

Év	gy_m	m_m	gy_f
2008-tól	0,291	1,00	0,291

B) Csomagolás (az „Ú” és „k” díjtétel kivételével), illetve elektromos és elektronikai berendezés (az ellenőrző és vezérlő eszközök, az adagoló automaták és a rádiótelefon készülékek kivételével) esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése esetén a fizetendő termékdíjat az alábbi képlet határozza meg:

$$T = A \times t \times (1 - m),$$

ahol

T = fizetendő termékdíj (Ft)

A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön előállított vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi értékesítése, illetve saját célú felhasználása)

² Amelyből legfeljebb 16,2% – egyéb mentességi feltételeként nem elszámolható – információs (IT) és távközlési berendezéssel is teljesíthető.

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db

m = a mentesség aránya

A mentesség aránya

– ha a hasznosítási arány eléri a felső hasznosítási arányt ($h \geq h_f$, 100%-os mentesség): $m = 1$;

– ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási arányt, de elmarad a felső hasznosítási aránytól ($h_m \leq h < h_f$ részleges mentesség):

$$m = m_m + (1 - m_m) \times (h - h_m) / (h_f - h_m).$$

Az előbbi képletekben az egyes betűjelek jelentése:

h = a tényleges hasznosítási arány

h_m = a minimális hasznosítási arány

h_f = felső hasznosítási arány a 100%-os mentességhez

m_m = a minimális hasznosítási arányhoz tartozó mentesség arányának mértéke

Ezek értéke az egyes termékek esetében az *a)–b)* pontok szerint alakul.

a) Csomagolás esetében:

Év	h_m	m_m	h_f
2008	0,53	0,80	0,55
2009	0,54	0,80	0,56
2010	0,56	0,80	0,58

Műanyag (bevásárló-reklám)táska esetében m értéke abban az esetben haladhatja meg m_m értékét (80%), ha a kötelezett az e melléklet I. *ba)* pontja szerinti m_t arányt teljesíti.

b) Elektromos és elektronikai berendezések esetében (az ellenőrző és vezérlő eszközök, az adagoló automaták és a rádiótelefon készülékek kivételével):

h_m = e melléklet I. *e)* pontja szerinti hasznosítási és újrafeldolgozási arány

h_f = h_m

m_m = 1

C) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele esetében:

I. A mentesség meghatározásának módja a csomagolást forgalomba hozó kötelezett esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fizetendő termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

$$T = A \times u \times (1 - m) \times 100$$

ahol

T = a fizetendő termékdíj (Ft)

A = a termékdíj alapja (db)

u = a forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)

m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

$$m = 1 - (h_t - h), \text{ ha } h_t \geq h$$

$$m = 1, \text{ ha } h_t < h$$

ahol

h_t = a mentesség feltételeként meghatározott forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke (0 ≤ h_t ≤ 1)

h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke (0 ≤ h ≤ 1).

II. A mentesség meghatározásának módja a csomagolást forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevőjének esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fizetendő termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

$$T = A \times k \times (1 - m) \times 100$$

ahol

A = a termékdíj alapja (db)

k = a beszerzésre vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)

m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

$$m = 1 - (h_t - h), \text{ ha } h_t \geq h$$

$$m = 1, \text{ ha } h_t < h$$

ahol

h_t = a mentesség feltételeként meghatározott beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke (0 ≤ h_t ≤ 1)

h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke (0 ≤ h ≤ 1).

2. számú melléklet

a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet

az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentességi kérelem tartalmi követelményei

A) Gumiabroncs, hűtőközeg, csomagolás, akkumulátor, elektromos és elektronikai berendezés után fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség, valamint a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétele [műanyag (bevásárló-reklám)-táska esetében a „H” díjtétel 80%-a] esetén a mentességi kérelem tartalmazza:

1. a kötelezett nevét, székhelyét, GLN számát, VPID számát, adószámát, a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét;

2. az egyéni teljesítő három hónapnál nem régebbi cégbejegyzésének/cégkivonatának hiteles másolatát vagy vállalkozói engedélyének hiteles másolatát;

3. a vállalt hasznosítási arány mértékéről szóló nyilatkozatot;

4. amennyiben a hulladékkezelést nem az egyéni teljesítő végzi, a kezelést ténylegesen végző szervezettel/szervezetekkel kötött szerződések másolatát;

5. a szerződött hulladékbegyűjtők, valamint hulladékkezelők felsorolását;

6. a termékből történő hulladékkezelés, valamint a keletkező hulladék kezelési módjának bemutatását;

7. az egyéni teljesítő, illetve a hulladékbegyűjtést, hulladékkezelést ténylegesen végző szerződéses partnerek tárgyidőszakban rendelkezésre álló hulladékkezelési kapacitásának bemutatását;

8. nyilatkozatot a szolgáltatásmegrendelés keretében hasznosított hulladékmennyiségről;

9. a benyújtást megelőző négy negyedév anyagmérlegét;

10. a kért mentességi időszakra tervezett anyagmérleg adatokat.

B) A kereskedelmi csomagolás „Ú” díjtétele alóli mentességi kérelem esetében az *A)* 1. és 2. pontjában meghatározottak mellett a kérelem tartalmazza:

1. a kérelemmel érintett csomagolt italtermék(ek) azonosítását;

2. a kérelemmel érintett termékdíjköteles termék(ek) azonosítását;

3. a vállalt újrahazsnálási arány és visszagyűjtési arány mértékéről szóló nyilatkozatot;

4. az újrahazsnálható csomagolás visszagyűjtési módjának bemutatását;

5. amennyiben a palackok visszagyűjtését és/vagy mosását, újratöltését nem a kötelezett végzi, a tevékenységet végző szervezettel/szervezetekkel kötött szerződések másolatát;

6. az újratöltést szolgáló technológia bemutatása, valamint az újratöltéshez szükséges hatósági engedélyek igazolását.

C) A kereskedelmi csomagolás „k” díjtétele alóli mentességi kérelem az *A)* 1. és 2., valamint a *B)* 1–4. pontjaiban meghatározottakat tartalmazza.

D) A műanyag (bevásárló-reklám)táska „H” díjtételének 80% feletti része alóli mentességi kérelem esetében az *A)* 1. és 2., valamint a *B)* 2. pontjában meghatározottak mellett a kérelem tartalmazza:

1. nyilatkozatot arról, hogy a Kötelezett a „H” díjtétel 80%-ig terjedő része alóli mentességet egyéni teljesítőként vagy koordináló szervezethez történő csatlakozás útján szerezte meg;

2. a vállalt „mt” arány mértékéről szóló nyilatkozatot;

3. a Kötelezett és a környezetbarát védjeggyel rendelkező csomagolóeszközt szállító szervezet (Szállító) között létrejött megállapodás másolatát;

4. a Szállító és a Környezetbarát Termék Kht. közötti érvényes védjegyhazsnálási szerződés másolatát.

3. számú melléklet

a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet

az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

**A hasznosítást koordináló szervezet számára
a mentesség egyszerűsített eljárásban történő
meghosszabbításához szükséges kérelem tartalmi
követelményei**

Név:

Cím/Székhely:

Telefonszám:

GLN szám:

VPID szám:

– A vállalt hasznosítási arány mértéke, azaz a h érték előzetes kalkulálása a tárgyévra.

– A hasznosítást koordináló szervezet által mentességben részesülő cégek listája, azok neve, címe/székhelye, GLN száma, VPID száma feltüntetésével.

– A hasznosítást koordináló szervezet azon ügyfeleinek listája – azok neve, címe/székhelye, GLN száma, adószáma feltüntetésével –, amelyekkel a hulladékkezelést végezteti.

A Kormány

**325/2007. (XII. 11.) Korm.
rendelete**

**a védett állatfajok védelmére, tartására,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó
részletes szabályokról szóló**

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (6) bekezdésében, valamint 85. §-ának *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére – a költségvetési szerv és a közhasznú szervezet kivételével – kizárólag védelemben részesülő állatfaj egyede származékának, valamint a természet védelméért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt rendszeresen hasznosított védett állatfaj egyedének tartása, hasznosítása, bemutatása engedélyezhető.”

2. §

A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kaphat tartási, bemutatási és hasznosítási engedélyt, illetőleg nem lehet felelős személy, akit)

„*b)* a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vontak, a határozat jogerőre emelkedését követő három évig; vagy”

3. §

A Kr. 12. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Védelemben részesülő madár- és denevérfajok egyedei jelölőgyűrűvel történő jelölésére engedély annak adható, aki az általa fogott és jelölt állatokkal kapcsolatos adatait minden évben eljuttatja az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott szervezethez. A szervezet minden év március 31-ig tájékoztatja a természetvédelmi hatóságot az előző évi jelentés teljesítéséről.”

4. §

A Kr. 18. §-a a következő *k)* ponttal egészül ki:

(A védelemben részesülő állatfaj egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását engedélyező határozatban rendelkezni kell:)

„*k)* a védelemben részesülő állatfajok egyedének természetből való befogására, illetve elpusztítására vonatkozó engedélyezés esetén az engedélyezett tevékenység végrehajtásának eredményéről szóló jelentéstételi kötelezettségről.”

5. §

A Kr. 20. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A természetvédelmi hatóság a tartási, hasznosítási, valamint bemutatási engedélyt visszavonja, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel megvalósul:”

6. §

A Kr. 21. §-a a következő (2)–(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján az irányelv 5., 6., 7. és 8. cikkében foglalt rendelkezésektől való eltérésnek, illetve a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az irányelv 12., 13. és 14. cikkében, valamint a 15. cikk *a)* és *b)* pontjában foglaltaktól való eltérésnek minősülő engedélyekről, valamint az e rendelet 18. § *k)* pontja alapján begyűjtött adatokról a fokozottan védett állatfajok tekintetében a Főfelügyelőség, az egyéb védelemben részesülő állatfajok tekintetében a felügyelőség nyilvántartást vezet.

(3) A Főfelügyelőség, valamint a felügyelőség a megelőző tárgyévre vonatkozó, az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatait minden év május 31-ig megküldi a minisztérium részére.”

7. §

A Kr. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2008. január 1. napját megelőzően jogszerűen szerzett és tartott származékok tartására vonatkozó engedély – a 6. § (1) bekezdésére tekintet nélkül – határozatlan időre is megadható akkor, ha az e rendeletben foglalt feltételek nem teljesülnek.”

8. §

A Kr. 4. számú mellékletének a formanyomtatvány mintáját követő, „Kitöltési útmutató és magyarázat” című része a *melléklet* szerint módosul.

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kr. 1. §-ának (2) bekezdése.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről 1. cikk (1) bekezdése, 5. cikk e) pontja, 6. cikk (1) bekezdése, 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 12. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 325/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet

a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Madár- és denevérgyűrzési engedélyezés, illetve solymászati engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e pontot, ha solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vagy gyűrűző szakképesítés megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja.

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott tudományos név.

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott magyar név.

9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocip) száma. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt ellentétes.

12–13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állatok esetén ettől eltérő egyedi azonosító számok. Mindkét szülő megjelölése kötelező.

14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is folytatható.

15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az e melléklet 1., 2., 7–13., 14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat kell megadni és becsatolni.

Miniszteri rendeletek

**Az egészségügyi miniszter
52/2007. (XI. 30.) EüM
rendelete**

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdése a) pontjának ae) és ah) alpontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet *melléklete* lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 30/2003. (V. 21.) ESZCSM rendelet,

b) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 61/2004. (VII. 12.) ESZCSM rendelet,

c) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 73/2004. (VIII. 11.) ESZCSM rendelet,

d) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM

rendelet módosításáról szóló 60/2005. (XII. 20.) EüM rendelet

hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet

az 52/2007. (XI. 30.) EüM rendelethez

„14. számú melléklet

a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő igazgatás-szolgáltatási díjak és azok mértéke

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése	6000 Ft/telephely	
Veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése	6600 Ft/anyag vagy készítmény	
Törzskönyvezés* (1 t felett)	évi < 10 t, halmozott < 50 t	1 457 600 Ft
	évi 10 t, halmozott > 50 t	440 000 Ft
	évi 100 t, halmozott > 500 t	440 000 Ft
	évi 1000 t, halmozott > 5000 t	585 750 Ft
Csökkentett	évi < 100 kg	441 000 Ft
	évi 100 kg felett < t	883 000 Ft
OKBI állásfoglalás – bármely tevékenységet végző részére – arról, hogy a vegyi anyag és/vagy készítmény veszélyesként nem osztályozható		14 500 Ft/anyag vagy készítmény
Kémiai elnevezés feltüntetésének mellőzésére irányuló kérelem elbírálása		36 500 Ft/anyag
ETTSZ információ		3700 Ft/anyag vagy készítmény
Készítmény elnevezésének megváltoztatása alóli felmentés kérés elbírálása		14 500 Ft

* A törzskönyvezés díjtételei egymásra épülnek: ha a törzskönyveztető az (első alkalommal) évi > 1000 t, halmozottan > 5000 t tömegben gyártott importált új anyagot kíván törzskönyveztetni, ennek díjtétele 1 457 600 + 440 000 + 440 000 + 585 750 = 2 923 350 Ft.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

91/2007. (XI. 21.) KvVM

rendelete

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya

a) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 213/2006. (X. 27.) Korm. r.], illetve a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatók létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2007/589/EK határozat) szerinti kibocsátási jelentés hitelesítésére,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 183/2005. (IX. 13.) Korm. r.] alapján üvegházhatású gázok kibocsátásaival kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére feljogosított hitelesítőkre terjed ki.

Alapfogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *eltérés*: a létesítmény nyomon követési, illetve adatkezelési rendszerének a kibocsátási engedélytől és a vonatkozó jogszabályoktól eltérő kialakítása vagy működtetése;

b) *lényegességi szint*: 500 kilotonna teljes tárgyévi kibocsátást meg nem haladó létesítmények esetén a létesítmény teljes tárgyévi kibocsátásának 5%-a, 500 kilotonna teljes tárgyévi kibocsátás felett a létesítmény teljes tárgyévi kibocsátásának 2%-a;

c) *lényeges eltérés*: az eltérés olyan esete, amelynél a hitelesítő szakmai ítélete szerint a létesítmény nyomon követési, illetve adatkezelési rendszere jelentősen eltér a vonatkozó jogszabályoktól vagy a kibocsátási engedélytől és

ez befolyásolhatja a környezetvédelmi hatóságnak a létesítménnyel kapcsolatos döntéseit, így különösen ha az a lényegességi szintet elérő vagy azt meghaladó mértékben torzítja a kibocsátási jelentésben szereplő adatokat;

d) tévedés: a kibocsátási jelentésben szereplő adatokra hatással lévő egyedi vagy halmozott hibák, hiányosságok és félreértelmezések;

e) lényeges tévedés: a kibocsátási jelentésben szereplő adatokra hatással lévő olyan egyedi vagy halmozott hibák, hiányosságok és félreértelmezések, amelyek a hitelesítő szakmai ítélete szerint befolyásolhatják a környezetvédelmi hatóságnak a létesítménnyel kapcsolatos döntéseit, így különösen ha azok a lényegességi szintet elérő vagy azt meghaladó mértékben torzítják a kibocsátási jelentésben szereplő adatokat;

f) hitelesítési kockázat: a 2007/589/EK határozat I. melléklete 2.5. pontjának *d)* alpontja szerinti hitelesítési kockázat;

g) nyomon követési rendszer: a 2007/589/EK határozat I. melléklete 2.1. pontjának *e)* és *f)* alpontja szerinti nyomon követési módszertan és nyomon követési terv.

A hitelesítési tevékenységre vonatkozó alapvető szabályok

3. §

(1) A létesítmény üzemeltetője a tárgyévi üvegházhatású gázkibocsátásáról készített kibocsátási jelentése hitelesítésével legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig köteles a 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. szerint feljogosított hitelesítőt megbízni.

(2) A hitelesítési tevékenység fő lépései:

a) előhitelesítés és előhitelesítői jelentés készítése;

b) hitelesítési terv készítése;

c) a hitelesítési terv végrehajtása és hitelesítői jelentés készítése;

d) belső felülvizsgálat lefolytatása és belső jelentés készítése;

e) a hitelesítői záradék és a hitelesítői jelentés véglegesítése.

(3) A kibocsátások nagyfokú bizonyossággal történő meghatározása érdekében a létesítmény üzemeltetőjének megbízhatóan be kell mutatnia, hogy

a) a jelentett adatok nem tartalmaznak ellentmondásokat;

b) a létesítményre vonatkozó nyilvántartások ellentmondásmentesek és teljeseek.

(4) A hitelesítő a hitelesítési tevékenység végzése alatt vizsgálni köteles, hogy a tárgyév során voltak-e eltérések, illetve hogy a kibocsátási jelentésben van-e tévedés, valamint hogy ezek lényegesnek minősülnek-e. A hitelesítési tevékenység teljes tartama alatt a hitelesítési kockázatok is vizsgálandók.

(5) A hitelesítőnek figyelembe kell vennie a létesítmény üzemeltetője által a nyomon követés pontosságának növelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési és -elemzési módszereket, az alkalmazott környezetirányítási rendszert, valamint hogy a létesítmény szerepel-e az Európai Közöség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) nyilvántartásában.

(6) A hitelesítő szakértőt hitelesítési tevékenysége során szakmai álláspontjának kialakításában megbízója vagy munkáltatója nem utasíthatja.

Helyszíni vizsgálat

4. §

(1) A hitelesítő köteles a kibocsátási jelentésben szereplő adatok megbízhatóságát a létesítményben lefolytatott helyszíni vizsgálat keretében is ellenőrizni.

(2) Az egyéni hitelesítő, a hitelesítő gazdasági társaság neve alatt bejegyzett hitelesítő szakértő, valamint az európai közösségi hitelesítő nevében hitelesítési tevékenységet végző személy a hitelesítési tevékenység bármely szakaszában jogosult a helyszíni vizsgálat keretében:

a) belépni a létesítmény valamennyi érintett helyiségébe;

b) a létesítmény üzemeltetője képviselőjének és alkalmazottainak kérdéseket feltenni;

c) megtekinteni minden, a hitelesítési tevékenység szempontjából lényeges adatot tartalmazó dokumentumot és adathordozót;

d) mintákat venni, tesztek végezni, és

e) fotókat készíteni.

(3) A helyszíni vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az eljáró egyéni hitelesítő, hitelesítő szakértő, illetve az európai közösségi hitelesítő nevében hitelesítési tevékenységet végző személy és a létesítmény üzemeltetője által aláírásra felhatalmazott képviselő aláírásával ellát.

Az előhitelesítés

5. §

(1) Előhitelesítési eljárást akkor kell lefolytatni, ha a hitelesítési tevékenységbe bevont létesítmény a tárgyévben kapott kibocsátási engedélyt, vagy ha hitelesítési tevékenységbe bevont létesítmény a tárgyévet megelőző évben már rendelkezett kibocsátási engedéllyel, de a működésében, üvegházhatású gáz kibocsátó forrásában és forrásanyagaiban, nyomon követési, adatkezelési és minőségirányítási rendszerében, a kibocsátási engedélyében, valamint a hitelesítési tevékenységet folytató hitelesítő személyében a tárgyévben változás történt.

(2) Az előhitelesítés célja, hogy a hitelesítő a létesítményben folytatott tevékenységek, az alkalmazott adatkezelő rendszer és a szervezeti működés stratégiaelemzésén, valamint az adott létesítménnyel kapcsolatos hitelesítési kockázatelemzésen keresztül felmérje a hitelesítés szempontjából a kibocsátási engedéllyel és jelentéssel kapcsolatban a tévedések és eltérések valószínűségét, valamint hogy ennek alapján megtervezze a lefolytatandó hitelesítési eljárást.

(3) Az előhitelesítés során fel kell mérni, hogy a létesítmény nyomon követési rendszerét a kibocsátási engedély és a vonatkozó jogszabályok alapján alakították-e ki és működtették a tárgyév folyamán, illetve hogy léteznek-e a kibocsátási engedélyben szereplő kibocsátási forrásokon kívül továbbiak is, annak érdekében, hogy az esetleges tévedések és eltérések még a hitelesítési terv végrehajtása előtt kijavításra kerülhessenek.

(4) A hitelesítő a hitelesítési tevékenységgel érintett létesítmény kapcsán e rendelet 1. mellékletének megfelelő előhitelesítési eljárás keretében stratégiaelemzést és hitelesítési kockázatelemzést végez, valamint ezek eredményeire figyelemmel előhitelesítői jelentést és hitelesítési tervet készít. Az 1. melléklet I. 3. pontja szerint összefoglalt előhitelesítői jelentést csatolni kell a hitelesítői jelentéshez.

(5) Amennyiben a hitelesítő az előhitelesítés során eltérést állapít meg, erről haladéktalanul értesíti a létesítmény üzemeltetőjét, aki a feltárt eltéréseket köteles a környezetvédelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni és a 213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mellékletében meghatározott esetekben kezdeményezni a kibocsátási engedélyének módosítását.

(6) Ha a hitelesítő az (5) bekezdés szerinti eljárása során úgy ítéli meg, hogy a bejelentés vagy engedélymódosítási kérelem tárgyában a környezetvédelmi hatóság döntése nélkül a nyomon követési rendszer alkalmazása lényeges eltérést vagy lényeges tévedést eredményezne, a hitelesítési tevékenységet a környezetvédelmi hatóság döntéséig felfüggeszti.

Hitelesítési terv készítése

6. §

(1) A hitelesítő a hitelesítési tevékenységgel érintett minden egyes létesítményre külön-külön hitelesítési tervet készít, és azt tájékoztatásul haladéktalanul megküldi a létesítmény üzemeltetőjének. A hitelesítési tervet úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásával a lehető legkisebbre csökkenjen a hitelesítési kockázat, valamint a lehető legkisebb legyen a jelentett kibocsátási adatok bizonytalansága.

(2) A hitelesítési terv elkészítését minden esetben meg kell, hogy előzze a hitelesítési kockázatelemzés. A hitelesítési tervet úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásával a lehető legkisebbre csökkenjen a hitelesítési kockázat, valamint a lehető legkisebb legyen a jelentett kibocsátási adatok bizonytalansága.

(3) A hitelesítési terv kötelező tartalmi elemeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A hitelesítő köteles a hitelesítési tevékenysége során tudomására jutott újabb információk és adatok ismeretében a hitelesítési terv folyamatos felülvizsgálatára, illetve szükség szerinti módosítására. A hitelesítési tervet minden esetben módosítani kell, amennyiben az 5. § (5) bekezdésének megfelelően a kibocsátási engedély módosításra kerül, és ez hatással van a hitelesítési terv valamely elemére. A hitelesítő a módosított hitelesítési tervet haladéktalanul megküldi a létesítmény üzemeltetőjének.

(5) A hitelesítési tervet csatolni kell a hitelesítői jelentéshez.

A hitelesítési terv végrehajtása

7. §

(1) A hitelesítő a hitelesítési tervet e rendelet 3. mellékletének megfelelően köteles végrehajtani.

(2) A hitelesítési terv végrehajtása során a hitelesítőnek folyamatosan figyelembe kell vennie a hitelesítési kockázatokat és az eljárás végén meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hitelesítési eljárás során megfelelően kezelte-e azokat.

(3) A hitelesítő a hitelesítési terv végrehajtásakor minden esetben köteles vizsgálni, hogy a létesítmény üzemeltetője a tárgyévben eltért-e a kibocsátási engedélyben jóváhagyott nyomon követési rendszertől.

(4) Amennyiben a hitelesítő megállapítja, hogy a nyomon követési és az adatkezelési rendszer felépítése és alkalmazása tévedésre vagy eltérésre vezet, értesíti a létesítmény üzemeltetőjét, aki a feltárt eltéréseket köteles a környezetvédelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni, és a 213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mellékletében meghatározott esetekben kezdeményezni a kibocsátási engedélyének módosítását.

(5) Ha a hitelesítő a (4) bekezdés szerinti eljárása során úgy ítéli meg, hogy a bejelentés vagy engedélymódosítási kérelem tárgyában a környezetvédelmi hatóság döntése nélkül a nyomon követési rendszer alkalmazása lényeges eltérést vagy lényeges tévedést eredményezne, a hitelesítési tevékenységet a környezetvédelmi hatóság döntéséig felfüggeszti.

Belső felülvizsgálat

8. §

(1) A hitelesítő a hitelesítői záradék és a hitelesítői jelentés véglegesítése előtt köteles belső felülvizsgálatot lefolytatni.

(2) A belső felülvizsgálat célja, hogy ellenőrizze a hitelesítési tevékenység lefolytatásának jogszabályi előírásoknak megfelelő megtörténtét, valamint hogy elegendő információt nyújtson a hitelesítőnek a nevében lefolytatott eljárások belső értékeléséhez és a hitelesítői záradék alátámasztásához.

(3) A belső felülvizsgálat lefolytatását e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal dokumentálni kell, amit a környezetvédelmi hatóság felszólítására be kell mutatni.

Hitelesítői záradék

9. §

(1) A hitelesítő a hitelesítési terv végrehajtását követően a kibocsátási jelentést hitelesítői záradékkal látja el, amelyben

a) nyilatkozik arról, hogy az általa vizsgált nyomon követési és adatkezelési rendszer megfelel-e a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak, illetve ezen rendszerek alkalmazása vezetett-e tévedésre vagy eltérésre;

b) nyilatkozik arról, hogy az általa vizsgált kibocsátási jelentésben szereplő, a tárgyévi teljes kibocsátásra vonatkozó adatokban van-e lényeges tévedés; és

c) nyilatkozik a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátásáról és annak helytállóságáról.

(2) A hitelesítői záradék lehet:

a) pozitív hitelesítői záradék;

b) megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradék vagy

c) negatív hitelesítői záradék.

(3) A hitelesítő pozitív hitelesítői záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a létesítmény üzemeltetője a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, a jelentett adatokban nincs tévedés, valamint a létesítmény nincs eltérésben, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

(4) A hitelesítő megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradékot tesz, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a létesítmény üzemeltetője a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését a kibocsátási engedélynek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, a jelentett adatokban nincs lényeges tévedés, valamint a létesítmény nincs lényeges eltérésben, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

(5) Megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradék esetén a létesítmény üzemeltetője – a hitelesítői jelentésben javasolt intézkedésekkel összhangban – köteles a feltárt tévedéseket, valamint eltéréseket legkésőbb a tárgy-

évet követő év december 31-ig megszüntetni, valamint a 213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mellékletében meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóságnál kezdeményezni a kibocsátási engedélyének módosítását is.

(6) A hitelesítő negatív hitelesítői záradékot tesz, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a létesítmény üzemeltetője a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését nem a kibocsátási engedélynek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, és ez lényeges eltérést vagy lényeges tévedést eredményezett a jelentett adatokban, és ez a tévedés nem került vagy kerülhetett kijavításra a záradék lezárásáig, így a kibocsátási jelentés nem tartalmazza hitelesen a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

(7) Negatív hitelesítői záradék esetén a létesítmény üzemeltetője új kibocsátási jelentést készít és a 213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mellékletében meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóságnál kezdeményezi a kibocsátási engedélyének módosítását. A hitelesítő új eljárás keretében megvizsgálja, hogy az új kibocsátási jelentést alapul véve a korábban lefolytatott hitelesítési kockázatelemzés alapján szükséges-e a hitelesítési terv módosítása, majd a hitelesítési tevékenység ismételt lefolytatása.

(8) A hitelesítő gazdasági társaság által készített hitelesítői záradékot az eljárásban részt vett vezető hitelesítő szakértő és a társaság képviselőjére jogosult személy írja alá, a hitelesítői jelentést pedig az eljárásban részt vett hitelesítő szakértők írják alá. Az egyéni hitelesítő által készített hitelesítői záradékot és hitelesítői jelentést az egyéni hitelesítő írja alá. Az európai közösségi hitelesítő szervezet által készített hitelesítői záradékot a szervezet nevében hitelesítési tevékenységet végző vezető hitelesítő szakértő és a szervezet vezető tisztségviselője írja alá, a hitelesítői jelentést pedig az eljárásban részt vett hitelesítő szakértők írják alá.

(9) A hitelesítői záradékot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában, illetve a minisztérium internetes honlapján közleményben közzétett adatlapon, az 5. melléklet 1. pontjában előírt tartalommal kell elkészíteni és a létesítmény üzemeltetője köteles azt a környezetvédelmi hatóság számára a 213/2006. (X. 27.) Korm. r.-ben előírt határidőig benyújtani.

Hitelesítői jelentés

10. §

(1) A 9. §-ban leírtak mellett a hitelesítő hitelesítői jelentés keretében:

a) nyilatkozik a helyszíni vizsgálat megtörténtéről;

b) összefoglalja a tévedések és eltérések eseteit, valamint ezek együttes következményeit; és

c) javaslatot tesz a nyomon követési rendszer olyan továbbfejlesztésére, amely elősegíti a létesítmény jövőbeni kibocsátásainak pontosabb meghatározását.

(2) A hitelesítői jelentést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában, illetve a minisztérium internetes honlapján közleményben közzétett adatlapon, az 5. melléklet 2. pontjában előírt tartalommal kell elkészíteni, és a létesítmény üzemeltetője köteles azt a környezetvédelmi hatóság számára a 213/2006. (X. 27.) Korm. r.-ben előírt határidőig benyújtani.

A hitelesítő adatkezelése

11. §

(1) A hitelesítő az egyes létesítmények kapcsán végzett hitelesítési tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot köteles a lefolytatott eljárás végét követő tíz évig megőrizni, és felhívásra a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.

(2) A hitelesítő gazdasági társaság és az európai közösségi hitelesítő köteles az általa alkalmazott hitelesítési eljárások, valamint a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos belső felülvizsgálat, felelősségi, adatkezelési és minőségirányítási rendjét meghatározó szabályzatot készíteni, azt folyamatosan frissíteni, és felhívásra a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) Az egyéni hitelesítő köteles az általa alkalmazott adatkezelési és minőségirányítási eljárásokról felhívásra a környezetvédelmi hatóság részére tájékoztatást adni.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet hatályát veszti.

13. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 14. cikk (2)–(3), 15. cikk, 31. cikk, V. melléklet 1–11. pontok;

b) a Bizottság 2007/589/EK határozata (2007. július 18.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról, I. melléklet 2.5. d) alpont, I. melléklet 2.1. e), f) alpontok, I. melléklet 4.3. 1–2. francia bekezdés, I. melléklet 5.2.5. francia bekezdés, I. melléklet 10.4.2. pont.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet *a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez*

Az előhitelesítési eljárás és az előhitelesítői jelentés

I. Az előhitelesítés tartalmi elemei

1. Stratégiaelemzés;
2. Hitelesítési kockázatelemzés;
3. Előhitelesítői jelentés készítése.

1. Stratégiaelemzés

A létesítmény által alkalmazott nyomon követési rendszer specifikus sajátosságainak, erősségeinek és gyengeségeinek elemzése, amely keretében különösen vizsgálandó

a) a létesítmény működési környezete:

– a tárgyév során a létesítményben folytatott tevékenységek jellege, illetve az ezekhez tartozó kibocsátási források, berendezések és forrásanyagok,

– az alkalmazott mérőberendezések és mérési eljárások, az anyag- és energiafolyamatok nyomon követése;

b) a létesítmény adatkezelési rendszere:

– a kibocsátási adatok eredete és alkalmazása,

– az adatok gyűjtésére, számítására és tárolására irányuló eljárások;

c) a létesítmény kibocsátási adatainak előállításában érintett szervezeti egységek működése, a felelősségi szintek alakulása; és

d) a létesítmény minőségirányítási és -ellenőrzési rendszere.

2. Hitelesítési kockázatelemzés

A hitelesítési kockázatelemzés a létesítmény tevékenységi körével és annak bonyolultságával, valamint a kibocsátó forrásokkal és forrásanyagokkal összefüggő olyan eredendő és ellenőrzési kockázatok azonosítását és elemzését, továbbá azon értékelési kockázatok felmérését jelenti, amelyek lényeges tévedéshez vagy eltéréshez vezethetnek.

3. Előhitelesítői jelentés

Az előhitelesítői jelentésnek különösen az alábbi megállapításokat kell tartalmaznia:

a) szükséges-e a létesítmény nyomon követési rendszerét a kibocsátási engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban lévő előírásokhoz igazítani;

b) a létesítmény jellegéből és működéséből eredő kockázatok, amelyek a hitelességet befolyásoló valótlan megállapításhoz vezethetnek a kibocsátási jelentésben;

c) az adott létesítmény belső ellenőrzési rendszerének működéséből eredő kockázatok, amelyek hatással lehetnek az eltérések és a tévedések kiküszöbölésére, esetleges előfordulásuk időbeni rögzítésére, kijavítására; és

d) annak a kockázata, hogy a hitelesítő a hitelesítési tevékenysége során figyelmen kívül hagy bizonyos lényeges tévedéseket vagy eltéréseket.

II. Az előhitelesítés módjai

Az előhitelesítés során az alábbi módszereket lehet alkalmazni:

- személyes meghallgatások;
- helyszíni vizsgálatok;
- a létesítményre jellemző kibocsátási trendek előzetes értékelése, vizsgálata; illetve
- előzetes dokumentumellenőrzés az adatkezelési rendszerek kapcsán.

2. melléklet

a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv kötelező tartalmi elemei

1. Hitelesítési folyamatterv

A hitelesítési folyamatterv tartalmazza

a) a hitelesítési tervben szereplő hitelesítési tevékenységek jellegét, helyét, idejét, az adott hitelesítési részfeladatokra fordítandó időt és munkaerő becslését, különösen:

- a helyszíni vizsgálatok,
- a részletes dokumentumvizsgálat,
- a személyes meghallgatás,
- a mintavételezés,
- a tesztek, valamint
- az adatellenőrzés

tekintetében;

b) a hitelesítési tevékenység során meghallgatandó személyek beosztását;

c) a hitelesítési tevékenységbe bevonandó hitelesítő szakértők nevét, szakterületét, a hitelesítési eljárásban betöltött szerepüket (a hitelesítési eljárás mely szakaszában jártak el);

d) a hitelesítési tevékenység során bevont közreműködő szakértők nevét, szakterületét, a hitelesítési eljárásban betöltött szerepüket; és

e) a belső felülvizsgálatot végző személy nevét, beosztását.

2. Az adatellenőrzési módszerek és mintavételi eljárások bemutatása

A vizsgálandó adatok és dokumentumok körét, valamint az alkalmazandó adatellenőrzési módszereket és mintavételi eljárásokat előre meg kell tervezni és indokolni kell. Az adatellenőrzés és mintavétel megtervezésénél – a pontosság, a teljesség és a következetesség alapelveire is figyelemmel – úgy kell eljárni, hogy a kibocsátási források és adatok reprezentatív mintája kerüljön ellenőrzésre, ezáltal biztosítva, hogy a kibocsátás meghatározása során a kockázatok és bizonytalanságok ne vezessenek lényeges tévedésre.

3. A hitelesítési terv esetleges megismételt lefolytatására vonatkozó adatok és a kapcsolódó indoklás.

3. melléklet

a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv végrehajtása

1. A nyomon követési rendszer felépítésének és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata

A hitelesítő megvizsgálja, hogy a tárgyévben a nyomon követési rendszer tényleges alkalmazása megfelelt-e a kibocsátási engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.

A hitelesítőnek az eljárása során vizsgálnia kell legalább:

- a) a nyomon követési alapelvek érvényesülését;
- b) az engedélyben jóváhagyott bizonytalansági szinteket befolyásoló adatok és információk érvényességét, hitelességét és megfelelőségét;
- c) a kibocsátási engedély kiadásakor fennálló feltételekben bekövetkezett változásokat;
- d) hogy valamennyi kibocsátási forrás, berendezés és forrásanyag szerepel-e a kibocsátási engedélyben;
- e) a kibocsátási engedélyben előírt mérőberendezések és műszerek működését;
- f) a mérőműszerek metrológiai állapotát (hitelesítés, kalibrálás, ezek gyakorisága);
- g) az előírt mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének megfelelőségét, valamint hogy a vizsgálatokat végző laboratórium rendelkezik-e az adott analitikai vizsgálatra vonatkozó akkreditációval;
- h) a létesítmény minőségirányítási és -ellenőrzési rendszerének megfelelőségét; és

i) a korábbi hitelesítések során javasolt vagy a kibocsátási engedélyben előírt fejlesztések végrehajtását, és hogy van-e lehetőség a rendszer továbbfejlesztésére.

2. Az adatkezelési rendszer megfelelőségének vizsgálata

A hitelesítő tesztekkel és az adatkezelési eljárások áttanulmányozása, elemzése alapján felméri a létesítmény belső adatgyűjtési és -kezelési rendszerének a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelését.

A hitelesítő az eljárása során legalább az alábbiakat köteles vizsgálni a létesítmény adatkezelési rendszere tekintetében:

- a mérési módszereket;
- a mérési pontok elhelyezését;
- a mérőberendezések esetleges meghibásodását, cseréjét, leállítását, a karbantartásoknak a nyomon követési rendszer működésére gyakorolt hatásait és azon eljárásokat, amelyeket a létesítmény üzemeltetője ilyen esetekben alkalmaz a kibocsátások meghatározására;
- az adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokat;
- az adatok rögzítésére szolgáló rendszerek működését;
- az adatok kezelésére alkalmazott eljárásokat és az adatok megőrzését biztosító eljárásokat;
- az adatminőség biztosítására szolgáló eljárásokat; és
- az adatkezelési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit.

3. A kibocsátási jelentésben szereplő adatok pontosságának és hitelességének vizsgálata

A hitelesítő felméri, hogy a jelentett adatok mennyire teljesek, pontosak és torzításmentesek. Eljárása során a hitelesítő a létesítmény kibocsátási jelentésével kapcsolatosan legalább az alábbiakat köteles vizsgálni:

- a teljes kibocsátásra vonatkozó számításokat;
- a tevékenységi adatokat;
- az alkalmazott kibocsátási tényezőket;
- az alkalmazott fűtőértékeket;
- az alkalmazott oxidációs vagy konverziós tényezőket; és
- a felhasznált biomasszára vonatkozó mennyiségi és minőségi adatokat (ha van ilyen).

4. melléklet

a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A belső felülvizsgálat kötelező tartalmi elemei

A belső felülvizsgálat rögzíti mindazon információt, amelyek igazolják a hitelesítési tevékenység jogszabályszerű lefolytatását, így különösen tartalmazza:

- az eljáró hitelesítő szakértői csapat összetételének kiválasztásánál figyelembe vett szempontokat (kompetencia analízis);

b) a hitelesítési tevékenység lefolytatására szóló megbízás elfogadását megelőző üzleti kockázat elemzést;

c) a stratégiaelemzés eredményeit, amennyiben van;

d) annak bemutatását, hogy a hitelesítő az eljárása során miként kezelte a hitelesítési kockázatokat, különösen a magas hibakockázatú forrásokat, és milyen intézkedéseket tett, hogy a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentse;

e) az adat- és információellenőrzés, valamint a mintavétel során lefolytatott eljárások eredményeit, beleértve annak az indoklását is, hogy mely adatok vagy információk esetében volt szükség mélyrehatóbb elemzésre, többszöri mintavételre;

f) a hitelesítési tevékenység során gyűjtött bizonyítékok listáját és értékelését;

g) a nyomon követési alapelvek érvényesülése vizsgálatának eredményeit;

h) a hitelesítési eljárások közben esetlegesen bekövetkezett változásokat;

i) a hitelesítő döntését a hitelesítői záradék kiadásáról és a hitelesítői záradék tartalmát;

j) a létesítmény üzemeltetője által a tárgyévben az előző hitelesítési tevékenységek során feltárt eltérések megszüntetésére tett intézkedések értékelését; és

k) a hitelesítő és az eljáró hitelesítő szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatait.

5. melléklet

a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítői záradék és a hitelesítői jelentés

1. A hitelesítői záradék kötelező tartalmi elemei:

- a tárgyév megjelölése;
- a létesítmény azonosító adatai;
- a kibocsátási engedély azonosító adatai;
- az eljáró hitelesítő és a hitelesítő szakértők azonosító adatai;
- nyilatkozat a helyszíni vizsgálat megtörténtéről;
- az eltérések, tévedések részletei;
- nyilatkozat a létesítmény tárgyévi kibocsátási jelentésének megfelelőségéről; és
- a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátása.

2. A hitelesítői jelentés kötelező tartalmi elemei:

- e rendelet 5. § (5) bekezdése, valamint a 7. § (4) bekezdése szerinti megállapítások;
- az előhitelesítői jelentés, amennyiben van;
- a hitelesítési terv;
- a helyszíni vizsgálaton felvett jegyzőkönyvek másolata;
- a hitelesítési kockázatelemzés eredményei;
- a tévedésekből és az eltérésekből eredő bizonytalansági számítások; és
- javaslatok a létesítmény nyomon követési rendszerének továbbfejlesztésére.

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
92/2007. (XI. 28.) KvVM
rendelete**

**a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról**

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés *a)* pont *aa)* és *ad)* alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában

a) alapjellemzés: a hulladék alapvető jellemzőinek meghatározása, azon adatok, információk összegyűjtése, amelyek a hulladék biztonságos lerakásához szükségesek;

b) bezárás: a hulladék-átvételi és -lerakási tevékenység megszüntetése;

c) csurgalékvíz: a lerakott hulladéktesten átszivárgó, illetve az ott keletkező minden olyan folyadék, amely a hulladéklerakóban marad, vagy amelyet a hulladéklerakó kibocsát;

d) eluátum: a laboratóriumi kioldási vizsgálatok során keletkező oldat;

e) föld alatti hulladéklerakó: olyan állandó hulladéktároló létesítmény, amely földtani közegben lévő üregben, különösen sóbányában vagy káliumbányában helyezkedik el;

f) hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál, ideértve

fa) a termelő hulladékának a termelés helyén történő ártalmatlanítására szolgáló létesítményt,

fb) a hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló, egy évet meghaladóan fennálló létesítményt, kivéve ahol a hulladékot

fb a) továbbszállításra készítik elő abból a célból, hogy hasznosításra, előkezelésre vagy más helyen ártalmatlanításra kerüljön,

fb b) a hasznosítást vagy előkezelést megelőzően legfeljebb három évig tárolják,

fb c) az ártalmatlanítást megelőzően legfeljebb egy évig tárolják;

g) hulladéklerakó-gáz: a lerakott hulladék biológiai, kémiai bomlása során a hulladéklerakóban képződő gázkeverék;

h) lerakás: a hulladék ártalmatlanítása a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben kialakított hulladéklerakóban;

i) lezárás: felső záróréteg rendszer megvalósítása;

j) megfelelőségi vizsgálat: azonos termelési, hulladékkezelési technológiából származó, rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése az alapjellemzésben meghatározott kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével és értékelésével;

k) rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel;

l) utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat;

m) üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladéklerakó üzemeltetéséért, rekultivációjáért, utógondozásáért felelős;

n) tájbaillesztés: a létesítmény funkcionális és esztétikai szempontok szerinti környezetalakítása a táji adottságok figyelembevételével.”

2. §

(1) A KvVM rendelet 3. § (3) bekezdés *j)* pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Hulladéklerakó nem létesíthető:]

„*j)* azon a földrengésveszélyes területen, ahol az 50 évre számított 10%-os meghaladási valószínűség mellett (475 éves gyakoriság) a felszínre számított földrengésből származó vízszintes gyorsulás értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec²,”

(2) A KvVM rendelet 3. § (3) bekezdése a következő *m)* ponttal egészül ki:

„*m)* földtani közegben lévő üregben.”

3. §

A KvVM rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hulladéklerakó (1) bekezdés szerinti kategóriáját, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén alkategóriáját a Felügyelőség a hulladéklerakó létesítésének engedélyezésekor állapítja meg.”

4. §

(1) A KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlannítható, kivéve a 2. számú melléklet 2.1.–1. táblázatában felsorolt inert hulladékot, valamint azt a hulladékot, amelynek előkezelés nélkül történő lerakását – olyan kezelési technika hiányában, amely csökkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét – a Felügyelőség engedélyezte.”

(2) A KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Tilos hulladéklerakóban lerakni:]

„g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék).”

5. §

A KvVM rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A környezeti hatásvizsgálat, illetőleg egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakó engedélyezésére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló külön jogszabályt az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a hulladéklerakó létesítéséhez környezeti hatásvizsgálat, illetőleg egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak engedélyezésére az építési hatósági engedélyezési eljárásról szóló külön jogszabály rendelkezéseit – a 8. § (2) bekezdésére tekintettel – kell alkalmazni.

(3) A Felügyelőséghez benyújtott, a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi engedély, illetőleg egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban előírtakon túl a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező és az üzemeltető (ha az nem azonos a kérelmezővel) nevét, címét és KSH azonosító kódját;

b) abban az esetben, ha a hulladéklerakó termőföld területén létesül, a földhivatalnak a termőföld más célú hasznosítását lehetővé tevő határozatát;

c) a hulladéklerakó helyének a Hgt. 22. § (4) bekezdése szerinti kijelölésére vonatkozó dokumentum;

d) a lerakásra kerülő hulladékfajtáknak a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti megnevezése, kódszáma és tervezett összes mennyisége;

e) a lerakás során alkalmazandó műszaki védelem és technológia leírása, a környezetszennyezés megelőzésére

és csökkentésére alkalmazandó leghatékonyabb megoldások figyelembevételével;

f) a hulladéklerakó tervezett teljes kapacitása a tartalékterületek figyelembevételével, valamint a medencék kiépítésének tervezett térfogata és üteme;

g) a helyszín hidrogeológiai és geológiai leírása;

h) üzemeltetési terv, a 9. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal;

i) települési hulladék lerakása esetén – a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott célok teljesülése érdekében – a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonatkozó terv;

j) a hulladéklerakó biztonságát ellenőrző monitoring-rendszer kialakításának és működtetésének terve;

k) a rekultivációra és az utógondozásra vonatkozó előzetes terv (a továbbiakban együtt: előzetes rekultivációs terv), a rekultiváció és az utógondozás becsült költségeinek bemutatásával;

l) a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodások felszámolását, valamint a hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását szolgáló, külön jogszabály szerinti környezetvédelmi biztosíték alapját képező pénzügyi források meglétének igazolása.”

6. §

A KvVM rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Felügyelőség a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek az alábbiakat is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó kategóriáját;

b) a hulladéklerakó, illetve az egyes medencék befogadóképességét;

c) a hulladéklerakóban lerakható hulladék

ca) külön jogszabály szerinti megnevezését és kódszámát,

cb) összes mennyiségét, valamint – ahol a hulladéklerakás technológiája szempontjából indokolt – az egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségét;

d) a hulladéklerakó műszaki védelmi rendszerének, a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló építményeknek és berendezéseknek a leírását;

e) a hulladék átvételére és a lerakás technológiájára vonatkozó követelményeket;

f) az üzemeltetési terv jóváhagyását;

g) a hulladéklerakó monitoringjára vonatkozó követelményeket, beleértve a különböző mintákban vizsgálandó összetevők körét is;

h) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását;

i) települési szilárd hulladék lerakása esetén – a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott célok teljesülése érdekében – a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentését szolgáló előírásokat.

(2) A Felügyelőség a nem környezeti hatásvizsgálat, illetve nem egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók vonatkozásában a környezetvédelmi követelményeket a 7. §-ban foglalt dokumentumok alapján – az építés és használatbavétel engedélyezése iránti eljárásban, a külön jogszabály szerinti szakhatósági jogkörében eljárva – az (1) bekezdésnek megfelelően adott szakhatósági állásfoglalásában érvényesíti.”

7. §

A KvVM rendelet 10. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti alapjellemezéshez, megfeleléségi vizsgálathoz szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat erre akkreditált laboratórium végezheti.”

8. §

(1) A KvVM rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén a 2. számú melléklet 1.3. pontja szerinti helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemezésben, megfeleléségi vizsgálatban és különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott kísérő dokumentumokban leírt hulladékkal. A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat gyorsstesztetek is szolgálhatják. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.

(2) Ha az alapjellemezés, a megfeleléségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia. A hulladéklerakó üzemeltetője az átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és mennyiségéről elismervényt állít ki.”

(2) A KvVM rendelet 11. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a hulladéklerakó üzemeltetője a hulladék átvételét a (2) bekezdés alapján megtagadja, a hulladék átadója köteles a hulladékot az arra engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba, illetve más hulladékkezelő létesítménybe vagy a saját telephelyére szállítani.”

9. §

A KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. számú mellékletben előírt mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.”

10. §

A KvVM rendelet 14. § (3)–(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Engedély nélkül működő hulladéklerakó üzemeltetőjét, ennek hiányában a terület tulajdonosát a Felügyelőség a hulladéklerakó bezárására kötelezi.

(4) Engedélytől eltérően működtetett hulladéklerakó üzemeltetőjét a Felügyelőség az engedélyben foglaltak teljesítésére kötelezi, és erre határidőt állapít meg. Amennyiben az üzemeltető a Felügyelőség által előírt követelményeket határidőn belül nem teljesíti, a Felügyelőség az üzemeltetőt a hulladéklerakó bezárására kötelezi.

(5) Amennyiben a Felügyelőség a (3)–(4) bekezdés szerinti bezárást követően a hulladéklerakó rekultivációjának szükségességét állapítja meg, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát rekultivációra és utógondozásra kötelezi.”

11. §

A KvVM rendelet 15. §-t megelőző címének, valamint 15. §-ának helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

„A hulladéklerakó rekultivációja, utógondozása

15. § (1) A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és utógondozását a Felügyelőség – a külön jogszabályban meghatározott szakhatóság bevonásával – engedélyezi.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet.

(3) Amennyiben a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának feltárására, továbbá megismerésére a rekultiváció és az utógondozás engedélyezését megelőzően környezetvédelmi felülvizsgálat készült, és azt követően a hulladéklerakó állapotában lényeges változás nem történt, a rekultivációs tervet a környezetvédelmi felülvizsgálat alapján – a 4. számú mellékletnek megfelelően – kell kidolgozni.

(4) Ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációjára a Felügyelőség hivatalból indít eljárást, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi. A részle-

ges környezetvédelmi felülvizsgálatot a rekultiváció követelményeire tekintettel kell elvégezni, és a rekultivációs tervet a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat alapján, a 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint kell elkészíteni.

(5) A Felügyelőség a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelményeket határozatban írja elő, amelynek a következőket is tartalmaznia kell:

- a) a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelményeket,
- b) a rekultiváció műszaki kivitelezésének a követelményeit,
- c) a rekultivációhoz felhasználható anyagok megnevezését és mennyiségét,
- d) a 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével meghatározott utógondozási időszakot,
- e) az üzemeltető megnevezését az utógondozási időszakban.

(6) A Felügyelőség az (5) bekezdés d) pontja szerinti utógondozási időszak meghatározásakor figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még kockázatot jelenthet a környezetre.

(7) Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az üzemeltető felelős a 3. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a Felügyelőséget – az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.

(8) A hulladéklerakót átmeneti felső zárórétteg rendszerrel kell lezárni, amíg a hulladéktest biológiailag lebomló szerves összetevőinek stabilizálódása be nem következik, valamint intenzív gázképződés vagy a lerakó süllyedése várható. A végleges felső zárórétteg rendszer akkor építhető ki, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött.”

12. §

A KvVM rendelet 19. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Azt a hulladéklerakót, amely nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, 2009. július 16-ig be kell zárni.”

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően hulladéklerakó felszámolására indított és jogerősen még be nem fejezett eljárásokban.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KvVM rendelet 16–17. §-a, valamint 5. számú melléklete hatályát veszti, és a KvVM rendelet 1–4. számú mellékletének helyébe e rendelet 1–4. számú melléklete lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rekultiváció során az adott területen felhasználható stabilizált biohulladék mértéke nem haladhatja meg az 500 t/ha szárazanyag-mennyiséget.”

(4) Ez a rendelet a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikke f)–g), i)–l) és p) pontjának, 5. cikke (3) bekezdése c) pontjának, 6. cikke a) és c) pontjának, 7. cikke b)–g) és i) pontjának, 8. cikke a) pontjának, 9. cikke a)–c) pontjának, 11. cikke (1) bekezdése b)–c) pontjának, 12. cikke a) és c) pontjának, 13. cikkének, 14. cikke c) pontjának, I–III. mellékletének, valamint a hulladékok hulladéklerakóban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv 16. cikke, II. melléklete alapján című, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 1–12. §-a, 13. § (2)–(4) bekezdése, valamint 1–4. számú melléklete e rendelet kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

(6) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 10. § (4) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálat tekintetében a perkolációs minta-előkészítés, az ANC/BNC és a TOC vizsgálat akkreditáltságára vonatkozó előírást 2009. július 16-tól kell alkalmazni.

(7) A KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kategóriába még nem besorolt hulladéklerakó esetében a besorolást a Felügyelőség a hulladékkezelési engedélyek alapján 2008. február 15-ig állapítja meg.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Hulladéklerakó létesítésének és üzemeltetésének követelményei

1. A hulladéklerakó szigetelése

1.1. A hulladéklerakót – a lerakásra kerülő hulladék összetételének figyelembevételével – olyan műszaki védelemmel kell megtervezni és megépíteni, amely biztosítja a hulladéklerakó teljes élettartama során a környezeti elemek, különösen a közvetlen környezetében lévő felszíni és felszín alatti vizek, a földtani közeg és a levegő szennyeződés elleni védelmét.

1.2. A hulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, hogy azok geológiai szigetelőrétege megfeleljen az alábbi követelményeknek:

1. táblázat

Hulladéklerakó kategória	Szivárgási tényező (m/s)	Vastagság (m)
Inerthulladék-lerakó (A kategória)	k $1,0 \times 10^{-7}$	1
Nem veszélyeshulladék-lerakó (B1b és B3 alkategória)	k $1,0 \times 10^{-9}$	1
Veszélyeshulladék-lerakó (C kategória)	k $1,0 \times 10^{-9}$	5

Ha az 1. táblázat szerinti tulajdonságokkal rendelkező természetes geológiai szigetelő réteg nem áll rendelkezésre, úgy ezzel egyenértékű szivárgási tényező értéket biztosító, minimum 0,5 méter vastagságú kiegészítő épített ásványi anyagú szigetelő réteg kialakítása szükséges minden lerakó kategória esetében. A szigetelő réteg természetes és/vagy mesterségesen előállított anyagokból egyaránt kialakítható.

Két szigetelőrendszer akkor tekinthető egyenértékűnek, ha a kialakuló kumulatív szennyezőanyag-áramok azonosak, azaz ugyanolyan mértékű szennyezőanyag-visszatartó képességgel rendelkeznek. Az egyenértékűséget a tervező számításokkal igazolja, a kivitelezőnek pedig vizsgálatokkal kell igazolnia a tényleges megfelelőséget.

1.3. Az egyes hulladéklerakó kategóriák esetében a medencékben kialakítandó oldalfal- és aljzatszigetelés rétegtrendjét a 2. táblázat tartalmazza:

2. táblázat

Szigetelési rétegtrend elemei	Hulladéklerakó kategória			
	Inert (A kategória)	Nem veszélyes		Veszélyes (C kategória)
		Szervetlen (B1b alkategória)	Vegyes összetételű (B3 alkategória)	
Mesterséges szigetelőréteg	nem előírt	előírt	előírt	előírt
Geofizikai monitoringrendszer (új lerakónál)	nem előírt	nem előírt	előírt	előírt
Szivárgóréteg	nem előírt	előírt	előírt	előírt

1.3.1. Mesterséges szigetelőréteg

A természetes vagy mesterségesen kialakított ásványi anyagú szigetelőréteg mellett a 2. táblázatban előírt esetekben egy másik szigetelőréteg beépítése is szükséges. A mesterséges szigetelőréteg lehet rugalmas geomembrán (lemez vagy fólia) vagy azzal egyenértékű környezeti védelmet biztosító réteg. A mesterséges szigetelőréteget képező anyagnak egyrészt szignifikánsan alacsonyabb permeabilitási tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint az 1.2. pontban meghatározott geológiai szigetelőrétegnek, másrészt anyagában különböznie kell a geológiai szigetelőrétegtől.

A hulladéklerakó szigetelőrendszerének fenékszintje és a felszín alatti víz szintjének, illetve víznyomásszintjének maximuma között legalább 1 méter távolságot kell tartani.

A B3 alkategóriájú hulladéklerakónál a szivárgóréteg alján, a veszélyeshulladék-lerakónál mindkét szivárgóréteg alján legalább 2,5 mm vastagságú műanyag lemez, geomembrán beépítése szükséges.

1.3.2. Szigetelőrétegek meghibásodásának monitoringrendszere (geofizikai monitoringrendszer)

Meghibásodást ellenőrző geofizikai monitoringrendszert kell kiépíteni a C kategóriájú, valamint B3 alkategóriájú hulladéklerakón.

A geofizikai monitoringrendszert a geomembrán fólia/lemez alá kell telepíteni, a C kategóriájú hulladéklerakónál az alsó geomembrán alá kell kerülnie. A geofizikai monitoringrendszernek a geomembrán folytonossági állapotáról információkat kell nyújtania addig, amíg az első hulladék réteg a szigetelő fóliára/lemezre rákerül.

1.3.3. Csurgalékvízgyűjtő réteg (szivárgóréteg)

A csurgalékvízgyűjtő rendszer a csurgalékvizek gyűjtésére, elvezetésére és ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgórészlet összefoglaló neve. A csurgalékvízgyűjtő réteg vastagsága általában 0,5 méter, amely indokolt esetben legfeljebb 0,3 méter vastagságra csökkenthető. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezni kell. A csurgalékvízgyűjtő réteget k 10^{-3} m/s szivárgási tényező értékkel bíró, 16/32 szemcseméretű, gömbölyded (koptatott) szemcsealakú, max. 10–20% mésztartalmú anyaggal kell kialakítani.

A hulladék és az első szigetelőréteg közé kerülő szivárgórészletnek (szivárgópaplan) legalább két rétegből kell állnia. A szigetelőrétegre kerül a csurgalékvízgyűjtő és elvezető rendszer, majd e réteg és a hulladék közé egy szűrő-védő réteg beépítése szükséges, amely egyrészt elősegíti a csurgalékvíz bejutását a gyűjtő-elvezető rendszer-

be, másrészt védi azt a hulladékból bemosódó finom szemcsék bejutásától, megakadályozva eltömődését. A réteget – akár természetes, akár mesterséges anyagú – méretezni kell. Ugyancsak méretezni kell a csurgalékvízgyűjtő rendszert, hogy a szigetelőrétegnél a megengedettnél nagyobb hidraulikus gradiens ne alakuljon ki, azaz a csurgalékvíz felszíne mindig a szivárgórétegen belül maradjon, nem emelkedhet fel a hulladékréteg szintjéig.

A szivárgóréteg szükséges vastagságát a tervező állapítja meg a hulladéklerakó kategóriájának, valamint helyének hidrogeológiai tulajdonságait figyelembe véve.

C kategóriájú hulladéklerakó esetében két szivárgóréteget kell kialakítani. A két geomembrán közötti szivárgóellenőrző réteggént geodrén (mesterséges anyagú szűrőréteg) alkalmazható, amelynek hatékonyságát hidraulikai számításokkal kell igazolni. A második szivárgóréteg az első szigetelőréteg alá kerül, és szintén kettős célt szolgál: elsődleges az ellenőrzési funkció (jelzi a szigetelőrendszer meghibásodását) és másodlagos a gyűjtő-elvezető funkció.

Ha a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata, a hulladéklerakó környezetvédelmi engedélykérelméhez benyújtott környezeti kockázatelemzés, valamint a lerakásra kerülő hulladék anyagának, összetételének, kioldódási tulajdonságainak alapján megállapítható, hogy a hulladéklerakó nem jelent potenciális veszélyt a földtani közegre, a felszín alatti vagy a felszíni vízre, a levegőre, a Felügyelőség jogosult az 1.2. és 1.3. pontban foglalt követelmények mérséklésére.

2. A hulladékréteg deformáció és elcsúszás elleni védelme; a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitása

A lerakás technológiáját az üzemeltetési tervben úgy kell megtervezni, hogy biztosítsa a hulladékréteg (oldal és függőleges irányú) mechanikai stabilitását, valamint a szerkezeti elemek épségét és rögzítésük helyzetét.

Az aljzat-rétegrendet úgy kell kialakítani, hogy teljes élettartama során mechanikailag állékony legyen, vagyis képes legyen káros deformációk nélkül elviselni a fölötte elhelyezett rétegek nyomását.

3. A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő építményei

3.1. A beszállított hulladék tömegének meghatározására a hulladéklerakón hídmérleget kell üzemeltetni, kivéve a csövön vagy szállítoszalagon történő hulladék beszállítást. Utóbbi esetben is gondoskodni kell a hulladék tömegének meghatározásáról.

3.2. A hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén olyan véderdőt szükséges létesíteni, amely – különösen települési hulladéklerakó esetében – megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását. A véderdő kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendően magas, sűrű struktúrájú, zöld sávot alkossanak. A kerítésnek, véderdőnek, mobil építményeknek (védőháló) biztosítaniuk kell a hulladék – lerakó területéről – széllel történő elhordásának megakadályozását.

3.3. A hulladéklerakó területén ki kell alakítani az ügyvitel és a szociális funkciók ellátására alkalmas infrastruktúrát.

3.4. A hulladéklerakó területén gondoskodni kell elektromos energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, továbbá a kommunális szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről.

3.5. A Felügyelőség jogosult a 3.2–3.4. pontokban szereplő építmények elhagyását engedélyezni.

4. A csurgalékvíz és a csapadékvíz kezelése

4.1. A csurgalékvíz és a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére külön-külön, önálló kezelési rendszert kell létesíteni.

4.2. A hulladéklerakóból eltávolított csurgalékvizet külön, szigetelt, megfelelő puffer kapacitással rendelkező tározó medencében kell összegyűjteni, majd összetétele ismeretében és függvényében kell kezelni, hogy a befogadóba (itt: felszíni folyó- vagy állóvíz) lehessen juttatni. Amennyiben szükséges, a medencéből a csurgalékvizet – zárt rendszeren keresztül – a hulladékréteg felületére vissza lehet juttatni.

4.3. A csapadékvizeket a hulladéklerakótól el kell vezetni, a hulladéklerakó területéről pedig össze kell gyűjteni, és összetétele ismeretében és függvényében kezelni.

5. A hulladéklerakó-gáz kezelése

5.1. Ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.

5.2. A B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).

6. A hulladéklerakó működéséből származó környezeti veszélyek

A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni:

- a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolképződése), valamint a bűzhatásokat,
- a hulladéknak széllel való elhordását,
- a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést,
- a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából származó károkat,
- a tüzesetek bekövetkezését,
- a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését.

7. A hulladéklerakó védelme

Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.

Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó területén.

2. számú melléklet

a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet

a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

A hulladék hulladéklerakókban történő átvételével kapcsolatos eljárások és követelmények

1. A hulladék vizsgálatának, átadásának és átvételének részletes szabályai

1.1. Alapjellemzés

Az alapjellemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:

a) a hulladék külön jogszabály szerinti EWC kód száma, eredete, a hulladékot eredményező technológia rövid leírása, a hulladék fizikai megjelenési formája, minőségi összetétele, teljes (rendszeresen képződő hulladék esetén az időegység alatt képződő) mennyisége és – ahol szükséges és lehetséges – az egyéb, a lerakással történő ártalmatlanítás szempontjából jellemző tulajdonságai, különös tekintettel a hulladéklerakóban várható változásaira, a kémiai kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó szigetelő anyagával való kölcsönhatásokra;

b) a hulladék Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzőinek meghatározására;

c) a hulladék kioldódási jellemzőire és azoknak a hulladéklerakóban várható változásaira;

d) a kioldódási jellemzőknek a lerakhatósági szempontok szerinti értékelésére és a hulladék átvételére megfelelő hulladéklerakó-kategória meghatározására;

e) rendszeresen képződő hulladék esetében a kritikus paraméterek kiválasztására a megfeleléségi vizsgálatához és a megfeleléségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának meghatározására;

f) annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható.

Inert hulladék esetében az alapjellemzéshez nem szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végezni, ha a hulladék szerepel a 2.1.–1. táblázatban.

Nem kell a hulladék alapjellemzéséhez vizsgálatokat végezni, amennyiben a hulladék vizsgálata a gyakorlatban nem megvalósítható, illetve nem kell olyan paramétereket vizsgálni az alapjellemzés során, melyek vizsgálatára nem áll rendelkezésre megfelelő módszer, továbbá abban az esetben, ha valamennyi, az alapjellemzéshez szükséges információ rendelkezésre áll.

Ha a hulladék olyan veszélyes összetevőket is tartalmaz, amelyek a 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táblázatokban nem szerepelnek, akkor ezekre az összetevőkre a hulladék termelője, előkezelője vagy a hulladéklerakó üzemeltetője köteles egyedi kioldási határérték megállapítását kérni a külön jogszabályban meghatározott Hulladék Minősítő Bizottságtól. Amennyiben az adott típusú hulladék 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táblázatokban nem szereplő veszélyes összetevőjére a Hulladék Minősítő Bizottság már korábban egyedi kioldási határértéket állapított meg, akkor a továbbiakban azt kell elfogadni.

Rendszeresen képződő hulladéknak az a hulladék tekinthető, amely egy vagy több létesítményben

(i) azonos termelési vagy azonos termelési és előkezelési tevékenységből származik;

(ii) a termelési és az előkezelési folyamat jól ismert és anyagmérlege közel állandó;

(iii) a hulladék a)–d) alpontokban felsorolt alapjellemzői közül kiválaszthatók azok a kritikus paraméterek, amelyek a hulladék lerakhatóságát egyértelműen meghatározzák és jelzik a hulladék összetételének esetleges megváltozását;

(iv) a termelő, birtokos minden szükséges információt megad a hulladéklerakó üzemeltetőjének a folyamatokban bekövetkező változásokról, különös tekintettel a folyamatokba bemenő anyagok megváltozására.

Az (iii) pont szerinti kritikus paraméternek kell tekinteni az e melléklet 2. pontjában megadott táblázatokban szereplő jellemzők közül azokat, amelyek koncentrációja eléri vagy meghaladja a megadott határérték 80%-át, illetve amelyeknél a jellemző koncentrációja nagymértékben szór.

1.2. Megfeleléségi vizsgálat

A megfeleléségi vizsgálatnál történik a rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése; az 1.1. pont a)–d) alpontjaiban felsorolt alapjellemzők és a kritikus paraméterek mért értékeinek összevetése a 2. pont táblázataiban felsorolt határértékekkel, valamint az eredmények értékelése. A megfeleléségi vizsgálatot évente legalább egyszer el kell végezni.

Nem kell megfeleléségi vizsgálatot végezni abban az esetben, amikor az alapjellemzéshez nem szükséges laborvizsgálatok elvégzése.

1.3. Helyszíni ellenőrző vizsgálat

A helyszíni ellenőrző vizsgálatok – minden egyes hulladékszállítmány esetében – a hulladéklerakó beléptető pontján, illetve a lerakás helyén kiterjednek:

a) a kísérő dokumentumok ellenőrzésére,

b) a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzésére,

c) szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzők gyorseszttel történő vizsgálatára.

1.4. Mintavétellel és vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények

A hulladék mintavételhez és a hulladékvizsgálatokhoz (hulladékok általános tulajdonságai, kioldási vizsgálatok, nyers hulladék feltárása, analízis) a CEN (Comité Européen de Normalisation) – Európai Szabványügyi Bizottság – által kiadott vonatkozó szabványok, illetve a nemzeti szabványok szolgálnak referenciaként. A mintavételhez mintavételi tervet kell készíteni.

A kioldási vizsgálatokhoz a hulladékból aprítással, szabványban rögzített módszerekkel, alkalmas részecskeméret-eloszlású frakciókat kell készíteni.

A kioldási határértékek az $L/S = 10$ l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatokra, valamint az $L/S = 0,1$ l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett perkolációs (átfolyásos) vizsgálat első eluátumának koncentrációira (C_0) vonatkoznak. A hulladék átvétele szempontjából az $L/S = 10$ l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatok határkoncentrációit kell figyelembe venni.

A táblázatban feltüntetett határkoncentrációkat túllépő hulladék nem vehető át az adott lerakó kategóriában történő elhelyezésre.

2. Átvételi követelmények a különböző kategóriába sorolt hulladéklerakókon

2.1. Átvételi követelmények inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (A kategória)

A 2.1.–1. táblázatban felsorolt hulladékot a hulladéklerakó üzemeltetője az alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átveheti, de a helyszíni ellenőrző vizsgálatokat köteles elvégezni.

Ha a helyszíni ellenőrző vizsgálatok alapján felmerül a szennyeződés gyanúja, akkor el kell végezni a 2.1.–2. és 2.1.–3. táblázatban szereplő összetevők vizsgálatát, és ez alapján dönt

a) a hulladéklerakó üzemeltetője a hulladék átvételéről vagy annak megtagadásáról;

b) a hulladék átadója a hulladék elszállításáról a tulajdonságainak megfelelő hulladéklerakóba, illetve más hulladékkezelő létesítménybe vagy a saját telephelyére.

2.1.–1. táblázat

Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető inert hulladékok

EWK kód	Leírás	Korlátozások
10 11 03	Üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	A hulladék nem tartalmazhat szerves kötőanyagot
15 01 07	Csomagolási üveg-hulladékok	
17 01 01	Beton	Elkülönített építési és bontási hulladékok*

EWK kód	Leírás	Korlátozások
17 01 02	Tégla	Elkülönített építési és bontási hulladékok*
17 01 03	Cserép és kerámiák	Elkülönített építési és bontási hulladékok*
17 01 07	Beton, tégl, cserép és kerámia keveréke	Elkülönített építési és bontási hulladékok*
17 02 02	Üveg	
17 05 04	Föld és kövek	A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, köveket
19 12 05	Üveg	
20 01 02	Üveg	Elkülönített üveg
20 02 02	Talaj és kövek	A hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz, illetve tőzeg

* Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.

Nem tekinthető inert építési és bontási hulladéknak az a hulladék, amely külön jogszabályban szabályozott szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhetnek, és emiatt a hulladék már nem tekinthető inertnek.

Inert hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei és a 2.1.–2. és 2.1.–3. táblázatban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

Perkolációs vizsgálatokat akkor kell végezni, ha a vizsgált hulladék szulfation-koncentrációja nagyobb, mint 1000 mg/kg. Ebben az esetben a 2.1.–2. táblázat *-gal jelzett előírása szerint kell eljárni.

2.1.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk inert hulladéklerakón

Összetevő	Kioldási vizsgálat ($L/S=10$ l/kg, desztillált víz)	Perkolációs vizsgálat ($L/S=0,1$ l/kg, desztillált víz)
	Határkoncentráció mg/kg szárazanyag	Határkoncentráció (C_0) mg/l
As	0,5	0,06
Ba	20	4
Cd	0,04	0,02
Cr összes	0,5	0,1
Cu	2	0,6
Hg	0,01	0,002
Mo	0,5	0,2
Ni	0,4	0,12

Összetevő	Kioldási vizsgálat (L/S=10 l/kg, desztillált víz)	Perkolációs vizsgálat (L/S=0,1 l/kg, desztillált víz)
	Határkoncentráció mg/kg szárazanyag	Határkoncentráció (Co) mg/l
Pb	0,5	0,15
Sb	0,06	0,1
Se	0,1	0,04
Zn	4	1,2
Klorid-ionok	800	460
Fluorid-ionok	10	2,5
Szulfát-ionok	1000*	1500
Fenol index	1	0,3
DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyisége	500**	160
TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége	4000***	—

* A hulladéklerakó üzemeltetője átveheti a hulladékot, ha a kioldási vizsgálat eredménye szerint a szulfátion-koncentráció nagyobb, mint 1000 mg/kg, de nem haladja meg a 6000 mg/kg értéket és a perkolációs módszerrel, desztillált vízzel mért Co határkoncentráció nem haladja meg az 1500 mg/l értéket.

** Ha a hulladék mért DOC értéke, a saját pH-ján mérve nagyobb a táblázatban felsorolt határértéknél, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. A hulladéklerakó üzemeltetője átveheti a hulladékot, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC koncentráció nem haladja meg a táblázatban felsorolt 500 mg/kg határértéket.

*** Ha a vizsgált hulladék szulfát-ionjainak átvételi koncentrációját 6000 mg/kg-ban állapították meg, akkor a TDS átvételi határértéke legfeljebb 8000 mg/kg lehet.

A megadott kioldási követelményeken kívül az inert hulladéklerakóban átvehető hulladéknak eleget kell tennie a 2.1.–3. táblázatban felsorolt további követelményeknek is.

2.1.–3. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból elvégzett vizsgálatokhoz inerthulladék-lerakó esetében

Jellemző	Határkoncentráció mg/kg
TOC (szerves kötésben lévő szén összes mennyisége)	30 000*
BTEX (benzol, toluol, etil-benzol és xilol)	6
PCB (poliklórozott bifenilek: 28, 52, 101, 118, 138, 153 és 180 kongenerek)	1
Ásványolaj (C ₁₀ –C ₄₀ szén-atomszámú összetevők)	500
PAH (policiklikus aromás szénhidrogének, 16 vegyületre)	1

* Talajhulladék esetében a Felügyelőség nagyobb határértéket is megállapíthat, ha a hulladék L/S=10 l/kg arány mellett mért DOC értéke nem éri el az 500 mg/kg-ot a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

2.2. Átvételi követelmények nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B kategória)

2.2.1. Átvételi követelmények szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B1b kategória)

B1b alkategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a 2.2.1.–1. táblázatban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

Előkezelt, stabil, nem reakcióképes (eredetileg) veszélyes hulladék – más, nem veszélyes hulladékkal együtt – közös medencében lerakható.

Stabil, nem reakcióképesnek akkor tekinthető a hulladék, ha kioldódási tulajdonságai a lerakóban fennálló körülmények között, illetve balesetek bekövetkezésekor hosszú távon nem változnak kedvezőtlenül, továbbá a hulladék összetétele

a) biológiai bomlás következtében,

b) hosszú időtávú külső körülmények hatására (pl. víz, levegő, hőmérséklet, mechanikai hatások következtében),

c) más hulladék hatására (beleértve a hulladékon átfolyó csurgalékvíz és a keletkező gázok hatását is)

nem változik meg.

Ha az előkezelés során monolit formájú hulladékot állítanak elő, akkor ennek B1b alkategóriájú hulladéklerakón történő átvehetőségét – a monolit hulladékok vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabvány kihirdetéséig – a következők alapján kell megítélni: a monolit hulladékot granulálni kell, és a kioldódási vizsgálatokat L/S = 10 l/kg arány mellett kell elvégezni, annak tudatában, hogy ez a modellvizsgálat nem ad kielégítő információt a monolitok kioldhatóságában meghatározó szerepet játszó diffúziós kioldási mechanizmusról.

2.2.1.–1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Összetevő	Kioldási vizsgálat (L/S=10 l/kg, desztillált víz)
	Határkoncentráció mg/kg szárazanyag
As	2
Ba	100
Cd	1
Cr összes	10
Cu	50
Hg	0,2
Mo	10
Ni	10
Pb	10
Sb	0,7

Összetevő	Kioldási vizsgálat (L/S=10 l/kg, desztillált víz)
	Határkoncentráció mg/kg szárazanyag
Se	0,5
Zn	50
Klorid-ionok	15 000
Fluorid-ionok	150
Szulfát-ionok	20 000
DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyisége	800*
TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége	60 000**

* Ha a hulladék mért DOC értéke a saját pH-ján mérve nagyobb, mint a táblázatban felsorolt határérték, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. Átvehető a hulladék akkor, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC koncentrációja nem haladja meg a táblázatban felsorolt 800 mg/kg határértéket.

** Ha a hulladék szulfát- és kloridion tartalma teljesíti a fenti határkoncentrációkat, a TDS érték túllépés esetén is átvehető a hulladék.

Előkezelt, stabil, nem reakcióképes (eredetileg) veszélyes hulladék a B1b lerakóban átvehető, amennyiben a 2.2.1.–2. táblázatban szereplő további követelményeknek is megfelel.

2.2.1.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül az előkezelt, stabil, nem reakcióképes (eredetileg) veszélyes hulladékokból elvégzett vizsgálatokhoz B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Jellemző	Határkoncentráció
TOC (szerves kötésben lévő szén összes mennyisége)	5 tömeg%*
pH	6
ANC/BNC (sav-, illetve lúgsemlegesítési kapacitás)	Lásd a ** alatti értelmezést

* Ha a mért TOC érték meghaladja az 5 tömeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a Felügyelőség nagyobb határértéket is megállapíthat, feltéve hogy L/S=10 l/kg arány mellett a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 800 mg/kg értéket a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

** Minthogy több szervetlen összetevő pH 6 tartományban is kioldódik, ezért el kell végezni az ANC/BNC vizsgálatokat a pH 4–pH 12 tartományban, nyolc különböző pH-n. A kioldott anyagmennyiségeket a pH 4 és pH 12 értéken kell meghatározni. Átvehető a hulladék akkor, ha a pH 4 és pH 12 értékeken mért kioldási koncentrációk sem lépik túl a 2.3.–1. táblázatban megadott, L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket.

2.2.2. Azbeszttartalmú hulladék lerakása B1b alkategóriába sorolt hulladéklerakón

Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék B1b alkategóriájú hulladéklerakón vizsgálat nélkül átvehető, ha a hulladék az azbeszten kívül más veszélyes összetevőt nem

tartalmaz és az azbeszt polimerrel burkolt, vagy szálait kötőanyag tartja össze.

Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék kizárólag az azbeszthulladék számára kialakított külön medencében (kazettában) rakható le, a következő feltételekkel:

a) az azbesztszálak szóródásának elkerülése érdekében biztosítani kell az egyes lerakott hulladék szállítmányok azonnali takarását. Minden egyes tömörítési művelet előtt, megfelelő további réteggel kell a takarást elvégezni;

b) nem lehet az azbeszthulladék lerakására épített medencén olyan mechanikai műveletet (pl. lyukak fúrása) végezni, amely az azbesztszálak szétszóródását eredményezheti;

c) az azbeszthulladékot tartalmazó medence lezárása után a medence helyére vonatkozó helyszínrajzot meg kell őrizni;

d) a hulladéklerakó bezárása után – a lakosság biztonsága érdekében – biztosítani kell a hulladéklerakó területének használatának korlátozását.

2.2.3. Átvételi követelmények vegyes összetételű (jelentős szervesanyag-tartalommal is rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B3 kategória)

B3 alkategóriájú hulladéklerakón alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető a 2.1.–1. táblázatban felsorolt inert hulladékok, a külön jogszabály szerinti hulladékjegyzék EWC 20-as főcsoportjában felsorolt, vegyesen gyűjtött, nem veszélyes szilárd hulladékok, kivéve az EWC 20 01 41 kéménysóprésből származó hulladékot.

Vizsgálatok alapján átvehető az EWC 20 01 41 kéménysóprésből származó hulladék, valamint más nem veszélyes hulladékok, ha eleget tesznek a B1b alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeknek a 2.2.1.–1. táblázatban felsorolt határértékek alapján.

Települési hulladékot fogadó hulladéklerakón átvehető a) a nem fertőzőképes rácsszemét (EWC 19 08 01), valamint

b) a kommunális szennyvíztisztító üzemek nem fertőzőképes, víztelenítés után legalább 25%-os szárazanyag-tartalmú iszapja,

ha a 2.2.1.–1. táblázatban felsorolt határértékek alapján – a DOC összetevőt kivéve – eleget tesz a B1b alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeknek.

Gipsztartalmú nem veszélyes hulladék a hulladéklerakónak kizárólag azon medencéjében rakható le, amelyben biológiailag lebomló hulladékot nem raknak le.

2.3. Átvételi követelmények veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (C kategória)

A C kategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható veszélyes hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a hulladékból granulálással előállított mintákra vonatkozó kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a 2.3.–1. és a 2.3.–2. táblázatokban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

2.3.–1. táblázat*Átvételi határkoncentrációk C kategóriájú hulladéklerakón*

Összetevő	Kioldási vizsgálat (L/S= 10 l/kg, desztillált víz)
	Határkoncentráció mg/kg szárazanyag
As	25
Ba	300
Cd	5
Cr összes	70
Cu	100
Hg	2
Mo	30
Ni	40
Pb	50
Sb	5
Se	7
Zn	200
Klorid-ionok	25 000
Fluorid-ionok	500
Szulfát-ionok	50 000
DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyisége	1000*
TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége	100 000**

* Ha a hulladék mért DOC értéke a saját pH-ján mérve nagyobb, mint a táblázatban felsorolt határérték, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. Átvehető a hulladék akkor, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC koncentrációja nem haladja meg a táblázatban felsorolt 1000 mg/kg határértéket.

** Ha a hulladék szulfát- és kloridion tartalma teljesíti a fenti határkoncentrációkat, a TDS érték túllépés esetén is átvehető a hulladék.

2.3.–2. táblázat*Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból elvégzett vizsgálatokhoz C kategóriájú hulladéklerakón*

Jellemző	Határkoncentráció
LOI (izzítási veszteség)*	10%
TOC (szerves kötésben lévő szén összes mennyisége)**	6%
ANC/BNC (sav-, illetve lúg-semlegesítési kapacitás)	Lásd a *** alatti értelmezést

* A TOC helyett első közelítésben a mért LOI érték is használható, figyelembe véve, hogy azzal nem egyenértékű. Ha a LOI értéke nem éri el a 6 tömeg%-ot, akkor a TOC-t nem szükséges meghatározni.

** Ha a mért TOC érték meghaladja a 6 tömeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a Felügyelőség nagyobb határértéket is megállapíthat, feltéve hogy L/S=10 l/kg arány mellett a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 1000 mg/kg-ot a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

*** Minthogy több szervesetlen összetevő pH>6 tartományban is kioldódik, ezért el kell végezni az ANC/BNC vizsgálatokat, a pH 4–pH 12 tartományban, nyolc különböző pH-n. A kioldott anyagmennyiségeket a pH 4 és pH 12 értéken kell meghatározni. Átvehető a hulladék akkor, ha a pH 4 és pH 12 értékeken mért kioldási koncentrációk sem lépik túl a 2.3.–1. táblázatban, L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket.

Ha a lerakásra szánt veszélyes hulladék vizsgálati alapján nem tesz eleget a megadott kioldási határértékeknek, akkor a hulladékot további előkezelésnek kell alávetni annak érdekében, hogy eleget tegyen a kioldási követelményeknek.

Ha az előkezelés során monolit formájú hulladékot állítanak elő, akkor ennek a C kategóriájú hulladéklerakóban történő lerakhatóságát a monolit hulladékok vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabvány kihirdetéséig a következőképpen kell megítélni: a monolit hulladékot granulálni szükséges, és a kioldódási vizsgálatokat L/S = 10 l/kg arány mellett kell elvégezni annak tudatában, hogy ez a modellvizsgálat nem ad kielégítő információt a monolitok kioldhatóságában meghatározó szerepet játszó diffúziós kioldási mechanizmusról.

2.4. Eltérések az átvételi követelményektől

Bizonyos esetekben a 2.1.–2.3. pontokban megadott összetevők/jellemzők megadott határkoncentrációinak akár a háromszoros értéke is elfogadható a hulladék átvételekor (a 2.1.–2., 2.1.–3., 2.2.1.–1. és 2.3.–1. táblázatokban szereplő DOC, a 2.1.–3. táblázatban szereplő BTEX, PCB és ásványolaj, a 2.2.1.–2. táblázatban szereplő TOC és pH, és a 2.3.–2. táblázatban említett LOI és/vagy TOC, valamint a 2.1.–3. táblázatban szereplő TOC esetén kivételesen a határkoncentráció legfeljebb kétszeres értéke elfogadható), amennyiben

- a Felügyelőség eseti alapon, kérelemre, azt engedélyezi egyes hulladékok átvételére a befogadó hulladéklerakó esetében, figyelembe véve a hulladéklerakó műszaki védelmét, környezeti adottságait, továbbá meghatározva az átvehető hulladék mennyiségét és a fogadás időtartamát, valamint
- a hulladéklerakó kibocsátása (beleértve a csurgalékvizet is) a kockázatértékelés alapján nem jelent számottevő környezeti kockázat növekedést.

3. számú melléklet

a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet

a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Monitoringrendszer a hulladéklerakó üzemeltetési és az utógondozási időszakában

1. Meteorológiai adatok gyűjtése

A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó területére vonatkozóan az 1.–1. táblázatban

felsorolt jellemzőket a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. Ahol az értékelés nem szükséges (pl. inert hulladéklerakó), a Felügyelőség e kötelezettség elhagyásáról rendelkezhet.

Az adatokat gyűjtheti az üzemeltető, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal kötött megállapodás alapján.

1.-1. táblázat

Meteorológiai adatok gyűjtése

Jellemző	Működési fázis idején	Utógondozási fázis idején
1. Csapadék mennyisége	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
2. Hőmérséklet, 14.00 ^h	naponta	havi átlag
3. Uralkodó szélirány és szélerő	naponta	nincs előírva
4. Párolgás (liziméter)	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
5. Légköri páratartalom 14.00 ^h	naponta	havi átlag

2. A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

A vizsgálandó paramétereket a lerakott hulladék összetétele és a hulladéklerakó helyének hidrogeológiai tulajdonságai alapján a Felügyelőség határozatban állapítja meg. A mintavétel és a vizsgálatok gyakoriságát a 2.-1. táblázat mutatja.

2.1. A csapadékvíz összetételének meghatározása akkor szükséges, ha azt befogadóba elvezetik, illetve tenge-lyen elszállítják. Amennyiben szükséges a csapadékvíz összetételének ismerete, a vizsgálatokhoz a mintát az elvezetési ponton, illetve a tározóból kell venni.

2.2. A csurgalékvízből a jellemző elvezetési pontokon mintát kell venni. Mintavételi pontonként külön kell megvizsgálni a csurgalékvíz mennyiségét és összetételét. Nem kell vizsgálatot végezni, ha a csurgalékvíz gyűjtésére nem kerül sor (pl. inert hulladéklerakón).

2.3. Ha a hulladéklerakó közelében olyan időszakos vagy állandó vízfolyás van, amelynek vízminőségét a környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a hulladéklerakó veszélyeztetheti, a Felügyelőség előírja a felszíni víz ellenőrzését. Ebben az esetben a mintavételt és a vizsgálatokat legalább két ponton kell elvégezni, mégpedig a hulladéklerakó fölött a folyásiránnyal szemben, illetve alatta a folyásirányban.

2.4. A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyi-

ségét és összetételét. Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése. A CH₄-, a CO₂- és az O₂-emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének a Felügyelőség által előírt rendszerességgel meg kell határoznia, a többi gáz esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell megállapítani.

2.5. Azon a hulladéklerakón, amelyen a geofizikai monitoringrendszer kiépítésre került, rendszeresen, azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni.

2.-1. táblázat

A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

A vizsgálat (mintavétel) célja	A vizsgálat (mintavétel) gyakorisága	
	a működési időszakban	az utógondozási időszakban
A csurgalékvíz mennyiségének megállapítása	havonta ^{1,2}	félévenként
A csurgalékvíz összetételének meghatározása	negyedévenként ²	félévenként
Felszíni víz terhelése	negyedévenként ²	félévenként
Hulladéklerakó-gáz emisszió és légköri nyomás meghatározása (CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, H ₂ stb.)	havonta ²	félévenként

¹ A mintavétel gyakoriságát a hulladéklerakó morfológiájától függően módosítani lehet.

² Ha az adatok hosszabb időszak alatt nem változnak jelentősen, a vizsgálatok (mintavételek) gyakorisága csökkenthető. A csurgalékvíz elektromos vezetőképességét évente legalább egyszer meg kell mérni.

3. A felszín alatti víz ellenőrzése

A felszín alatti víz védelme érdekében ellenőrizni kell, hogy a hulladéklerakás veszélyezteti-e a környezetében lévő felszín alatti vizet. Ennek érdekében a felszín alatti víz-áramlás szempontjából a hulladéklerakó feletti területen legalább egy, a hulladéklerakó alatti területen legalább két monitoring kutat (mérési pontot) kell kialakítani a hulladéklerakó hatásterületén belül. Referenciaértékeknek a felső monitoring kútból vett vízminta vizsgálata során mért értékeket kell tekinteni. A hulladéklerakóból származó szennyezettség jellemzésére az alsó monitoring kutakból vett vízminták vizsgálata során mért értékeket a referenciaértékekhez kell viszonyítani.

A monitoring kutak helyét és számát – a tervezőnek a hulladéklerakó hatásterületére készített hidrogeológiai szakvéleményen alapuló javaslata figyelembevételével – a Felügyelőség határozatban állapítja meg.

3.1. Mintavétel

A hulladéklerakó üzembe helyezése előtt legalább három helyen mintát kell venni a talajból és a felszín alatti vízből annak érdekében, hogy a későbbi mintavételekhez referenciaértékek álljanak rendelkezésre.

3.2. Monitoring

A vízmintákban vizsgálandó jellemzőket a lerakásra kerülő hulladék összetétele, a csurgalékvíz várható összetétele és a területen lévő felszín alatti víz, első vízáadó összlet minősége alapján kell megválasztani, figyelembe véve a felszín alatti víz áramlási viszonyait is. Egyes jellemzők indikátorként is szolgálhatnak a felszín alatti víz összetétele változásának előrejelzésére, szennyeződése bekövetkezésének kezdeti időszakában. Az indikátorok meghatározásánál javasolt a külön jogszabály figyelembevétele.

A mintavétel és a vizsgálatok gyakoriságát a 3.–1. táblázat tartalmazza:

3.–1. táblázat

Felszín alatti víz ellenőrzése

A mintavétel célja	A mintavétel gyakorisága	
	a működési időszakban	az utógondozási időszakban
A felszín alatti vízszint megállapítása	félévenként ¹	félévenként ¹
A felszín alatti víz összetételének meghatározása	a hulladéklerakó helyétől függően változó gyakorisággal ^{2, 3}	a hulladéklerakó helyétől függően változó gyakorisággal ^{2, 3}

¹ Ha a felszín alatti víz, első vízáadó összlet maximális nyugalmi vízszintje megközelíti a létesítési követelményként megadott, a lerakó fenékszintjétől számított 1 m-es távolságot, akkor növelni kell a mérések gyakoriságát.

² Az összetétel méréseinek gyakoriságát a hulladéklerakó működési engedélyében szükséges rögzíteni. A gyakoriságot a felszín alatti víz áramlási sebességének ismeretében és értékelése alapján kell megállapítani.

³ Ha a vizsgálatok a mért jellemzők koncentrációjának a referenciaponton miért értékhez képest a statisztikai hibahatár feletti növekvő tendenciáját mutatják, akkor feltételezhető, hogy a lerakóból szennyező anyagok kerültek a környezetbe. Ha a mért értékek a beavatkozási szintet elérték, ezt ismételt mintavétellel és vizsgálattal meg kell erősíteni.

3.3. Beavatkozási szintek

Ha a szennyező anyag koncentrációja eléri a külön jogszabályokban meghatározott (B) szennyezettségi határértéket, akkor a külön jogszabály szerint kell eljárni.

Ha a referenciapontból vett mintákban a szennyező anyagok koncentrációja nagyobb, mint a (B) szennyezettségi határérték, akkor a külön jogszabály szerinti (Ab) bizonyított háttérkoncentráció figyelembevételével kell a szükséges intézkedéseket megtenni.

4. Mechanikai változások a hulladéklerakóban

A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások miatt a hulladéklerakó kiépített részeiben is változások következhetnek be. A hulladék lerakása során a részecskeméret és az összetétel változtatásával optimális tömörségű hulladéktestet szükséges kialakítani annak érdekében,

hogy a hulladéklerakó felszíne csak minimális mértékben változzék.

A mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni a 4.–1. táblázat szerint:

4.–1. táblázat

A mechanikai változások ellenőrzése

Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés gyakorisága	
	a működési időszakban	az utógondozási időszakban
A hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása ¹	évente	—
A hulladéktest szintjének süllyedése	évente	éves leolvasás

¹ A hulladéklerakó állapotára vonatkozó adatok:

- a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat),
- a lerakás módszerei,
- a lerakás időpontja és időtartama,
- az alkalmazott tömörítés mértéke,
- a lerakott hulladék tömege és térfogata,
- a hulladék összetétele,
- a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani.

5. A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése

A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének negyedévenként meg kell határoznia a nemzeti szabványban szereplő 13 hulladék-összetételi kategória nedves tömegarányát.

Részletes összetétel-vizsgálatokat a települési szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, mindig az őszi időszakban szükséges végezni. A konkrét vizsgálatokat a nemzeti szabványban leírt alkategóriák szerinti bontásban kell elvégezni.

6. Az utógondozás időszakában szükséges egyéb ellenőrzések

A hulladéklerakó berendezéseinek, építményeinek és infrastruktúrájának fenntartása, illetve karbantartása során szükséges tevékenységek:

a) a hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, üzemi utak állapotának hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása évente legalább egyszer;

b) az illetéktelenek behatolásának megakadályozását szolgáló létesítmények (pl. kerítés) folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása;

c) a növényzet karbantartása (fűnyírás, kaszálás) szükség szerint, de évente legalább kétszer;

d) a vízelvezető és -kezelő rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása, tisztítása, iszapmentesítése szükség szerint, de évente legalább egyszer;

e) a hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszer hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása szükség szerint, de évente legalább egyszer.

4. számú melléklet

a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[4. számú melléklet

a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

A hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával kapcsolatos követelmények

1. A hulladéklerakó rekultivációjával és utógondozásával kapcsolatos követelmények

A rekultiváció és utógondozás a következő főbb részfeladatokból tevődik össze:

- a) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése,
- b) a hulladéklerakó felső záróréteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges kialakítása,
- c) a hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési rendszerének kialakítása és működtetése,
- d) a csurgalékvíz és csapadékvíz kezelési rendszerének kialakítása és működtetése,
- e) az utógondozási időszakban szükséges monitoring-rendszer kialakítása és működtetése,
- f) a hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsűk kialakítása, tájba illesztés, a terület további használatának figyelembevételével,
- g) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az általuk elfoglalt terület tájba illesztése,
- h) a fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes időszakában,
- i) az utógondozás befejezése,
- j) a jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.

A fentieket értelemszerűen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétől, a hulladéklerakó meglévő műszaki létesítményeinek kiépítettségétől, továbbá attól függően, hogy a rekultiváció és az utógondozás a hulladéklerakó egészére vagy annak egy részére vonatkozik.

A felső záróréteg rendszer kialakítása értelemszerűen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú záróréteg rendszerét is, ahol az szükséges.

1.1. A rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó környezeti elemekre, különösen a közvetlen környezetében lévő felszíni és felszín alatti vízre, valamint földtani közegre gyakorolt hatásának, továbbá a környezetszennyezettség kockázatának a bemutatását,

b) a hulladéklerakó rekultivációjának ütemezését (átmeneti és/vagy végleges),

c) a felső záróréteg rendszer szerkezetét, kialakításának módját [az esési irányokat szintvonalas helyszínrajzon és keresztmetszvényeken kell bemutatni],

d) az utógondozási időszakban szükséges monitoring-rendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának leírását,

e) a hulladéklerakó-gáz kezelésének leírását,

f) a csurgalékvíz, csapadékvíz kezelésének leírását,

g) a hulladéktest formálását, felszíni rétegeinek tömörítését, a rézsűk kialakítását, a tájba illesztés leírását,

h) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontásával, valamint az általuk elfoglalt terület tájba illesztésével kapcsolatos tervet,

i) a fenntartási és állagmegóvási munkák végzésének tartalmát, módját és ütemezését,

j) az utógondozás befejezésének módját és időpontját,

k) az adatszolgáltatás adattartalmát és módját.

1.2. A felső záróréteg rendszer kialakításával kapcsolatos követelmények

A felső záróréteg rendszer kiépítésének tervezésekor figyelembe kell venni:

- a) a lerakott hulladék tulajdonságait, különösen a biológiailag lebomló hulladék mennyiségét,
- b) a hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit (pl. az alkalmazott tömörítés mértékét),
- c) a hulladéklerakó geometriai jellemzőit (dombépítés, rézsűk mértéke, a hulladéktest magassága stb.),
- d) a telephely közelében található, a záróréteg rendszer kialakításához felhasználható természetes anyagok beszerzési lehetőségét (talaj, kavics, agyag),
- e) a záróréteg rendszer kiépítésének költségeit.

1.2.1. Az átmeneti felső záróréteg rendszer felépítése és funkciója

Az átmeneti felső záróréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felső záróréteg rendszer kiépítése érdekében tegye lehetővé elegendő vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal biztosítva a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. A rétegrend kialakítását egyedileg a tervező határozza meg és a Felügyelőség hagyja jóvá az engedélyben. Alkalmazása azért is indokolt, mert a biohulladék lebomlása következtében a hulladéktestben roskadás, a felszínén jelentős süllyedések várhatóak, ami a végleges felső záróréteg rendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelő funkció megszűnését okozná.

Az átmeneti felső záróréteg rendszer részei:

a) kiegyenlítő réteg (0–50 cm)

Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.

b) gázvezető réteg (amennyiben a rekultivációs terv szerint szükséges)

Funkciója: a hulladék egyes összetevőinek biológiai bomlása során keletkező hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszerbe történő elvezetése.

Anyaga: kis mésztartalmú, egyenletes szemcseeloszlású, jó gázvezető-képességű anyag, amely az adott esésviszonyok mellett kellő állékonyságú.

c) szigetelőréteg (amennyiben a rekultivációs terv szerint szükséges)

Funkciója: a csapadék túlzott mértékű bejutásának akadályozása. Túlzott mértéknek minősül, ha a hulladéktestbe több víz jut be, mint amennyi a biológiai lebontó folyamatok lejátszódásához szükséges nedvességet biztosítja, emiatt a csurgalékvíz mennyisége növekszik felesleges mértékben. Kialakítása és anyaga függ a lerakott hulladék összetételétől, állapotától (pl. a biológiai lebomlás mértékétől, víztelítettségétől és a klimatikus adottságoktól).

Anyaga: ásványi anyagú szigetelés és/vagy geomembrán

d) fedőréteg (legalább 40 cm)

Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.

Anyaga: stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szervesanyaggal kevert föld, a rézsűkön geotextíliával megerősítve.

1.2.2. A végleges felső záróréteg rendszer felépítése és funkciója

A végleges felső záróréteg rendszer legfőbb rendeltetése a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása, a csurgalékvíz képződésének (és kezelésének), továbbá a környezetbe való potenciális kijutásának megelőzése. Azon hulladéklerakók esetében, amelyeknél átmeneti felső záróréteg rendszer kialakítására sor került, a végleges felső záróréteg rendszert az átmeneti felső záróréteg rendszer felhasználásával kell elkészíteni. A végleges záróréteg rendszer kialakítását megelőzően a hulladéklerakó felületén spontán módon kialakult fás szárú (bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani, amennyiben az zavarja a végleges záróréteg rendszer kialakítását.

A végleges felső záróréteg rendszer részei:

a) kiegyenlítő réteg (0–50 cm)

Funkciója: a hulladéktest felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, beleértve az átmeneti felső záróréteg rendszerrel történt lezárás során kialakult süllyedések megszüntetését is, valamint a hulladéktest alkalmassá tételére a következő rétegek elhelyezése.

Anyaga: kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj, kohósalak vagy hulladékégető salakja, B3 alkategóriájú lerakó esetén jó gázvezető képességű talaj, kohósalak, hulladékégető salakja, aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék.

b) gázvezető réteg (ha szükséges)

Funkciója: a hulladék egyes összetevőinek biológiai bomlása során keletkező hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszerbe történő elvezetése.

Anyaga: kis mésztartalmú, egyenletes szemcseeloszlású, jó gázvezető-képességű anyag, amely az adott esésviszonyok mellett kellő állékonyságú.

c) szigetelőréteg (A kategóriájú lerakónál nem kell)

Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).

A réteg többféle (ásványi és mesterséges anyagú) anyag egymás fölé rétegezésével készíthető. Az ásványi vagy természetes anyagú szigetelőrétegnél alkalmazott megoldásnak egyenértékűnek kell lennie az előírt 2×25 cm vastagságú, adott szivárgási tényezőjű (B1b és B3 kategóriájú lerakóknál $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s, C kategóriájú lerakóknál pedig $k \leq 10^{-9}$ m/s) megoldással. Az egyenértékűség feltétele a hidraulikai egyenértékűség. A C kategóriájú lerakónál az ásványi anyagú szigetelőrétegen túl szigetelő lemez beépítése is szükséges.

d) szivárgó- és szűrőréteg

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: mosott kavics, a rézsűkön osztályozatlan homokos kavics vagy közúzalék, $k \leq 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű aprított hulladék, amelyből vízzel nem oldódik ki kockázatos anyag (pl. szederezett gumihulladék, aprított inert hulladék), geodrén, geokompozit, illetőleg geotextília, amely csak a szűrőréteg anyaga lehet.

e) fedőréteg

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

A réteg többféle anyag egymás fölé rétegezésével készíthető. A szivárgó- és szűrőréteggel érintkező (20–30 cm vastagságú) gyökérzáró réteg erősen kötött vagy erősen kötörmelékcses tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék. Ezt követi az (50–70 cm vastagságú) altalaj réteg, amely készülhet kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált biohulladékból. A fedőréteg legfelső része a (mintegy 30 cm vastagságú) szervesanyagban gazdag talajréteg, amely a növények táplálását szolgálja. A természetes anyagú szigetelőréteg felett a szivárgó-szűrő réteg és a fedőréteg összvastagsága legalább 1,0 m legyen.

f) vegetációs réteg

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

1.3. A hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos követelmények (1. számú melléklet 5. pont)

Aktív hulladéklerakó-gáz gyűjtő rendszert B3 alkategóriájú hulladéklerakón kell kiépíteni. A hulladéklerakó-gázt a hulladéklerakó engedélyében meghatározott módon kell hasznosítani, egyéb esetben elfáklázással kell ártalmatlanítani. A Felügyelőség jogosult a gázkezelő rendszer utólagos kiépítésének követelményétől eltekinteni, amennyiben a tervező a rekultivációs tervben számításokkal igazolja, hogy a lerakott hulladék szervesanyag tartalmának bomlásából keletkező gáz várható mennyisége és minősége a hasznosítást gazdaságilag nem alapozza meg, illetve az ártalmatlanítás (fáklázás) környezeti haszon szempontjából nem célszerű.

Hulladéklerakó-gáz gyűjtő rendszert nem kell kiépíteni A kategóriájú hulladéklerakó esetében, egyéb hulladéklerakónál a tervező javaslatának figyelembevételével a Felügyelőség dönt a hulladéklerakó-gáz gyűjtő-kezelő rendszer kialakításának szükségességéről.

1.4. A csurgalékvíz és csapadékvíz kezelési rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos követelmények

E követelmények megegyeznek az 1. számú melléklet 4. pontjában foglaltakkal azzal az eltéréssel, hogy a csurgalékvíz kezelő rendszert azon hulladéklerakón kell működtetni, ahol az alsó szigetelőrendszer részeként kiépítésre került a gyűjtő-drénrendszer. Utólagosan kiépítendő csurgalékvíz kezelő rendszer a rekultivációs terv alapján előírható, amennyiben a hulladéklerakó szigetelési technológiája azt lehetővé teszi.

1.5. Az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos követelmények

A hulladéklerakón már meglévő és az utógondozási időszakban is szükséges monitoringrendszer elemeinek, valamint a hiányzó és az új elemeknek a kiépítésével és működtetésével biztosítani kell

a) a végleges felső záróréteg rendszer folyamatos ellenőrzését;

b) a technológiai létesítmények (pl. medencék, műtárgyak) műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését;

c) a felszín alatti víz (megfigyelőkutakban történő) rendszeres ellenőrzését;

d) a hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési berendezései működésének, valamint a légszennyező anyagok emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő rendszeres ellenőrzését;

e) a csurgalékvíz-kezelés berendezései működésének rendszeres ellenőrzését (vízszintellenőrzés, összetétel-vizsgálat);

f) a hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzését.

A fentieket értelemszerűen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétől, a hulladéklerakó meglévő műszaki létesítményeinek kiépítettségétől függően. Az ellenőrzések elvégzésének módját és gyakoriságát a 3. számú melléklet tartalmazza.

1.6. A tájba illesztéssel kapcsolatos követelmények

A hulladéktest formázását a tájba illesztés követelményeinek figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arról, hogy a hulladéktest tömegalakításával, a vegetációs réteg biztosításával olyan tájképi megjelenése legyen a hulladéklerakó létesítménynek, amely egyidejűleg szolgálja a terület tervezett használatát és az adott táj elemeitől nem idegen megjelenést.

1.7. A további felhasználásra nem tervezett létesítmények, berendezések és eszközök elbontásával kapcsolatos követelmények

A hulladéklerakó meglévő, de a rekultivációs és utógondozási tevékenységekhez nem szükséges infrastruktúráját (építményeket, berendezéseket és eszközöket) fel lehet számolni. Az így felszabaduló területet is be kell vonni a rekultiváció és utógondozás célterületébe.

1.8. A fenntartási és állagmegóvási munkák végzésével, valamint az utógondozás befejezésével kapcsolatos követelmények

A rekultivációs és utógondozási időszakban biztosítani kell a szükséges infrastruktúra (létesítmények, berendezések és eszközök) működőképességét, használatát, a bezárt hulladéklerakóra történő szabad bejutás megakadályozását, a terület rendjét és tisztaságát. A hulladéklerakó területén gondoskodni kell a tervnek megfelelő növényborítottságról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról, kaszálásáról stb.

Az utógondozási időszak elteltével az ahhoz szükséges infrastruktúrát – a Felügyelőség engedélyével – fel lehet számolni.

2. Eltérések a rekultivációra előírt követelményektől

2.1. A B3 alkategóriájú hulladéklerakók esetében, amennyiben a hulladéklerakóban 10 000 m³-nél kevesebb a lerakott hulladék mennyisége, a rekultivációt a végleges záróréteg rendszer kialakításával, 1 ütemben is el lehet végezni. A Felügyelőség ebben az esetben az összes körülmény figyelembevételével (különösen környezetszennyezés vagy jelentős környezetvédelmi kockázat hiányában) mérlegelheti a rekultivációra vonatkozó 1.2–1.8. pontokban foglalt követelmények mérséklését vagy elengedését. A 2001. előtt létesült hulladéklerakóknál ugyancsak mérlegelhető az 1.2–1.8. pontok szerinti előírások mérséklése vagy elengedése, amennyiben az átmeneti lezárás (legfeljebb 10 év) letelte után az összegyűlt monitoring adatok ezt megalapozzák.

2.2. Amennyiben a rekultiváció a hulladék teljes felszedésével és helyben vagy más helyen történő kezelésével mint műszaki beavatkozással valósul meg, a rekultivációs tervnek az 1.1. pontban foglalt követelményektől eltérően az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a beavatkozás ütemezése (hulladék felszedése, szállítás, építmények bontása, tereprendezés, vegetációs réteg telepítésének lépései),

b) a monitoringrendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának leírása, amennyiben indokolt a lerakó okozta szennyezés nyomon követése,

c) a tereprendezéssel és tájbaillesztéssel kapcsolatos terv,

d) a felszedett hulladék helyben, illetve más helyen történő kezelésének bemutatása, a fogadó kezelőlétesítmények engedélyeinek csatolásával,

e) a rekultivált terület új hasznosítási céljának leírása,

f) költségszámítás, különösen a beavatkozás környezeti előnyeinek bemutatására vonatkozóan.

A gazdasági és közlekedési miniszter

98/2007. (XII. 7.) GKM

rendelete

a víziközelkedés rendjéről szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról*

* A miniszteri rendelet szövege a Magyar Közlöny 2007. évi 170. számában olvasható.

Az Országgyűlés határozata

Az Országgyűlés

103/2007. (XII. 6.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házasabályáról szóló

46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról*

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házasabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: HSZ) 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Képviseletcsoportot legalább tíz országgyűlési képviselő alakíthat.

(2) Képviseletcsoportot alkothatnak az ugyanazon párt-hoz tartozó országgyűlési képviselők akkor is, ha számuk az (1) bekezdésben meghatározott számot nem éri el, de pártjuk listáról mandátumot szerzett, feltéve, hogy a párt listájáról mandátumot szerzett valamennyi képviselő ehhez a képviseletcsoport-hoz csatlakozik.

(3) A képviselő csak egy képviseletcsoportnak lehet tagja.

* A határozatot az Országgyűlés a 2007. december 3-i ülésnapján fogadta el.

(4) A képviselő a képviseletcsoportból kiléphet. A képviseletcsoport a tagját kizárhatja.

(5) A kilépett vagy kizárt képviselőt függetlennek kell tekinteni. Az így függetlenné vált képviselő a kilépését vagy kizárását követő hat hónap elteltével bármely képviseletcsoport-hoz csatlakozhat.”

2. §

A HSZ 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Megszűnik a képviseletcsoport

a) ha tagjainak száma – a (2) bekezdés esetét kivéve – tíz fő alá csökken,

b) ha a képviseletcsoport megszűnését határozatban kimondja.

(2) Ha az Országgyűlésben a 15. § (2) bekezdése alapján is alakult képviseletcsoport, bármelyik képviseletcsoport a tagok számának csökkenése miatt csak akkor szűnik meg, ha a képviseletcsoport tagjainak száma a 15. § (2) bekezdése alapján megalakult képviseletcsoport alakuláskori létszáma alá csökken. Ha több ilyen képviseletcsoport jött létre a 15. § (2) bekezdése alapján, a legkevesebb taggal megalakult képviseletcsoport alakuláskori taglétszáma az irányadó.

(3) Nem szűnik meg a képviseletcsoport az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés szerinti esetekben, ha a hiányzó mandátum az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 46. §-ának (5) bekezdése alapján – az ott megjelölt időn belül – betölthető.

(4) A képviseletcsoport volt vezetője a megszűnés tényét köteles haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül bejelenteni az Országgyűlés elnökének. E határidő elmulasztása esetén az Országgyűlés elnöke a képviseletcsoport megszűnését hivatalból megállapítja.”

3. §

(1) A HSZ 19. §-ának (2) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében]

„g) összehangolja a bizottságok működését, továbbá javaslatot tesz az állandó bizottságok számára, elnevezésére, feladatkörére, tagjainak számára, valamint az állandó és ideiglenes bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására és a személyükre vonatkozó változásra;”

(2) A HSZ 19. §-ának (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi n) pont jelölése o) pontra változik:

[Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében]

„n) – a Házbizottság véleményének kikérését követően – kijelöli a közvetítésre kerülő bizottsági üléseket;”

4. §

A HSZ 23. §-ának *p)–q)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Házbizottság:)

„*p)* javaslatot tesz az Országgyűlés tisztségviselőinek felmentésére [22. § (2) bekezdés], illetve visszahívja az országgyűlési bizottság független képviselő elnökét, alelnökét, tagjait;

q) javaslatot tesz napirendi pont időkeretben történő, illetve vezérszónoki rendben történő tárgyalására;”

5. §

(1) A HSZ 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Házbizottság a döntéseit egyhangúlag hozza meg. Egyhangú döntés hiányában a 23. § *a), f), g), m)* pontjairól az Országgyűlés, egyéb esetekben – az országgyűlési bizottság független képviselő elnökének, alelnökének és tagjának visszahívását kivéve – az Országgyűlés elnöke dönt.”

(2) A HSZ 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Az Országgyűlés a 23. § *g)* pontjáról vita nélkül dönt. Az Országgyűlés a 23. § *a), f)* és *m)* pontjában a vita tárgyát képező kérdés ismertetését követően képviselőcsoportonként egy képviselő, továbbá az elsőként szólásra jelentkező független képviselő legfeljebb ötperces hozzászólása után határoz.”

6. §

A HSZ 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állandó bizottságok száma és feladatköre alapvetően a kormányzat felépítéséhez igazodik. Kötelező létrehozni az alkotmányossággal, a költségvetéssel, a külügyekkel, az európai uniós ügyekkel, a honvédelemmel, továbbá – paritásos bizottságként [33. § (4) bekezdése] – a mentelmi, összeférhetlenségi és mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó állandó bizottságokat.”

7. §

A HSZ a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. § (1) Az állandó bizottságok számára, elnevezésére, feladatkörére, képviselőcsoporthoz tartozó és független képviselő tagjainak számára [a 28. § és a 33. §-ban foglaltak szerint, figyelemmel a 13. § (3) bekezdésére is] a képviselőcsoport-vezetők – független képviselők véleményét is mérlegelő – megállapodása szerint, ennek hiányában a

képviselőcsoport-vezetők indítványait összegezve, az Országgyűlés elnöke tesz javaslatot az Országgyűlésnek.

(2) A bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására – a képviselőcsoport-vezetőknek a független képviselők véleményét is mérlegelő indítványa szerint – az Országgyűlés elnöke tesz javaslatot az Országgyűlésnek.

(3) A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak személyére vonatkozó változásra – a képviselőcsoportok vezetői ajánlásának megfelelően, illetve a független képviselők véleményére figyelemmel – az Országgyűlés elnöke tesz javaslatot.

(4) A független képviselők az (1)–(3) bekezdés szerinti véleményüket – lehetőség szerint együttesen – az Országgyűlés elnökének terjesztik elő.

(5) A bizottságokra vonatkozó, illetve a személyi javaslatról az Országgyűlés – a 33. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – vita nélkül határoz. A javaslatra csak a képviselőcsoport vezetője – személyi javaslatra csak az érintett képviselőcsoport vezetője vagy az érintett független képviselő – tehet módosító javaslatot. Az Országgyűlés – az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárásban tett javaslatra – úgy is dönthet, hogy egy bizottságba több alelnököt választ.

(6) A képviselőcsoport vezetője az általa vezetett képviselőcsoportoz tartozó vagy független képviselőt jelölhet bizottsági tisztségre, tagságra. Képviselőcsoport-vezető független képviselőt csak annak előzetes egyetértésével jelölhet. Független képviselő a képviselőcsoportot megillető bizottsági tisztségre, illetve tagsági helyre jelölhető.”

8. §

A HSZ a következő 32. §-sal egészül ki:

„32. § (1) Az országgyűlési bizottság elnökének, alelnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

- a)* a megbízatásról való lemondással,
- b)* a bizottság megbízatásának megszűnésével,
- c)* a képviselői megbízatás megszűnésével,
- d)* a képviselőcsoportból történő kilépésével vagy kizárásával,
- e)* a képviselőcsoport általi visszahívásával,
- f)* a képviselőcsoportjának megszűnésével,
- g)* ha az illető független képviselő és valamelyik képviselőcsoportoz csatlakozik, vagy a Házbizottság visszahívja.

(2) A megüresedett hely betöltéséről az Országgyűlés elnökének javaslata alapján az Országgyűlés a 31. § rendelkezései szerint határoz.”

9. §

A HSZ a következő 33. §-sal egészül ki:

„33. § (1) Az állandó bizottság munkájában bizottsági tagként minden képviselőcsoportból annyi képviselő

vehet részt, amennyi a képviselőcsoportok közötti létszamaráynak megfelel. Az állandó bizottságokban bizottságonként a képviselőcsoportok legalább egy-egy képviselőjének helyet kell kapnia.

(2) A Kormány tagja és az államtitkár kivételével minden képviselő számára lehetővé kell tenni, hogy legalább egy állandó bizottság munkájában részt vegyen.

(3) Az Országgyűlés az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is határozhat. Ahhoz, hogy állandó bizottságban a képviselőcsoport létszamaránya egy bizottsági tagsági helyet meghaladóan eltérjen a képviselőcsoport létszámának az Országgyűlés egészéhez viszonyított arányától, a jelenlévő országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.

(4) Az Országgyűlés úgy is határozhat, hogy valamely bizottságba mind a kormánypárti képviselőcsoport(ok), mind az ellenzéki képviselőcsoport(ok) együttesen ugyanannyi képviselőt jelölhetnek (paritásos bizottság)."

10. §

A HSZ 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az eseti bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak jelölésére, illetve megválasztására a 31. §-t, megbízásuk megszűnésére a 32. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az eseti bizottság tagjainak legfeljebb fele nem országgyűlési képviselő is lehet.”

11. §

A HSZ 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vizsgálóbizottságot a 33. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell megalakítani. A Kormány vagy bármely kormányzati szerv, továbbá valamely minisztérium tevékenységét vizsgáló bizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékiéhez tartozó képviselő. Ha a vizsgálat több Kormányt is érint, és az érintett Kormányok ellenzéke nem azonos, az elnöki teendőket az érintett Kormányok ellenzékiéhez tartozó egy-egy képviselő, mint társelnökök látják el. A társelnökök a vizsgálóbizottság üléseit együttesen készítik elő és váltakozó sorrendben vezetik. Egyéb elnöki teendőiket azonos jogkörrel – a társelnök tevékenységére is figyelemmel – egymással együttműködve látják el.”

12. §

A HSZ a következő alcímmel és 41/A. §-sal egészül ki:

„A plenáris és bizottsági ülések képi közvetítése

41/A. § Az Országgyűlés plenáris és bizottsági ülései képi közvetítésének rendjét a Házzsabály 3. sz. melléklete tartalmazza.”

13. §

A HSZ 47. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Legkésőbb az ülés megkezdését megelőzően egy órával a Kormány vagy legalább tíz képviselő – indokolással ellátott – javaslatot nyújthat be a napirendi javaslat módosítására.

(4) Az ülésen az elnök ismerteti a Házbizottság napirendi javaslatát, a napirendre tett eltérő javaslatokat, továbbá a Házbizottságnak az ülések időtartamára, a felszólalási időkeretekre és a vezérszónoki rendben történő felszólalásra vonatkozó javaslatát.”

14. §

A HSZ 50. §-ának (3)–(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hozzászólások sorrendjét az elnök határozza meg akként, hogy lehetőség szerint egymás után egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselő kapjon szót, mindig más képviselőcsoportból. Ha minden kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportból legalább egy szólásra jelentkező képviselő szót kapott, akkor az elsőként szólásra jelentkező független képviselőnek kell szót adni. Ez a sorrend addig folytatandó, amíg minden szólásra jelentkező képviselő szóhoz jut, vagy amíg az 53. § (1) bekezdése szerint megállapított időkeret elfogy.

(4) A napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselőcsoportok vezérszónoki rendben is felszólalhatnak. Kötelező a vezérszónoki rendben történő felszólalás, ha azt bármelyik képviselőcsoport kezdeményezi. Ilyen kezdeményezés legkésőbb a Házbizottság azon ülésén terjeszthető elő, amelyen az adott döntési javaslat napirendre tűzését a Házbizottság vagy – a 26. § (3) bekezdés szerinti eljárása során – az elnök javasolja. A felszólalások a kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok váltakozó rendjében – ezen belül a képviselőcsoportok létszámának csökkenő sorrendje szerint – történnek, a vezérszónokok rendelkezésére álló időkeretben. Két vagy több képviselőcsoport együttesen is állíthat vezérszónokot, azonban ezek együttes ideje sem haladhatja meg az egy képviselőcsoport számára meghatározott időkeretet. A több képviselőcsoport nevében felszólaló vezérszónok a legnagyobb létszámú képviselőcsoport helyén szólalhat fel. A vezérszónoki időkeretben egy képviselőcsoport több, egymást követő szónokot is állíthat.

(5) A 23. § b) pontja szerinti felszólalási időkeret nem lehet kevesebb, mint

a) általános vitában 15 perc;

b) vezérszónoki felszólalás esetén – a c) pontban foglalt kivétellel – 20 perc;

c) az Alkotmány, a minősített többséget igénylő döntési javaslat, a Magyar Köztársaság éves költségvetése,

annak végrehajtása, módosítása, a pótköltségvetés, valamint több döntési javaslat együttes tárgyalásakor történő vezérszónoki felszólalás esetén 30 perc;

d) az Alkotmány részletes vitája esetén vitaszakaszonként 10 perc, egyéb döntési javaslatnál vitaszakaszonként 6 perc; egy szakaszos részletes vita esetén 15 perc;

e) kivételes eljárásban 15 perc.

(6) Az elnök a felszólaló kérésére az (5) bekezdés a), d) és e) pontjai esetében az időkeretet egy perccel meghosszabbíthatja.

(7) A vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel megtétele céljából bármelyik képviselő kétperces hozzászólásra kérhet szót. A felszólalást az elnök engedélyezi. Nem engedélyezhető kétperces hozzászólás az egyes vezérszónoki felszólalások között.

(8) A napirendi pont előterjesztője és a hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke (előadója) a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat.

(9) Ha a (2), illetve a (7) bekezdés eseteiben az elnök nem adja meg a szót, a képviselő kérésére e tárgyban az Országgyűlés vita nélkül határoz.”

15. §

(1) A HSZ 53. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„*Napirendi pont időkeretben történő tárgyalása*”

(2) A HSZ 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a Házbizottság javaslatára bármely napirendi pont időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. E tárgyban a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő háromperces időkeretben hozzászólhat.”

16. §

A HSZ 54. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a felszólaló kitöltötte a saját vagy a képviselőcsoportja időkeretét, az elnök – a szövegvonás okának közlésével – megvonja a tőle a szót.”

17. §

A HSZ 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az indítványhoz – részletes vitában a tárgyalás alatt álló részhez – valamennyi képviselőcsoportnak, illetve az elsőként szólásra jelentkezett független képviselőnek lehetősége volt álláspontja kifejtésére, az indítvány

előterjesztője vagy legalább tíz képviselő írásban javasolhatja a vita lezárását. Az Országgyűlés e kérdésben vita nélkül határoz. Részletes vita esetén a vita lezárása csak a tárgyalás alatt álló részre vonatkozhat.”

18. §

A HSZ 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71. § (1) A napirendi pont előterjesztője, a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Európai Parlament magyarországi képviselője, az országgyűlési biztos, az Állami Számvevőszék elnöke, a bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport vezetője, továbbá – ha a tárgyalt napirendi pont feladatkörét érinti – a Kormány tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap az ülésre.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen, illetve a napirendi pont tárgyalásán. Az ülésen a meghívottat a helyettesítésére jogosult személy is képviselheti. Az ülésen a bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport vezetőjét – egy alkalomra szóló, vagy visszavonásig érvényes megbízással – a képviselőcsoport egy tagja is képviselheti. A bizottság ülésén a Kormány – döntésre felhatalmazott – képviselője vesz részt.”

19. §

A HSZ 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban független képviselő akkor kérheti az Országgyűlés tárgysorozatba vételéről szóló döntését, ha kérelmét legalább a 15. § (1) bekezdésben meghatározott számú képviselő támogatja. A független képviselő által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételére irányuló országgyűlési döntés kérését egy képviselő kizárólag a rendes ülésszakon és ülésszakonként legfeljebb egy alkalommal támogathatja.”

20. §

A HSZ 101. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vitában elsőként a törvényjavaslat előterjesztője kap szót, ezután – ha az előterjesztő nem a Kormány volt – a Kormány képviselője. Ezt követően a kijelölt bizottság elnöke (előadója) foglalja össze a bizottság ajánlását, majd – ha van kisebbségi vélemény – a bizottság kisebbsége véleményének ismertetésére kerül sor. Ezek után a ki nem jelölt, de a törvényjavaslat által hatáskörében érintett bizottság elnöke (előadója), majd a képviselőcsoportok tagjai, illetve a független képviselők szólalhatnak fel az 50. § (3) bekezdése szerinti rendben. Mind a bizottság elnöke (előadója), mind a kisebbségi vélemény ismertetője öt

percben szólalhat fel. A Házbizottság javaslatára az Országgyűlés ennél hosszabb időkeretet is megállapíthat. Az általános vita lezárását megelőzően az előterjesztőnek viszontválaszra van joga.”

21. §

(1) A HSZ 106. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A részletes vita lezárása után a módosító javaslatokról történő szavazás következik. Szavazni csak arról a módosító javaslatról (kapcsolódó módosító javaslatról) kell,

- a) amellyel az előterjesztő egyetért, vagy
- b) amely elnyerte a kijelölt – több kijelölt bizottság esetén bármelyik – bizottság jelenlévő tagjai egyharmadának támogatását, vagy
- c) amelyet a kijelölt bizottság nyújtott be, vagy
- d) amelyről a szavazást a képviselőcsoport vezetője kérte, vagy
- e) amelyet független képviselő nyújtott be, s amelyről a szavazást a független képviselő kérte, és e kérelmét legalább a 15. § (1) bekezdésében meghatározott számú képviselő támogatta.”

(2) A HSZ 106. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogával egy képviselőcsoport vezetője, valamint az (1) bekezdés e) pontja szerinti jogával egy független képviselő egy döntési javaslat határozathozatalakor legfeljebb három alkalommal élhet.”

22. §

A HSZ 120. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Mind a Költségvetési bizottság elnöke (előadója), mind a kisebbségi vélemény ismertetője harminc percben szólalhat fel. A Házbizottság javaslatára az Országgyűlés ennél hosszabb időkeretet is megállapíthat.”

23. §

A HSZ 140. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kivételesen, a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés a jelen levő képviselők négyötödének szavazatával – képviselőcsoportonként legfeljebb egy felszólaló, illetőleg a szólásra elsőként jelentkező független képviselő meghallgatását követően – úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása során a Hábszabály rendelkezéseitől eltér. Az e bekezdésben foglalt felszólalások nem haladhatják meg az öt percet.”

24. §

A HSZ 143. §-ának (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság az Országgyűlés választott tisztségviselője, bármely képviselőcsoport vagy bizottság, továbbá független képviselő kérésére – ha azt ez utóbbi esetben legalább a 15. § (1) bekezdésében meghatározott számú képviselő támogatja – állást foglal. A Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság – saját döntése alapján – általános érvényű vagy eseti jellegű állásfoglalást hoz. A Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság általános érvényű állásfoglalását az Országgyűlés elnöke ismerteti. A Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását írásban teszi közzé.

(4) Az általános érvényű állásfoglalás ismertetésétől, illetve az eseti jellegű állásfoglalás kiküldésétől számított tizenöt napon belül bármely képviselőcsoport, illetőleg bármely független képviselő – ha legalább a 15. § (1) bekezdésében meghatározott számú képviselő támogatásával rendelkezik – kérheti az Országgyűlés döntését. A kérelem az állásfoglalás elutasítására vagy fenntartására irányulhat. A kérelem tárgyalását legkésőbb annak beérkezését követő harminc napon belül az Országgyűlés napirendjére tűzi.

(5) A plenáris ülésen való tárgyalás során először az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoporthoz tartozó képviselő, illetve független képviselő szólal fel. Ezt követően a Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság előadója ismerteti a bizottság állásfoglalását és annak indokait. A képviselőcsoportok álláspontját csoportonként egy-egy képviselő fejtheti ki és véleményt nyilváníthat az elsőként szólásra jelentkező független képviselő is. Az e bekezdésben foglalt felszólalások nem haladhatják meg az öt percet.

(6) A képviselőcsoportok, illetve a szólásra elsőként jelentkezett független képviselő álláspontjának elhangzását követően képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő, illetve a szólásra elsőként jelentkező független képviselő három-három percben hozzászólhat.

(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti felszólalások után az Országgyűlés döntését indítványozó képviselőcsoporthoz tartozó képviselő, illetve független képviselő, majd a Hábszabály-értelmezésért felelős bizottság előadója öt percben hozzászólhat.”

25. §

(1) Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejűleg a HSZ a jelen határozat melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki, továbbá a HSZ jelenlegi 3. számú mellékletének számozása 4. számú mellékletre változik, a 132. § (5) bekezdésében a „Hábszabály 3. sz. melléklete” szövegrész helyébe a „Hábszabály 4. sz. melléklete”, az 53. § (4) bekezdésében, 95. § (4) bekezdésében

sében és a 133. § (2) bekezdése c) pontjában a „tizenöt képviselő” szövegrész helyébe a „tíz képviselő”, a 134/B. § (7) bekezdésében az „a politikai államtitkár” szövegrész helyébe az „az államtitkár” szövegrész lép.

(2) E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 23. § e) pontja, az 53. § (4) bekezdése c) pontjából a „, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről szóló törvényjavaslat” szövegrész, az 53. § (4) bekezdésének d) pontja, a 62/1995. (VI. 17.) OGY határozat 1. §-ával beiktatott HSZ 134/A–134/F. §-ai és az ezt megelőző cím, továbbá a 61/1997. (VI. 5.) OGY határozat, a 71/1997. (VII. 17.) OGY határozat, a 104/1997. (XI. 26.) OGY határozat, a 25/1998. (III. 11.) OGY határozat, a 34/2001. (VI. 1.) OGY határozat, a 103/2001. (XII. 21.) OGY határozat, a 104/2001. (XII. 21.) OGY határozat, a 47/2004. (V. 18.) OGY határozat, a 68/2004. (VI. 22.) OGY határozat és a 90/2005. (XII. 15.) OGY határozat hatályát veszti.

(3) Ez a határozat a hatálybalépését követő hónap első napján hatályát veszti.

*Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Gulyás József s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Dr. Hende Csaba s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Melléklet
a 103/2007. (XII. 6.) OGY határozathoz*

*„3. számú melléklet
a 46/1994. (IX. 30.) OGY határozathoz*

A plenáris és bizottsági ülések képi közvetítése

1. A plenáris és bizottsági ülések képi közvetítésének célja a nézők pártatlan, kiegyensúlyozott, pontos és tényyszerű tájékoztatása az Országgyűlés tevékenységéről. A televíziós közvetítés az Országgyűlés tevékenységével összhangban a tényleges történésekre és a parlamenti munkára – így különösen az ülést vezető elnökre, a mindenkori felszólalóra, a szavazási eredmények bemutatására, az ülésterem egészére, illetve az ülésteremben zajló egyéb eseményekre – irányul. A képszerkesztés objektív és tárgyilagosan igazodik az ülés menetéhez.

2. Az Országgyűlés plenáris ülésének közvetítése a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 138. §-ának (1) bekezdése alapján kiépített zártláncú televíziós rendszeren keresztül, és az Országgyűlés internetes honlapján – az Országgyűlés Hivatala televíziós stúdiója eszközeivel és dolgozói közreműködésével – valósul meg.

3. Az Rtv. 138. § (1) bekezdése alapján kiépített zártláncú rendszeren keresztül kerülnek közvetítésre a kineve-

zésekkel és jelölésekkel kapcsolatos nyilvános országgyűlési bizottsági meghallgatások, valamint az Országgyűlés elnöke által – a Házbizottság véleményének kikérését követően – kijelölt egyéb országgyűlési bizottsági ülések.

4. A 3. pontban foglaltak alapján nem közvetített nyilvános bizottsági üléseket az elektronikus sajtó közvetítheti vagy rögzítheti. A közvetítés technikai előkészületei és lebonyolítása a bizottsági ülést nem zavarhatják.”

Az Alkotmánybíróság határozata

701/B/2002. AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :

Az Alkotmánybíróság a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. § (5)–(6) bekezdései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

I n d o k o l á s

I.

Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 6. § (5)–(6) bekezdései tárgyában. Az Korm.r. 6. § (4) bekezdése szerint amennyiben a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlan-tulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételevel is elvégezhető. A Korm.r. 6. §-ának támadott (5) bekezdése értelmében megállapodás hiányában a jegyző a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgálatot alapíthat, amennyiben a szomszédos ingatlan érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza. Az indítványozó nézete szerint e rendelkezés sérti a tulajdonhoz való jogot, melynek okát abban látja, hogy a Korm.r. nem tekinti a szolgálat alapítása feltételének,

hogy a telek víziközmű ellátása más módon ne vagy csak aránytalan nehézségekkel legyen megoldható, és nem rendelkezik a szolgáló telek értékcsökkenéséért fizetendő kártalanításról sem. Az indítványozó úgy véli, hogy a Korm.r. a szolgalmom megszüntetésének a szabályai körében [Korm.r. 6. § (6) bekezdése] is kizárólag az uralkodó telek tulajdonosának az érdekeit tartja szem előtt. Álláspontja szerint a telki szolgalmom intézménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) kielégítően szabályozva van, a víziközmű szolgalmak létesítésének jegyzői hatáskörbe utalása – mivel a jegyző a bírósággal ellentétben a szükséges mérlegelést nem tudja elvégezni – és szabályai alkotmányellenesek.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:

„13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

2. A Korm.r. indítvány által támadott rendelkezései:

„6. § (5) A (4) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlan érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza – a jegyző a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.”

III.

Az indítvány nem megalapozott.

1. Jelen ügyben az Alkotmánybíróságnak a jegyző által – a szomszédos ingatlan tulajdonosának érdekében – alapított vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmom egyes kérdéseinek alkotmányosságát kellett megvizsgálnia.

A Ptk. 166. § (1)–(2) bekezdései értelmében telki szolgalmom alapján valamely ingatlan mindenkor birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgálommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. Telki szolgalmat – amely átjárás, vízellátás és vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra alapítható – szerződés, jogszabály, illetve bírósági vagy hatósági ren-

delkezés alapíthat [Ptk. 168. § (1) bekezdése összefüggésben a 158. § (1)–(2) bekezdéseivel]. A szolgálom, amely az uralkodó telek birtokosának szükségleteit hivatott szolgálni és általában csak szomszédos ingatlanra alapítható, az ingatlanok tulajdonosainak egymás közötti viszonyát rendezi. A Ptk. általános szabályaihoz képest a Korm.r. támadott rendelkezései a telki szolgálom egy speciális fajtáját szabályozzák.

Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is rámutat arra, hogy „az Alkotmány 13. §-a a tulajdonhoz való jogot az állammal szemben biztosítja, s azt mint alapjogot – az értékgarancia követelményével, illetőleg a »közérdekű« korlátozás arányosságának ismérével [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 380–382.] – az állammal szemben védi” [800/B/1993. AB határozat, ABH 1996, 420, 421–422.]. Az Alkotmány 13. §-a szerinti tulajdonvédelem nem érvényesíthető a tulajdonosoknak az egymással szembeni védelméről szóló szabályainál [3/2006. (II. 8.) AB határozat, 65, 81.]. A tulajdonjog tartalmát és védelmét a Ptk. szabályozza részletesen, e rendelkezések keretét adnak azoknak az egyéb jogszabályoknak is, melyek a közérdek vagy jogos magánérdek érvényesülését a tulajdon szabadságával szemben lehetővé teszik [285/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 827, 828.]. Az Alkotmánybíróság 785/B/1997. AB határozatában a telki szolgálom intézményét vizsgálva megállapította, hogy a Ptk. 166. § (1) bekezdésében, továbbá a 167. §-ában foglalt szabályok az Alkotmány 13. §-ának rendelkezéseivel nem állnak az alkotmányos tulajdonvédelem szempontjából értékelhető összefüggésben. Indokolásul kifejtette, hogy a Ptk. 1–7. §-ában rögzített, a magánjogi viszonyok teljes körét tekintve irányadó, elvi jelentőségű rendelkezéseken túl – mint a rendeltetésszerű joggyakorlás, a jóhiszeműség és tisztesség elve, a joggal való visszaélés tilalma – a szolgálmi jog gyakorlásának, illetőleg a joggyakorlás tűréseinek terjedelmét a Ptk. 169. § (1) bekezdésének rendelkezése közelebről is meghatározza: „A telki szolgálom gyakorlása során a szolgálommal terhelt ingatlan birtokosának érdekeit kímélve kell eljárni.” Ezek a rendelkezések pedig – összefüggésben a vitás ügyek bírói úton történő rendezésének a lehetőségével – elegendő garanciát nyújtanak ahhoz, hogy az egymással szemben álló érdekek egyensúlya a jogbiztonság követelményeinek megfelelően érvényesülhessen. (ABH 2001, 917, 918–919.)

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság jelen ügyben csak azt vizsgálhatta, hogy a támadott Korm.r.-beli szabályozás megfelelő érdekiegyenlítést valósít-e meg az érintett ingatlan-tulajdonosok között.

A Korm.r. alapján átvezetési szolgálom alapítására két konjunktív feltétel fennállása esetén van lehetőség: a szolgálom alapítása szükséges (mivel az egyik ingatlan a víziközmű törzshálózatba való bekötése csak a másik ingatlanon keresztül történhet), és a bekötővezeték megvalósítása, illetve üzemeltetése a szolgáló ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, de mégcsak lényegesen nem is akadályozza. A tűrési kötelezettséget – a szolgálom – pedig meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű törzshálózat megépült (és ezáltal a be-

kötővezeték másik ingatlanon történő fenntartásának a szükségessége megszűnt), és az abba való bekötés nem okoz aránytalan hátrányt. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az említett konfliktusrendező normák megfelelő érdekösszemérésen alapulnak, figyelembe veszik mindkét ingatlan tulajdonosának jogos magánérdekét. Az esetleges egyéni jogséremlmek, viták bírói úton történő rendezésének továbbá nincs akadálya.

Az Alkotmánybíróság mindezek mellett utal arra is, hogy bár a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetésbe való bekötés látszólag valóban csak az érintett ingatlan tulajdonosának a magánérdekét szolgálja, közszolgáltatási (infrastrukturális), közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok miatt azonban nyomós közérdeknek is tekinthető.

2. A Korm.r.-ben foglaltak a telki szolgalmakra vonatkozó általános, Ptk.-beli szabályokhoz képest különös szabályokat tartalmaznak. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a Korm.r. által nem szabályozott kérdésekben (ilyen pl. a kártalanítás kérdése is) mögöttes jogszabályként a Ptk. továbbra is alkalmazandó. A Ptk. alapján a telki szolgalom alapítása történhet ingyenesen vagy visszerhesen, a bírósági, hatósági rendelkezésen alapuló szolgalom esetében pedig – a konkrét eset összes körülményeinek mérlegelése alapján – az uralkodó telek tulajdonosát a munkálatokkal okozott károk, illetve a szolgáló telek esetleges forgalmiérték-csökkenésének a megtérítésére lehet kötelezni.

3. Az indítványozó az átvezetési szolgalom alapításának és megszüntetésének a szabályai mellett azt is az Alkotmány 13. § (1) bekezdésébe ütközőnek véli, hogy a szolgalom alapításáról a jegyző jogosult dönteni.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a tulajdonhoz való joggal alkotmányjogi szempontból nem hozható értékelhető összefüggésbe az, hogy a Korm.r. az átvezetési szolgalom alapítását hatósági – jegyzői – hatáskörbe utalja. Ugyanezt teszi a Ptk. is pl. a jellemzően szomszédjogi birtokháborítási ügyekben. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását eredményezi. [698/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 716–717.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 201.; 720/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB határozat, ABH 2004, 1306, 1313–1314.]

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2007. október 15.

Dr. Kukorelli István s. k., *Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,*
alkotmánybíró előadó alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró

Miniszteri utasítás

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
20/2007. (K. V. Ért. 14.) KvVM
utasítása**

**a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről**

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan a környezettudatos és energiatakarékos működés, valamint egészségesebb munkakörülmények kialakítása érdekében, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium érintett szervezeti egységeinek feladatellátásuk során követniük kell a jelen utasítás mellékletében rögzített, takarékos használatra vonatkozó előírásokat, valamint a hulladékgyűjtést és -kezelést szabályozó intézkedéseket.

2. §

Ez az utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2007. december 5.

Melléklet

a 20/2007. (K. V. Ért. 14.) KvVM utasításhoz

**A hivatali feladatok ellátása során követendő
előírások, intézkedések**

A takarékos használatra vonatkozó előírások, valamint a hulladékgyűjtést és -kezelést szabályozó intézkedések a következők:

a) az elektronikai eszközök (fénymásoló, monitor, projektor, nyomtató, számítógép, iratmegsemmisítő stb.) energiatakarékos üzemmódban működtetése, azaz a használat szüneteiben, hosszabb szünet (monitornál 30 perc,

számítógépnél két óra) esetén, illetve a nap végén készenléti üzemmódból történő kikapcsolása;

b) a fűtés-hűtés energiatakarékos használata, a passzív hőkezelés elősegítése érdekében a nyílászárók megfelelő használata;

c) állami és magángépjárművek megfontolt használata, minél nagyobb kihasználtsággal történő igénybevétele („telekocsi”);

d) a tömegközlekedés ösztönzése, távolsági célállomások esetén – amennyiben az célszerű – a vasút előnyben részesítése a közúti közlekedéssel, illetve középtávolságú utazások esetén a repüléssel szemben;

e) a konyhai elektromos berendezések indokolt esetben és megfelelő kihasználtság mellett történő használata, hűtőszekrények rendszeres leolvasztása;

f) a papírfelhasználás csökkentése (kétoldalas nyomtatás és fénymásolás, az egyik oldalukon már nyomtatott papírok újrafelhasználása, több dokumentumoldal egy oldalra nyomtatása), tárcán belül a borítékok többszöri használata, felirat (logo) nélküli, költségtakarékosabb papíráruk használata;

g) a víz takarékos használata;

h) az irodákban kondicionáló, mikroklíma javító zöld növények elhelyezése;

i) a rendezvények szervezése esetén az adott esemény környezeti politikájának ismertetése az érintettek körével (szervezők, szállítók, résztvevők, előadók, kiállítók stb.), az előadás anyagainak, valamint a meghívóknak főképp elektronikus úton történő továbbítása, a lámpák le-, a légkondicionálás kikapcsolása a még vagy már üres teremben;

j) a reprezentációs ajándékok esetén tartós, újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagból készült, valós funkcióval rendelkező tárgyak választása;

k) a munkatársak tájékoztatása, képzése, a környezettudatos működés népszerűsítése;

l) a környezettudatos működés elérésére irányuló törekvések minden elérhető kommunikációs csatornán történő népszerűsítése;

m) a kiküldetés és rendezvényszervezés esetén környezettudatos utazási mód, helyszín és szállás választása;

n) a tárcával szerződő szolgáltatók tevékenységének zöldítése;

o) környezettudatosságra felhívó záradék (például: „Kérem gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet” – ugyanez a tartalmú szöveg angol nyelven is) alkalmazása az elektronikus ügyintézés során;

p) a hulladék szelektív gyűjtése és hasznosító szervezetekhez történő elszállításának megszervezése;

q) veszélyes hulladék külön gyűjtése (fénycsővek, CD-k és floppy-k).

Közlemények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

k ö z l e m é n y e

kitüntetésekről

I.

Az Október 23-i Nemzeti Ünnap alkalmából

a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

1. *Baranyai Zsoltnak*, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi referensének,

2. *Czili Ágotának*, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség zajvédelmi ügyintézőjének,

3. *Csepánfalvy Géának*, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság építésvezetőjének,

4. *Fehér Tibornének*, a Nyugat-dunántúli Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság könyvelőjének,

5. *Fehérváry Ákosnak*, a KvVM Környezetmegőrzési főosztály vezető főtanácsosának,

6. *Ferwagner Péternek*, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának,

7. *Dr. Gergely Erzsébetnek*, a KvVM Stratégiai főosztály főosztályvezető-helyettesének,

8. *Dr. Győri Lászlónak*, a KvVM Miniszteri titkárság vezető főtanácsosának,

9. *Habi Péternek*, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság projektmenedzserének,

10. *Dr. Hanyecz Katalinnak*, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének,

11. *Hojdákne Kovács Eleonórának*, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének,

12. *Juhász Róbertnek*, a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének,

13. *Dr. Kacs Kovics Imrénének*, a KvVM Parlamenti titkárság osztályvezetőjének,

14. *Kardos Sándornak*, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának,

15. *Keresztes Józsefnek*, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gépkocsivezetőjének,

16. *Kevy Albertnek*, a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének,

17. *Kiss Erzsébetnek*, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének,

18. *Kiss Irénnek*, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakasz-mérnökség gazdasági csoportvezetőjének,

19. *Kocsis Pálnak*, a Kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola igazgatójának,

20. *Leskuné Bikki Dórának*, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság oktatási szakreferensének,

21. *Menyhárt Ildikónak*, a KvVM Vízgazdálkodási főosztály vezető főtanácsosának,

22. *Mészáros Andrásnak*, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,

23. *Dr. Nagy Tibornak*, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének,

24. *Ombódi Istvánnak*, az Észak-magyarországi osztályvezetőjének,

25. *Parrag Tibornak*, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályvezetőjének,

26. *Pesztenleher Ottónak*, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatási előadójának,

27. *Petrezselyem Ilonának*, a KvVM Költségvetési és beruházási főosztály főosztályvezető-helyettesének,

28. *Rozmánné Molnár Bernadettnek*, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség főelőadójának,

29. *Stuber Lászlónénak*, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízgazdálkodási csoportvezetőjének,

30. *Szigligeti Barnabásnak*, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyószabályozási csoportvezetőjének,

31. *Szőke Ágnesnek*, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai munkatársának,

32. *Tahy Ágnesnek*, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság osztályvezetőjének,

33. *Tóth Lászlónak*, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Bajai Szakasz-mérnökség mb. szakasz-mérnökség-vezetőjének,

34. *Tóth Sándornak*, a Közép-dunántúli KÖVIZIG vízgyűjtő-gazdálkodási osztályvezetőjének,

35. *Tóthné Meszlényi Ágotának*, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének,

36. *Tölgyesi Lászlónak*, az Országos Meteorológiai Szolgálat főosztályvezetőjének,

37. *Törköly Tamásnak*, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi felügyelőjének,

38. *Varga Ibolya titkárnőnek*, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársának,

39. *Vári Dezsőnek*, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Területi felügyelőjének,

40. *Várszegi Róbertnek*, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tanácsosának,

41. *Farkas Józsefné Edit néni* nyugalmazott pedagógust, vasdiplomás tanárnak.

II.

A vízkárelhárítás érdekében végzett tevékenységéért

a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Árvai Ferenc hőr. dandártábornoknak, a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság igazgatójának.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium f e l h í v á s a

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által
adományozható kitüntetések és elismerések
kezdemenyezésére

A 2008. évi Víz Világnapja, Meteorológiai Világnap, Úrkutatás Napja, Föld Napja és Környezetvédelmi Világnap alkalmából

A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendeletben és

a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet végrehaj-

tásáról, a kitüntetési bizottságok létrehozásáról, valamint a bizottságok működési szabályairól szóló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM utasításban foglaltak alapján

a kitüntetések, elismerések adományozásának kezdeményezésére lehet javaslatot tenni (a jelzett dátumokig beérkezőleg) a következők szerint:

A Víz Világnapja alkalmából a kezdeményezésnek 2008. január 22-ig

a KvVM Vízügyi Szakállamtitkárához,
a Vásárhelyi Pál Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Vásárhelyi Pál Díj
Sajó Elemér Emlékplakett
Miniszteri Elismerő Oklevél
adományozására;**

A Meteorológiai Világnap alkalmából a kezdeményezésnek 2008. január 23-ig

az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnökéhez,
a Schenzl Guidó Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Schenzl Guidó Díj
Pro Meteorológia Emlékplakett
adományozására;**

Az Űrkutatás Napja alkalmából a kezdeményezésnek 2008. február 12-ig

a KvVM Jogi Szakállamtitkárához,
a Bay Zoltán Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Bay Zoltán Díj
A Magyar Űrkutatásért Emlékplakett
adományozására;**

A Föld Napja alkalmából a kezdeményezésnek 2008. február 22-ig

a KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárához,

a Pro Natura Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Pro Natura Díj
Pro Natura Emlékplakett
Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására;**

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából a kezdeményezésnek 2008. április 5-ig

a KvVM Jogi Szakállamtitkárához,
a Környezetünkért Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Környezetünkért Díj
Környezetünkért Emlékplakett
Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására;**

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából a kezdeményezésnek 2008. április 5-ig

a KvVM Sajtófőnökéhez,
a Zöld Toll Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével:

**Zöld Toll Díj
adományozására
írott sajtó, televízió, rádió kategóriában.**

A kitüntetési javaslatokat – a mellékelt formanyomtatványnak megfelelően elkészítve, a kezdeményező aláírásával, kísérő levéllel együtt, a jelzett határidőre *az illetékes Kitüntetési Bizottság Elnöke címére kérjük megküldeni* (1011 Budapest, Fő utca 44–50., vagy 1394 Budapest, Pf. 351).

Tájékoztatásul közöljük, hogy

- a beérkezett jelöléseket a Kitüntetési Bizottságok értékelik és tesznek javaslatot a kitüntetésekre a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter részére,
- nem minden jelölt részesül kitüntetésben,
- a kitüntetések átadására alkalmanként minisztériumi központi ünnepségen kerül sor.

Szükség esetén további információ kérhető Némethné Czabai Rozália kitüntetési referenstől, a KvVM Humánpolitikai osztály munkatársától. Telefon: 4573-446. E-mail: nemethne@mail.kvvm.hu.

Javaslattevő szerv megnevezése
Elérhetőségek: cím, telefon, telefax, e-mail

Előterjesztés
a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez
.....
díj, emléklap, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására
..... **alkalmából**

Név (születéskori név):

Munkahely:

Munkakör, beosztás (foglalkozás):

Tudományos fokozat:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakcíme irányítószámmal:

Telefonszáma és telefaxszáma:

E-mail címe:

Korábbi miniszteri, állami kitüntetései:

Az átadás javasolt időpontja:

Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum:

P. H.

.....
javaslattevő szerv vezetőjének neve/munkaköre
aláírása

Publikációs jegyzék:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége – a 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján – a *Meteorológiai Világnap* alkalmából, (2008. március hó 23.) **miniszteri elismerések** adományozására kíván előterjesztést tenni.

Ennek megfelelően a hazai és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos kutatások és szakmai eredmények elismeréséül két *Schenzl Guidó-díj*, valamint négy *Pro Meteorologia Emlékplakett* adományozására kerülhet sor.

A Szolgálat Elnöksége felhívja a szakmai, tudományos és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarákat, gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, önkormányzatokat, valamint a meteorológia iránt érdeklődést tanúsító magánszemélyeket, hogy az elismerésekre tegyék meg javaslatukat a mellékelt űrlapnak megfelelő formában.

A javaslatokat **2008. január hó 23.** napjáig kell, az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a személyügyi referensnek eljuttatni. **(1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.)**

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt *nevét, személyi adatait*, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, korábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges ismertetni az *indítványt megalapozó eredményeket* is.

Az elismerések adományozására beérkezett javaslatokat az erre a célra alakult bizottság értékeli, amelyben a Szolgálaton kívül képviselteti magát a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, a Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Magyar Meteorológiai Társaság.

Az elismeréseket a *miniszter* vagy megbízottja a Meteorológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága

közleményei

környezetbarát termékek minősítéséről

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a Környezetbarát Termék Minősítő Bizottság 2007 március 8-ai ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a következő minősítési feltételrendszereket:

9. Háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek

Érvényes: 2010. április 30-áig



KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, II. Lipthay u. 5.

Telefon:(36–1)–336–1156, Telefax: (36–1)–336–1157

E-mail:kornyeztbarat.termek@axelero.hu

Honlap: <http://www.kornyeztbarat-termek.hu>

1. Bevezetés

A háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek környezetbarát termék minősítésének célja a környezetet minél kevésbé terhelő készülékek gyártásnak, forgalmazásának és vásárlásnak ösztönzése.

A „környezetbarát termék” védjegyhasználatot nyert hűtőberendezéseknek eleget kell tenniük a következő általános ökológiai kritériumoknak:

Elsődleges feltételek:

- az energia-felhasználással kapcsolatos környezeti károk, illetve kockázatok (globális felmelegedés, savasodás, a nem megújuló energiaforrások károsítása) csökkentése;
- az ózonréteget károsító (lebontó) (Ozone Depleting Potential=ODP) anyagok felhasználásával kapcsolatos környezeti károk, illetve kockázatok csökkentése az ilyen anyagok alkalmazásának kiküszöbölésével;
- az üvegházhatást előidéző anyagok (Global Warming Potential=GWP) felhasználásával kapcsolatos környezeti károk csökkentése az ilyen anyagok alkalmazásának korlátozásával.

További feltételek:

- a környezetre és egészségre veszélyes láng-gátló szerek alkalmazásának kiküszöbölése;
- a zajszennyezés csökkentése;
- a hulladékká vált készülékek hasznosításának/ártalmatlanításának elősegítésére alkalmas készüléktervezés;
- megfelelő gyártói politika kialakítása a hulladékká vált készülékek visszavételére és hasznosítására;

– egyéb feltételek, amelyek a készülékek csomagolására, megfelelő használatának elősegítésére és a védjegy használatára vonatkoznak.

A „Környezetbarát termék” minősítés jogi alapja a 9/2004. (V. 25.) sz. KvVM rendelettel módosított 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet [1].

A minősítő eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban Társaság) illetékes.

2. Nevezési feltételek

A pályázatot 2007. április 30-áig a 78/2004. (V. 7.) GKM rendeletben meghatározott I 47 A energiahatékonysági osztályú készülékekre, valamint az A+ vagy A++ energiahatékonysági osztályú készülékekre, 2007. április 30. után csak az A+ vagy A++ energiahatékonysági osztályú készülékekre lehet benyújtani.

A minősítő eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési díj befizetése után végzett szakértői vizsgálatot, valamint a döntési folyamatot jelenti.

Egy eljárás keretében egy készülékcsoporthoz és készülékcsoporthoz legfeljebb 3 különböző típusú hűtőköszüléket lehet minősíteni. (A készülékcsoporthoz a fenti rendeletben felsorolt 10 kategória valamelyikét jelenti.)

Az azonos gyártótól származó készülékekre vonatkozó pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.

3. Minősítési feltételek

A „környezetbarát termék” védjegy használati jogáért pályázó háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek minősítési eljárásában értékelni kell a termék teljes életútját az 1980/2000/EC Európai Parlament és Tanács rendeletében [2] foglalt indikatív értékelési mátrix, továbbá a 2004/669/EK Bizottsági határozat [3] előírásai alapján.

3.1. Érvényességi kör

Ez a minősítési feltételrendszer a kompresszoros, villamos hálózatról táplált, háztartási hűtő- és fagyasztókészülékekre vonatkozik.

Más energiaforrásokat is alkalmazó készülékekkel nem lehet pályázni!

A minősítés feltétele a 3.2. pontban előírt követelmények teljesítése.

3.2. Követelmények

3.2.1. Általános feltételek

A készülékeknek eleget kell tenniük a következőben ismertetésre kerülő feltételeknek azért, hogy:

– az energiafogyasztás csökkentésével csökkenjen az energiafelhasználással együtt járó környezeti károsodás (globális felmelegedés, savasodás, a nem megújuló energiaforrások igénybevétele);

– a potenciálisan ózonréteg károsító anyagok és más veszélyes anyagok alkalmazásának csökkentésével csökkenjen a környezet károsodása és a károsodás kockázata;

– a globális felmelegedést okozó anyagok alkalmazásának csökkentésével csökkenjen a környezet károsodása és a károsodás kockázata.

Ezen túlmenően ezek a feltételek elősegítik a „legjobb gyakorlat” (a környezet optimális használatának) bevezetését, és gyarapítják a fogyasztók környezeti ismereteit.

A pályázatok értékelésénél és a minősítésnél figyelembe kell venni az elismert környezetirányítási rendszerek, például EMAS vagy ISO 14001 bevezetését (de az ilyen rendszerek alkalmazása nem előírás).

A pályázó mutassa be minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszerét. Csatolható harmadik fél által kiadott tanúsítvány másolata, (pl. ISO 9001, ISO 14001 szabvány szerinti működésről vagy az EMAS tanúsítvány) vagy a minőségbiztosítási, illetve környezetközpontú irányítási rendszer cégszerű aláírással ellátott leírása.

Alapfeltételek

3.2.2.1. Energia megtakarítás

A készülékek energiahatékonysági osztályának fokozatosan kell elérnie a 78/2004. (V. 7.) GKM rendeletben [4] az A+ vagy A++ besorolású készülékek energiahatékonyságát a következők szerint:

2007. április 30-áig az energiahatékonysági mutatószám alsó határa: 47%, azaz I 47;

2007. április 30-a után: az energiahatékonysági mutatószám alsó határa: 42%, azaz I 42.

Igazolás:

A pályázathoz mellékelni kell a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 2. § 2. pontja szerinti műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentáció tartalmazza az adott típus legalább 3 készülékén elvégzett energiafogyasztás mérések eredményeit az MSZ EN 153 szabvány szerint. A mérések számtani átlagértéke kisebb vagy egyenlő legyen a megadott értéknél. Az energiacímkén feltüntetett érték ne legyen kisebb, mint az átlagérték, az energiahatékonysági osztály jelzése feleljen meg az átlagértéknek.

3.2.2.2. A hűtőközeg és szigetelőhab előállítására használt habosító gáz ózonlebontó képességének (ODP) csökkentése

A hűtőközeg és a szigetelőhab előállítására használt habosító gáz ODP-jének nullának kell lennie.

A berendezések hűtőközegeként és előállításánál habosító szerként a 2037/2000/EK rendelet [5] szerint nem használhatók CFC-k és HCFC-k.

Igazolás:

A pályázónak nyilatkoznia kell a feltétel teljesítéséről. A pályázatban meg kell adni a készülékben alkalmazott hűtőközeg és habosító anyag anyagi minőségét, mennyiségét és a 44/2000 EüM rendelet [6] szerint összeállított biztonsági adatlapot (91/155/EGK irányelv).

3.2.2.3. A hűtőközeg és szigetelőhab előállítására használt habosító gáz globális felmelegítő képességének (GWP) csökkentése

A hűtőközeg és a szigetelőhab előállítására használt habosító gáz GWP-értéke (CO₂-ra és 100 év időtartamra vonatkoztatva) legfeljebb 15 lehet.

Igazolás:

A pályázónak nyilatkoznia kell a feltétel teljesítéséről. A pályázatban meg kell adni a készülékben alkalmazott hűtőközeg és habosító anyag anyagi minőségét, mennyiségét a 44/2000 EüM rendelet [6] szerint összeállított biztonsági adatlapot (91/155/EGK irányelv).

3.2.3. További követelmények

3.2.3.1. Élettartam kiterjesztés

Az alkatrészek pótlását és a készülék szervizét a gyártás megszűnésétől számított 12 évig garantálni kell.

Igazolás:

A pályázathoz csatolni kell a fentiek vállalását tartalmazó nyilatkozatot.

3.2.3.2. Visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség és az újrahasznosítás elősegítése

A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyűjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) számú Korm. rendelet mindenkor érvényes előírásai szerint kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden ismertetnie kell a visszavételre, begyűjtésre, hasznosításra és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.

Igazolás:

A 3.2.3.5. pont szerinti használati útmutató vonatkozó részével.

Az újrahasznosítás elősegítéséhez a készülékeknek ki kell elégíteniük a következő feltételeket is:

1. A gyártónak gyártásnál figyelembe kell venni a készülék szétszerelhetőségét, és szétszerelési utasítást kell a készülék dokumentációjához csatolnia. Az utasításnak többek között tartalmaznia kell a következőket:

- A csatlakozások könnyen megtalálhatók és hozzáférhetők;
- Az elektromos szerkezetek, csatlakozások könnyen megtalálhatók és szétszerelhetők;
- A termék közönséges szerszámokkal könnyen szétszerelhető;
- A nem kompatibilis és veszélyes anyagok szétválaszthatók.

Igazolás:

A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelési nyilatkozatot, és a készülék dokumentációjához csatolt szétszerelési utasítást.

2. Az 50 grammnál nagyobb tömegű műanyag alkatrészeket – kivéve az extrudált műanyag részeket – az egyértelmű azonosíthatóság céljából az ISO 11469 szabvány előírásainak megfelelően tartós kivitelű jelöléssel kell ellátni.

Igazolás:

A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelési nyilatkozatot.

3. A műanyagalkatrészek nem tartalmazhatnak PBB (polibrómozott bifenil) és PBDE (polibrómozott difenil-éter) láng-gátló szereket. A műanyagalkatrészek nem tartalmazhatnak olyan klór-paraffin láng-gátló szereket, amelyek lánchosszúsága 10–13 szénatom, és klórtartalma >50 tömeg% (CAS szám: 85535-84-8).

Igazolás:

A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelési nyilatkozatot és az alkalmazott anyagok és ISO 11014 vagy 91/155/EGK irányelv szerinti biztonsági adatlapját.

4. A 25 g-nál nehezebb műanyagalkatrészek nem tartalmazhatnak olyan láng-gátló szereket, amelyekre a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben szereplő következő R-mondatok utalnak:

Egészségre ártalmas:

- R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
- R46 Öröklődő genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)
- R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzőképességet) károsíthatja

– R61 Születendő gyermekre lehet ártalmas

Környezetre ártalmas:

- R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre (toxikus)
- R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vizes környezetet hosszú távon károsíthatja
- R51/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vizes környezetet hosszú távon károsíthatja.

Ezek a feltételek nem vonatkoznak az olyan láng-gátló szerekre, amelyek az alkalmazáskor úgy változtatják meg kémiai tulajdonságaikat, hogy a fentiekben felsorolt R-mondatok egyike sem vonatkozik rájuk, és a kezelt alkatrészekben az eredeti formában alkalmazott láng-gátló szer mennyiségének kevesebb, mint 0,1 tömeg%-a marad. A pályázati dokumentációban az alkalmazott összes láng-gátló szert ismertetni kell (név és CAS szám).

Igazolás:

A pályázónak igazolnia kell, hogy az alkalmazott láng-gátló szerek egyike sem tartalmaz olyan összetevőt, amelyekre a fenti feltételek vonatkoznak. Meg kell adni az alkalmazott szerek CAS számot, nevét. Mellékelni kell ISO 11014 szabvány vagy 91/155/EGK irányelv szerinti biztonsági adatlapját.

5. Az alkalmazott hűtőközeg és habosító anyag típusát a jövőbeli visszanyerés elősegítésére a készülék adattábláján vagy ahhoz közel fel kell tüntetni.

Igazolás:

Mellékelni kell a feltételnek való megfelelési nyilatkozatot.

3.2.3.3. A zajkibocsátás határértéke

A készülék levegőben terjedő zaja a vonatkozó nemzeti jogszabály szerint [78/2004. (V. 7.) GKM rendelet] átszámolva zajteljesítmény értékre – nem haladhatja meg a 40 dB(A) értéket (1 pW-ra vonatkoztatva).

Igazolás:

A készülék zajteljesítményének értékét a fogyasztó számára jól látható módon kell a készüléken feltüntetni. A zajteljesítmény értékére vonatkozó információt a hűtőkészülék energiacímkéjének is fel lehet tüntetni.

A zajteljesítmény mérésekor és a zajra vonatkozó információk megadásakor az EN 28960 előírásait kell figyelembe venni.

Ezt a követelményt nem kell alkalmazni a 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet 2. számú táblázatában a 9. kategóriába sorolt fagyasztóládáknál.

3.2.3.4. Csomagolás

Az alkalmazott csomagolásnak a következő feltételeket kell kielégítenie:

1. Az újrahasznosítás elősegítéséhez csomagolás összes komponensének kézzel könnyen szétválaszthatónak kell lennie.

2. Hullámpapír csomagolás esetén a csomagolásnak legalább 80 tömeg% újrahasznosított anyagot kell tartalmaznia.

Igazolás:

Mellékelni kell a feltételeknek való megfeleléségi nyilatkozatot, és a pályázathoz csatolni kell egy csomagolás mintát vagy mintákat.

3.2.3.5. Használati útmutató

A készüléket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvényben előírt magyar nyelvű használati útmutatóval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. A fedőlapon, vagy az első oldalon fel kell tüntetni a következő szöveget: „A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”.

2. A készülék működtetésekor az optimális energiafelhasználásra történő javaslatokat, beleértve a következőket:

2.1. Útmutatást a készülék elhelyezésére vagy beszerelésére vonatkozóan, többek között a megfelelő levegő keringés biztosításához szükséges, készülék körüli szabad hely minimális méreteinek a meghatározását, valamint rá kell mutatni arra, hogy a fogyasztónak lehetősége van jelentős energia megtakarítást elérnie azzal, hogy a készüléket nem fűtött vagy kevésbé fűtött helyen helyezi el.

2.2. Javasolni kell, hogy a fogyasztó ne helyezze a készüléket hőforrások mellé (pl. sütők, radiátorok stb.) vagy olyan helyre, ahol közvetlen napsütés éri. Javasolni kell azt, hogy a fogyasztónak meg kell fontolnia a készülék elszigetelését a faltól vagy a padlótól abban az esetben, ha azokban hőforrást helyeztek el.

2.3. Javasolni kell, hogy a hőmérséklet beállítást a használat közben ellenőrizze egy megfelelő hőmérővel, mivel a hőfokszabályozó beállítása függ a környezeti hőmérséklettől (magyarázatát kell adni annak, hogyan kell elvégezni az ellenőrzést).

2.4. Javasolni kell, hogy a meleg élelmiszereket a készülékbe helyezés előtt hagyni kell lehűlni, mivel az élelmiszerekből kiáramló gőz hozzájárul az elpárolgató eljégeseedéséhez. A hűtési periódus azonban egészségügyi és higiéniai okok miatt a lehető legrövidebb kell legyen.

2.5. Javasolni kell, hogy az elpárolgató egységen meg kell előzni a vastag jégréteg kialakulását és tájékoztatni arról, hogy a gyakori leolvasztás elősegíti a jégréteg eltávolítását.

2.6. Javasolni kell, hogy az ajtó tömítését cserélni kell, amikor az nem működik megfelelően.

2.7. Javasolni kell, hogy amikor a készüléket mozgatják, az újbóli bekapcsolása előtt a készüléket egy ideig pihentetni kell.

2.8. Javasolni kell, hogy tisztán kell tartani a készülék hátoldalán lévő kondenzátort és a készülék alatti részt a portól és a konyhai szennyeződésektől.

2.9. Tájékoztatást kell adni arról, hogy a fentiek figyelmen kívül hagyása magasabb energiafogyasztáshoz vezet és ezért növekedni fognak az üzemeltetési költségek.

3. Tájékoztatást kell adni arról, hogy a készülék hátoldalán lévő kondenzátor (hőcserélő) bármilyen sérülése, vagy egyéb olyan okok, amelyek a hűtőközeg szökéséhez vezetnek kerülendők, mivel ezek lehetséges veszélyeket jelentenek a környezetre és az egészségre. A használati útmutatónak kifejezetten utalni kell arra, hogy éles tárgyakat (olyanok mint kések, csavarhúzó stb.) ne használjanak a jég eltávolítására, mivel azok az elpárolgató sérülését okozhatják.

4. Tájékoztatni kell a felhasználót, hogy a készüléket újrahasználatos és/vagy újrahasznosítható alkatrészek és anyagok, köztük folyadékok felhasználásával állították elő.

5. Tájékoztatni kell a felhasználót a hulladékká vált készülékek, alkatrészek begyűjtési lehetőségeiről (szervizhálózat, kiskereskedelmi hálózat, hulladékudvarok, egyéb). Ismertetni kell a szervizhálózatot és a begyűjtési helyeket.

Igazolás:

Csatolni kell a használati útmutató egy példányát.

3.2.3.6. Fogyasztói tájékoztató

A védjegy feltüntetésének módját a 9/2004. (V. 25.) sz. KvVM rendelettel módosított 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet [1] szabályozza.

A védjegy 2. mezőjében a következő szöveget kell feltüntetni:

- kis energiafogyasztás;
- a lehető legkisebb globális felmelegítő hatás;
- kis zajkibocsátás.

Igazolás:

Mellékelni kell a feltételeknek való megfeleléségi nyilatkozatot, és csatolni kell egy, a csomagoláson és/vagy terméken és/vagy a terméket kísérő dokumentációban az előírásnak megfelelően feltüntetett védjegy másolatot.

3.2.3.7. CE jelölés

A pályázó készülékeken legyen feltüntetve a CE megfelelőségi jelölés.

Igazolás:

A bemutatott mintán ellenőrizendő a jelölés megléte, a pályázathoz mellékelni kell a megfelelőségi nyilatkozatot és a megfelelőséget igazoló dokumentációk másolatát.

4. Igazolás, bizonyítás

4.1. A pályázathoz csatolni kell a 3.2. pont szerinti igazolásokat.

4.2. A 3.2. pontban leírt követelmények teljesítését szakértői vizsgálattal kell igazolni. A szakértői vizsgálatot a Társaság végzi saját költségén. Az igazolásokhoz szükséges vizsgálatok költségei a pályázót terhelik.

4.3. A pályázónak a szakértői vizsgálatokhoz terméktípusonként 1-1 komplett csomagolását, a kereskedelmi forgalomba kerülő termékkel megegyező készüléket kell biztosítania a vizsgáló szakértő által meghatározott módon.

5. Védjegyfelhasználók:

Pályázók, majd védjegyfelhasználók lehetnek a háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek hazai, illetve külföldi gyártói és forgalmazói.

6. Védjegyhasználat

6.1. A pályázó kijelenti, hogy termékeivel kapcsolatos védjegyhasználatát jogszabályt nem sért.

6.2. A „környezetbarát termék” védjegy használata kizárólag a Társaság által cégszerűen aláírt, határozott időre szóló védjegyhasználati szerződés alapján lehetséges.

6.3. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy a védjegyhasználatának a szerződésben rögzített ideje alatt betartja a termékre meghatározott minősítési követelményeket.

6.4. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat előtt 4 hónappal indított egyszerűsített eljárással történik.

Melléklet: A vonatkozó jogszabályok listája

Budapest, 2005. április 6.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöke

A vonatkozó jogszabályok listája

1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelete a környezetbarát, környezet-

kímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításáról;

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000 július 17-i 1980/2000/EK rendelete a közösségi öko-címke módosított odaítélési rendszeréről
(<http://www.europa.eu.int>);

3. 2004/669/EK Bizottsági határozat (2004. április 6.) a hűtőgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról
<http://www.europa.eu.int>);

4. 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet (2003/66/EC Irányelv) a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről;

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2000 június 27-i 2037/2000/EK rendelete az ózonréteget károsító anyagokról;

6. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az azt módosító 61/2004. (VII. 12.) ESZCSM a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások részletes szabályairól (a 67/548/EEK irányelv jelenleg érvényes módosításával összhangban).

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS**36. Fekete-fehér irodai digitális másológépek
felülvizsgált feltételrendszer**

Érvényes: 2012. március 31-éig



KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Telefon:(36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157
E-mail: kornyeztbarat.termek@t-online.hu
Honlap: <http://www.kornyeztbarat-termek.hu>

1. Bevezetés

A hagyományos másolástechnika a műszaki fejlődés, a környezetvédelmi és egészségügyi elvárások hatására alapvető változáson ment keresztül.

A másológépek legfontosabb környezetterhelő hatásai a következők:

- ózonkibocsátás;
- zajkibocsátás;
- mérgezőanyagok, például szelén és más veszélyes anyagok alkalmazása;
- elektromos energiafelhasználás;
- az elhasznált készülékek és alkatrészek környezetterhelése.

Fontos szempont, hogy a környezetterhelés mértéke a másolási sebesség növelése és az összetett szolgáltatások biztosítása mellett csökkenjen.

A gyártónak a termék tervezése során figyelembe kell vennie a hulladékká váló készülék hasznosítása, ártalmatlanítása érdekében a következő követelményeket:

- egyszerű szerszámokkal könnyen szétszerelhető kötések alkalmazása, nem oldható kötések elkerülése;
- a műanyag-alkatrészek megjelölése anyagi minőségük szerint;
- halogéntartalmú műanyag-alkatrészek mellőzése;
- a felhasznált szerkezeti anyagok fajtáinak és mennyiségének csökkentése;
- a gyártáshoz szükséges energia csökkentése;
- a hulladékká vált készülékek begyűjtése, egyes összetevőinek hasznosítása és a nem hasznosítható összetevők ártalmatlanítása.

A „környezetbarát termék” védjegy akkor adható egy fénymásoló gépnek, ha annak gyártása, felépítése, működése, üzemeltetése és hulladékkezelése teljes összhangban van a környezetvédelmi szempontokkal.

A termék minősítésének jogi alapja a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet.

A minősítő eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) az illetékes.

2. Nevezési feltételek

A minősítő eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési díj befizetése után végzett szakértői vizsgálatot, valamint a döntési folyamatot jelenti.

Egy eljárás keretében egy típusba sorolható másológép-csoportot és gépcsoportonként legfeljebb 3 darab másológép-típust lehet minősíteni.

Az azonos márkajelű, de különböző gyártási helyről származó készülékekre külön pályázatot kell benyújtani.

Az azonos gyártótól származó, gépcsoportonként legfeljebb három másológép-típusra vonatkozó pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.

3. Minősítési feltételek:

3.1. Érvényességi kör

Ez a minősítési feltételrendszer a fekete-fehér irodai digitális másológépekre vonatkozik.

A minősítés feltétele a 3.2. pontban előírt követelmények teljesítése:

3.2. Követelmények

A pályázó terméknek eleget kell tennie valamennyi érvényes műszaki, humán-egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek, valamint meg kell felelnie a gyártó által vállalt műszaki, minőségi és biztonsági paramétereknek.

3.2.1. Műszaki követelmények:

3.2.1.1. A pályázó mutassa be minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerét.

Csatolandó: egy harmadik fél által kiadott tanúsítvány másolata, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szabvány szerinti működésről) vagy a minőségbiztosítási, illetve környezetközpontú irányítási rendszer cégszerű aláírással ellátott leírása.

3.2.1.2. CE megfelelés igazolása

A másológépek rendelkezzenek a vonatkozó európai közösségi, valamint a mindenkor érvényes magyar jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentációval.

Csatolandó:

– a biztonságtechnikai dokumentáció a 79/1997. sz. IKIM rendelet szerint;

– az EMC dokumentáció a 31/1999 GM-KHVM vagy a 3/2001 MeHVM szerint.

3.2.1.3. Duplex üzemmód

A 45 másolat/perc, vagy ezt meghaladó magasabb teljesítmény kategóriába tartozó másológépek rendelkezzenek a kétoldalas automatikus másolási képességgel (duplex egység).

A 21–44 másolat/perc teljesítményű középkelet-kategóriájú másológépek vagy rendelkezzenek ezzel a képességgel, vagy a duplex egység csatlakoztatható legyen az alapgéphez.

Igazolás, bizonyítás

A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételeknek való megfeleléséről.

3.2.2. Környezetvédelmi követelmények

A készülék tervezésénél, gyártásánál be kell tartani az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (2005/618/EK határozat) előírásait.

3.2.2.1. A készülék elhasználódás utáni újrafeldolgozását, hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását biztosító tervezés, kialakítás

A készülék tervezése, felépítése

A tervezést, felépítést úgy kell végezni, hogy az elhasználódás után hulladékká vált készülék vagy egységei, al-

katrészei a lehető legnagyobb arányban újrahasználhatók vagy hasznosíthatók legyenek.

A gyártó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint tájékoztatási kötelezettségét az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet írja elő. (A „gyártó”, „begyűjtés”, „hasznosítás”, „ártalmatlanítás” és „újrahasználat” fogalmak meghatározása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény¹ mindenkor érvényes változata szerinti.)

A hasznosítást elősegítő tervezési szempontok: a következők:

- Kerülni kell a különböző részek közötti szétszedhetetlen kapcsolódást (pl. ragasztás, hegesztés, forrasztás) kivéve, ha ez elkerülhetetlen.

- Könnyen leválasztható mechanikai összeköttetéseket kell alkalmazni.

- A készülék egy személy által is könnyen szétszerelhető legyen.

Anyagválaszték

- A 25 gr-ot meghaladó műanyagburkolatok azonos anyagú vagy keverék polimereket tartalmazzanak.

- A nagyméretű burkolatdarabok, amennyiben műanyagból készültek, a jelenlegi hasznosítási eljárások valamelyikével felhasználhatók legyenek.

- A bevonattal ellátott részeket amennyire lehetséges, csökkenteni kell.

- A műanyagrészek galvanikusan vezető réteggel való bevonása nem megengedett.

- A műanyagokra vonatkozó feltételeket kielégítő hasznosított műanyagok alkalmazhatók.

A készülék életciklusa utáni újrahasznosítása

- A kritikus részegységek, anyagok beazonosítása és eltávolítása egyszerű legyen (pl. festékkazetta, a folyadék-kristályos kijelzők higanytartalmú megvilágító lámpái stb.).

- A készülék alkatrészeinek, részegységeinek szétszerelésére és alkalmazott anyagok hasznosítására vagy feldolgozására vonatkozóan szétszerelési és hasznosítási tervet kell készíteni.

Igazolás, bizonyítás

Be kell nyújtani:

- Az alkalmazott műanyagok hasznosítására vonatkozó összeállítást;

- A 25 g-ot meghaladó műanyag burkolati részek nevét és anyagát tartalmazó listát;

- A fentiek szerint összeállított szétszerelési és hasznosítási dokumentációt;

- A készülék újrahasználatára, hasznosítására és ártalmatlanítására hozott intézkedési tervet.

3.2.2.2. Az alkalmazott anyagokra vonatkozó követelmények

3.2.2.2.1. Műanyagburkolatok és műanyagrészek

Halogéntartalmú polimerek és szerves halogén vegyületek égésgátló adalék céljából nem alkalmazhatók.

Kivételek:

- A külső fizikai megjelenés javítására alkalmazott szerves fluor összetevők (mint pl. lágyulás-gátló adalék), amelynek mértéke a 0,5 tömeg%-ot nem haladhatja meg.

- Fluoralapú műanyagok pl. PTFE (politetra-fluor-etilén).

- A 25 g-nál kisebb tömegű műanyagok, amelyek azonban nem tartalmazhatnak PBB-eket (polibrom-bifenil), PBDE-eket (polibrom-difenil-éter), vagy klórozott paraffin származékokat.

(Ezen követelmények a tasztaturákra nem vonatkoznak!)

- Különleges műanyagok melyek hőhatásokkal szembeni és egyéb védelem céljából kerültek beépítésre. Ezen részek nem tartalmazhatnak PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat.

- A 25 g-ot meghaladó műanyagrészekben alkalmazott égésgátló anyagok kereskedelmi nevét, kémiai nevét és CAS számát ismertetni kell.

- A műanyagokhoz tilos olyan összetevőket adni, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint a következő R-mondatok jelölnek:

R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);

R46 Öröklődő genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);

R48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat;

R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;

R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzőképességet) károsíthatja;

R61 Születendő gyermekre ártalmas lehet;

R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzőképességre) ártalmas lehet;

R63 Születendő gyermeket károsíthatja;

R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak a műanyaggyártók nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelést.

3.2.2.2.2. Nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott műanyagok

A nyomtatott áramköri lapok PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat nem tartalmazhatnak.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak a nyomtatott áramköri lapok gyártójának nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelést.

3.2.2.2.3. Műanyagok megjelölése

A 25 g-nál nagyobb tömegű vagy 200 mm²-nél nagyobb felületű műanyagrészeket az ISO 11469 szabvány szerint meg kell jelölni.

Kivételt képeznek az újrahasznosított komplett modulokban alkalmazott műanyagrészek.

3.2.2.3. Károsanyag-kibocsátás

A meghatározást a német „kék angyal” környezetbarát termék minősítő rendszerben kidolgozott RAL UZ 122 számú feltételrendszer 2. mellékletekben vagy az ECMA–328 szabványban leírtak szerint kell végezni.

Anyagfajta	Kibocsátás másolás üzemmódban mg/óra	Asztali gép Kibocsátás készületi üzemmódban mg/óra	Padlón álló gép Kibocsátás készületi üzemmódban mg/óra
TVOC	10	1	2
BENZOL	0,05		
SZTIROL	1,0		
ÓZON	1,5		
POR	4,0		

Igazolás, bizonyítás

A RAL UZ 122 előírás 2. sz. melléklet szerinti megfelelést jegyzőkönyvvel kell igazolni.

3.2.2.4. Fényérzékeny dobra vonatkozó követelmények

A fényérzékeny dob nem tartalmazhat szelén, ólom, kadmium vagy higany összetevőket.

A fényérzékeny dob hasznosítható vagy újrafeldolgozható legyen. A gyártó vagy képviselője térítés nélkül fogadja vissza a kopott fényérzékeny dobokat. A visszavett fényérzékeny dobokat vagy fel kell újítani, vagy a tovább már nem használható dobokból kinyert anyagot újra fel kell dolgozni.

A kezelési útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a térítés nélküli visszafogadás lehetőségéről.

A visszafogadást vállalók címét meg kell adni.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételeknek való megfeleléséről.

Be kell nyújtani fényérzékeny réteget alkotó anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapját.

3.2.2.5. A fénymásoló készülékekhez használt festékek

– A fénymásoló készülékekhez használt festékek, porok nem tartalmazhatnak higany-, ólom-, kadmium- és króm(VI)-vegyületeket, továbbá olyan azo-vegyületeket (színezéket), amelyek bizonyítottan vagy alaposan feltételezhetően rákbetegséget idézhetnek elő.

– A festék nem tartalmazhat olyan összetevőket, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint az következő R-mondatok jelölnek:

R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);

R46 Öröklődő genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);

R48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat;

R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;

R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzőképességet) károsíthatja;

R61 Születendő gyermekre ártalmas lehet;

R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzőképességre) ártalmas lehet;

R63 Születendő gyermeket károsíthatja;

R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázónak vizsgálati jegyzőkönyvvel vagy a cég felelős személyének aláírt nyilatkozatával tanúsítania kell, hogy a készülékhez előírása alapján használható festékpork nem tartalmaz a fentiekben felsorolt nehézfémeket vagy más olyan összetevőt (komponenst), amelyre a fentebbi R-mondatok utalnak.

– A pályázónak mellékelnie kell a festéket alkotó anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapját.

3.2.2.6. Zajkibocsátás

Az „A” súlyozású hangnyomás-szinteket a másolási folyamat közben kell mérni. A hangnyomás-szintek elméleti alapjai és meghatározása az EN 27779 szabványban van részletezve.

A hangnyomás-szinteket a RAL UZ 122 szerint, másolás közben a lehangosabb üzemállapotban kell mérni.

Az impulzus hangnyomás-szintek határértékei:

$L_{wAd} = (59 + 0,35 \times S_w)$ dB (A)

S_w : másolatok száma/perc

A meghatározott „A” súlyozású hangnyomás szint értéke a 75 dB (A) értéket nem haladhatja meg.

Ezzel együtt a 63 dB (A) hangnyomásszintet meghaladó készülékek használati útmutatójában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a készüléket ne telepítsék olyan irodai helyiségbe ahol szellemi munkát végeznek, hanem külön helyiségbe kell telepíteni.

A másológépre vonatkozó zajkibocsátási értékeket a kezelési útmutatóban meg kell adni.

Igazolás, bizonyítás

– A gyártónak független vizsgáló laboratórium méréseivel kell igazolnia a követelmények teljesítését; vagy saját maga is igazolhatja azt, ha ezen akusztikai mérésekre vonatkozólag az EN 17025 szerint igazoltan akkreditált.

– A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.7. Hálózati teljesítményfelvétel követelmények

A másológépek működtetése energiaigényes, ezért fontos, hogy csökkenthető legyen a teljesítményfelvétel, a felhűtés ideje és energiaigénye, a készületi állapot energiaigénye, illetve használaton kívül a gép automatikusan kikapcsoljon.

A készülék energiafogyasztásának ki kell elégítenie a RAL UZ 122 előírás vonatkozó előírásait. A mérést a RAL UZ 122 előírásai szerint kell végezni.

Igazolás, bizonyítás

A fenti előírás szerinti mérési jegyzőkönyvvel.

3.2.2.8. Elemek, akkumulátorok

Az elemek, akkumulátorok nem tartalmazhatnak higanyt, kadmiumot vagy ólmot.

Kivételt képeznek ez alól a műszaki okokból elkerülhetetlen szennyeződések.

Az ilyen összetevők koncentrációja nem haladhatja meg a 98/101/EK irányelv által módosított 91/157/EGK irányelvben meghatározott értékeket.

A pályázó kötelezi magát a felhasználó által visszaadott kisütött elemek, meghibásodott akkumulátorok átvételére. Szerződés alapján harmadik fél is bevonható az átvételi folyamatba. A felhasználó által nem cserélhető elemek és akkumulátorok cserélhetőek legyenek az egész egység vagy a nyomtatott áramköri panel komplett cseréje nélkül.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételnek való megfeleléséről.

– A pályázatban meg kell adni az elemek, akkumulátorok típusát és pontos helyét a készülékben.

3.2.2.9. Másolópapír

A készülék alkalmas legyen az EN 12281 szabvány szerinti, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított papírral való üzemeltetésre is.

A használati útmutatóban fel kell tüntetni a következő kijelentést: „Ez a készülék hulladékpapír 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított másolópapírokhöz is használható!” Javasolni lehet bizonyos hasznosított papírok alkalmazását.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázatnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó nyilatkozatot.

– A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.10. Festékkazettákra, festékpatronokra vonatkozó előírások

A fénymásoló készülék előállítója által az adott készülékhez használható festékkazetták, festékpatronok ismételten használhatók, vagy anyagukban hasznosíthatók legyenek.

A kiürült festékkazettákat, festékpatronokat a fénymásoló készülék előállítója, vagy annak megbízottja térítés nélkül visszafogadja, egyben gondoskodik újratöltésükről, vagy anyagukban való hasznosításukról. Amennyiben szükséges, gondoskodik az elhasznált festékkazettáknak, festékpatronoknak az egészségi és környezeti szempontból biztonságos ártalmatlanításáról.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való megfeleléséről.

Tájékoztató a festékkazetták, patronok helyes használatáról

A festékkazetták, patronok csak légmentesen lezárt csomagolásban kerülhetnek forgalomba. A csomagolást a

fénymásoló készülékbe való behelyezéséig nem szabad megsérteni, felbontani.

A fénymásoló készülék előállítójának kötelessége, hogy a készülékhez mellékelte, nyomtatott útmutatóban tájékoztassa a készülék használóját a festékkazetta, festékpatron megfelelő kezeléséről, a csomagolás szakszerű felnyitásáról, továbbá arról, hogy az esetlegesen helytelen kezelés következtében a szabadba jutó festékporszemcsék belélegzése, bőrfelületre való jutása elkerülendő.

Tartalmazza az útmutató azt a figyelmeztetést, hogy a festékkazettákhoz, festékpatronokhoz gyermekek ne juthassanak hozzá. A kiürült vagy hibás festékkazetták, festékpatronok kezelését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását csak erre kiképzett személy(ek) végezheti(k).

A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a fenti információkról.

Igazolás, bizonyítás

A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.11. Csomagolás

A készülék csomagolására használt műanyag csomagolóanyag nem tartalmazhat halogéntartalmú polimereket.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való megfeleléséről.

3.2.3. Készülék elhelyezés, üzembe helyezése

A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a készülék elhelyezéséről, üzembe helyezéséről (szükség esetén szellőztetés, a nagy méretű és zajemissziójú készülékeknek külön szobában való elhelyezése szükséges).

3.2.4. Javítás

A gyártónak a termék gyártásának befejezését követően legalább 5 évig még biztosítja a tartalék alkatrészeket és javítókészleteket.

A tartalék vagy cserélendő alkatrészek a készülékek leggyakrabban meghibásodó részei. Azon alkatrészeket, melyek a normál működési időt meghaladó üzemórákkal rendelkeznek, nem kell a tartalék alkatrészekhez sorolni.

Igazolás, bizonyítás

A pályázó nyilatkozatával, készülékdokumentációval.

3.2.5. Karbantartás

A készülék karbantartása fontos a környezeti ártalmak szempontjából. Ezért ezt a tevékenységet szakképzett személyre kell bízni.

A használati útmutató adjon részletes tájékoztatást a tisztításra, karbantartásra, beállításokra vonatkozóan.

A felhasználót tájékoztatni kell az ózon és porszűrők esetleges cseréjének módjáról.

Igazolás, bizonyítás

A használati útmutatóban részletezni kell a szükséges karbantartási munkák típusait és azt, hogy ezek közül melyeket kell szakképzett személyekkel végeztetni.

3.2.6. A készülék visszavétele

A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyűjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására,

vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) számú Korm. rendelet mindenkor érvényes előírásai szerint kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden ismertetnie kell a visszavételre, begyűjtésre, hasznosításra és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.

Igazolás:

A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.7. Magyar nyelvű használati útmutató (vagy ezzel egyenértékű készülék dokumentáció)

A készüléket magyar nyelvű használati útmutatóval vagy ezzel egyenértékű magyar nyelvű készülék dokumentációval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- A fedőlapon, vagy az első oldalon fel kell tüntetni a következő szöveget: „A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”;
- A készülék élettartama és az alkatrészek utánpótlása;
- A készülékben használt elemek és akkumulátorok típusa és visszavételi lehetősége;
- A készülék célszerű elhelyezése;
- A fénymásoló készülék használatba helyezése (szükség esetén szellőztetésről való gondoskodás, a nagyméretű és zajemissziójú készülékeknek külön helyiségben való elhelyezése stb.);
- A 3.2.2.6. pont szerinti zajmérési adatok;
- Javaslat az alkalmazható, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított másolópapírok típusára;
- A festékkazetták és patronok helyes használata, visszavétele, hasznosítása és ártalmatlanítása;
- A festékpatronnal másolható darabszám;
- Duplex üzemmód a 3.2.1.3. szerint;
- A környezetre káros anyagok kibocsátása;
- Másolási sebesség [másolat/perc];
- Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban;
- Legnagyobb teljesítményfelvétel;
- Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban;
- Teljesítményfelvétel „kikapcsolt” üzemmódban;
- Energiatakarékos üzemmód aktiválási ideje;
- Kikapcsolt üzemmód aktiválási ideje;
- A hulladékká vált készülékek, alkatrészek visszafogadásának lehetőségei (pl. szervizhálózat). A készülék és egyes alkatrészeinek hasznosítása, újrafeldolgozása és a hasznosítási, újrafeldolgozási eljárások.

Igazolás, bizonyítás

A magyar nyelvű használati útmutatóval.

3.2.8. Védjegyelhelyezés

Ismertetni kell a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendeletben meghatározott, védjegyet tartalmazó kétmezős címke elhelyezésének tervére vonatkozó elképzeléseket a készüléken és egyéb helyeken. A címke 2. mezőjében feltüntetendő szöveg: „A készülék energiatakarékos, káros anyag kibocsátása minimális és alkatrészeinek X%-a ismételt hasznosítható”.

4. Igazolás, bizonyítás:

4.1. A pályázathoz csatolni kell:

- A műszaki követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.1. pont szerint;
 - A környezetvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.2. pont szerint;
 - A készülék elhelyezésére, javítására, karbantartására és visszavételére vonatkozó kötelezettségeket a 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5. és 3.2.6. pontok szerint;
 - A használati útmutatót a 3.2.7. pont szerint;
 - A védjegy elhelyezési tervet a 3.2.8. pont szerint.
- A pályázat értékelésével kapcsolatos szakértői vizsgálatok elvégzése és azok költségei a Társaságot terhelik.

5. Védjegyhasználók:

Pályázók, majd védjegyfelhasználók egyaránt lehetnek a környezetbarát másológépek hazai és külföldi gyártói és forgalmazói.

6. Védjegyhasználat feltételei

6.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a védjegyhasználatlaltal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.

6.2. A „Környezetbarát termék” védjegy használata kizárólag a Társaság által cégszerűen aláírt, határozott időre szóló védjegyhasználati szerződés alapján lehetséges.

6.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a védjegy használatának a szerződésben rögzített időtartama alatt betartja a termékre meghatározott minősítési követelményeket.

6.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hirdetéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon használja.

6.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat előtt 4 hónappal indított egyszerűsített eljárással történik.

Budapest, 2007. március 8.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöke

IRODALOM

¹ 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

„Alapfogalmak

3. § E törvény alkalmazásában

a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelyről birtokosa megválnak, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;

e) gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója;

f) termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;

g) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;

h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

i) újrahaználát: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká;

j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása;

k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával –, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

l) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

n) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;

p) előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;

q) tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;

r) forgalmazó: terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítő, gazdálkodó szervezet.”

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

*A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetbarát Termék Minősítő Bizottság 2007.
május 30-ai ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a
következő minősítési feltételrendszereket:*

36. Digitális másológépek

Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig



KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.

Telefon: (36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157

E-mail: kornyeztbarat.termek@t-online.hu

Honlap: <http://www.kornyeztbarat-termek.hu>

1. Bevezetés

A hagyományos másolástechnika a műszaki fejlődés, a környezetvédelmi és egészségügyi elvárások hatására alapvető változáson ment keresztül.

A másológépek legfontosabb környezetterhelő hatásai a következők:

- ózonkibocsátás;
- zajkibocsátás;
- mérgezőanyagok, például szelén és más veszélyes anyagok alkalmazása;
- elektromos energiafelhasználás;
- az elhasználdott készülékek és alkatrészek környezetterhelése.

Fontos szempont, hogy a környezetterhelés mértéke a másolási sebesség növelése és az összetett szolgáltatások biztosítása mellett csökkenjen.

A gyártónak a termék tervezése során figyelembe kell vennie a hulladékká váló készülék hasznosítása, ártalmatlanítása érdekében a következő követelményeket:

- egyszerű szerszámokkal könnyen szétszerelhető kötések alkalmazása, nem oldható kötések elkerülése;
- a műanyag-alkatrészek megjelölése anyagi minőségük szerint;
- halogéntartalmú műanyag-alkatrészek mellőzése;
- a felhasznált szerkezeti anyagok fajtáinak és mennyiségének csökkentése;
- a gyártáshoz szükséges energia csökkentése;
- a hulladékká vált készülékek begyűjtése, egyes összetevőinek hasznosítása és a nem hasznosítható összetevők ártalmatlanítása.

A „környezetbarát termék” védjegy akkor adható egy fénymásoló gépnek, ha annak gyártása, felépítése, működése, üzemeltetése és hulladékkezelése teljes összhangban van a környezetvédelmi szempontokkal.

A termék minősítésének jogi alapja a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet.

A minősítő eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) az illetékes.

2. Nevezési feltételek

A minősítő eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési díj befizetése után végzett szakértői vizsgálatot, valamint a döntési folyamatot jelenti.

Egy eljárás keretében egy típusba sorolható másológép-csoportot és gépcsoportonként legfeljebb 3 darab másológép-típust lehet minősíteni.

Az azonos márkajelű, de különböző gyártási helyről származó készülékekre külön pályázatot kell benyújtani.

Az azonos gyártótól származó, gépcsoportonként legfeljebb három másológép-típusra vonatkozó pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.

3. Minősítési feltételek:

3.1. Érvényességi kör

Ez a minősítési feltételrendszer a fekete-fehér és színes digitális másológépekre vonatkozik.

A minősítés feltétele a 3.2. pontban előírt követelmények teljesítése:

3.2. Követelmények

A pályázó terméknek eleget kell tennie valamennyi érvényes műszaki, humán-egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek, valamint meg kell felelnie a gyártó által vállalt műszaki, minőségi és biztonsági paramétereknek.

3.2.1. Műszaki követelmények:

3.2.1.1. A pályázó mutassa be minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerét.

Csatolandó: egy harmadik fél által kiadott tanúsítvány másolata, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szabvány szerinti működésről) vagy a minőségbiztosítási, illetve környezetközpontú irányítási rendszer cégszerű aláírással ellátott leírása.

3.2.1.2. CE megfelelés igazolása

A másológépek rendelkezzenek a vonatkozó európai közösségi, valamint a mindenkor érvényes magyar jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentációval.

Csatolandó:

- a biztonságtechnikai dokumentáció a 79/1997. sz. IKIM rendelet szerint;
- az EMC dokumentáció a 31/1999. GM–KHVM vagy a 3/2001. MeHVM szerint.

3.2.1.3. Duplex üzemmód

A 45 másolat/perc, vagy ezt meghaladó magasabb teljesítmény kategóriába tartozó másológépek rendelkezzenek a kétoldalas automatikus másolási képességgel (duplex egység).

A 21–44 másolat/perc teljesítményű közepkategóriájú másológépek vagy rendelkezzenek ezzel a képességgel, vagy a duplex egység csatlakoztatható legyen az alapgéphez.

Igazolás, bizonyítás

A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételeknek való megfelelésegről.

3.2.2. Környezetvédelmi követelmények

A készülék tervezésénél, gyártásánál be kell tartani az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (2005/618/EK határozat) előírásait.

3.2.2.1. A készülék elhasználódás utáni újrafeldolgozását, hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását biztosító tervezés, kialakítás

A készülék tervezése, felépítése

A tervezést, felépítést úgy kell végezni, hogy az elhasználódás után hulladékká vált készülék vagy egységei, alkatrészei a lehető legnagyobb arányban újrahasználhatók vagy hasznosíthatók legyenek.

A gyártó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint tájékoztatási kötelezettségét az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet írja elő. (A „gyártó”, „begyűjtés”, „hasznosítás”, „ártal-

matlanítás” és „újrahasználat” fogalmak meghatározása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény¹ mindenkor érvényes változata szerinti.)

A hasznosítást elősegítő tervezési szempontok: a következők:

- Kerülni kell a különböző részek közötti szétszedhetetlen kapcsolódást (pl. ragasztás, hegesztés, forrasztás) kivéve, ha ez elkerülhetetlen.
- Könnyen leválasztható mechanikai összeköttetéseket kell alkalmazni.
- A készülék egy személy által is könnyen szétszerelhető legyen.

Anyagválaszték

- A 25 gr-ot meghaladó műanyagburkolatok azonos anyagú vagy keverék polimereket tartalmazzanak.
- A nagyméretű burkolatdarabok, amennyiben műanyagból készültek, a jelenlegi hasznosítási eljárások valamelyikével felhasználhatók legyenek.
- A bevonattal ellátott részeket amennyire lehetséges, csökkenteni kell.
- A műanyagrészek galvanikusan vezető réteggel való bevonása nem megengedett.
- A műanyagokra vonatkozó feltételeket kielégítő hasznosított műanyagok alkalmazhatók.

A készülék életciklusa utáni újrahasznosítása

- A kritikus részegységek, anyagok beazonosítása és eltávolítása egyszerű legyen (pl. festékkazetta, a folyadék-kristályos kijelzők higanytartalmú megvilágító lámpái stb.).
- A készülék alkatrészeinek, részegységeinek szétszerelésére és alkalmazott anyagok hasznosítására vagy feldolgozására vonatkozóan szétszerelési és hasznosítási tervet kell készíteni.

Igazolás, bizonyítás

Be kell nyújtani:

- Az alkalmazott műanyagok hasznosítására vonatkozó összeállítást;
- A 25 g-ot meghaladó műanyag burkolati részek nevét és anyagát tartalmazó listát;
- A fentiek szerint összeállított szétszerelési és hasznosítási dokumentációt;
- A készülék újrahasználatára, hasznosítására és ártalmatlanítására hozott intézkedési tervet.

3.2.2.2. Az alkalmazott anyagokra vonatkozó követelmények

3.2.2.2.1. Műanyagburkolatok és műanyagrészek

Halogéntartalmú polimerek és szerves halogén vegyületek égésgátló adalék céljából nem alkalmazhatók.

Kivételek:

- A külső fizikai megjelenés javítására alkalmazott szerves fluor összetevők (mint pl. lágyulás-gátló adalék), amelynek mértéke a 0,5 tömeg%-ot nem haladhatja meg.
- Fluoralapú műanyagok pl. PTFE (politetra-fluor-etilén).

– A 25 g-nál kisebb tömegű műanyagok, amelyek azonban nem tartalmazhatnak PBB-eket (polibrom-bifenil), PBDE-eket (polibrom-difenil-éter), vagy klórozott paraffin származékokat.

(Ezen követelmények a tasztaturákra nem vonatkoznak!)

– Különleges műanyagok, amelyek hőhatásokkal szembeni és egyéb védelem céljából építenek be. Ezen részek nem tartalmazhatnak PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat.

A 25 g-ot meghaladó műanyagrészekben alkalmazott égésgátló anyagok kereskedelmi nevét, kémiai nevét és CAS számát ismertetni kell.

A műanyagokhoz tilos olyan összetevőket adni, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EKG irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint a következő R-mondatok jelölnek:

- R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;
- R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);
- R46 Öröklődő genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);
- R48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat;
- R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;
- R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzőképességet) károsíthatja;
- R61 Születendő gyermekre ártalmas lehet;
- R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzőképességre) ártalmas lehet;
- R63 Születendő gyermeket károsíthatja;
- R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak a műanyaggyártók nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelést.

3.2.2.2.2. Nyomatott áramköri lapokon alkalmazott műanyagok

A nyomatott áramköri lapok PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat nem tartalmazhatnak.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak a nyomatott áramköri lapok gyártójának nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelést.

3.2.2.2.3. Műanyagok megjelölése

A 25 g-nál nagyobb tömegű vagy 200 mm²-nél nagyobb felületű műanyagrészeket az ISO 11469 szabvány szerint meg kell jelölni.

Kivételt képeznek az újrahasznosított komplett modulokban alkalmazott műanyagrészek.

3.2.2.3. Károsanyag-kibocsátás

A meghatározást a német „Kék Angyal” környezetbarát termék minősítő rendszerben kidolgozott RAL UZ 122 számú feltételrendszer 2. mellékletekben vagy az ECMA-328 szabványban leírtak szerint kell végezni.

Anyagfajta	Kibocsátás másolás üzemmódban legfeljebb [mg/óra]		Kibocsátás készenléti állapotban legfeljebb [mg/óra]	Kibocsátás készenléti állapotban legfeljebb [mg/óra]
	Fekete-fehér nyomtatás teljesen készenléti+másolási állapot	Színes nyomtatás teljesen készenléti+másolási állapot	Asztali gép	Padlón álló gép
TVOC	10	18	1	2
BENZOL	<0,05	<0,05		
SZTIROL	1,0	1,8		
ÓZON	1,5	3,0		
POR	4,0	4,0		

Igazolás, bizonyítás

A RAL UZ 122 előírás 2. sz. melléklet szerinti megfelelést mérési jegyzőkönyvvel vagy nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell igazolni.

3.2.2.4. Fényérzékeny dobra vonatkozó követelmények

A fényérzékeny dob nem tartalmazhat szelén, ólom, kadmium vagy higany összetevőket.

A fényérzékeny dob hasznosítható vagy újrafeldolgozható legyen. A gyártó vagy képviselője térítés nélkül fogadja vissza a kopott fényérzékeny dobokat. A visszavett fényérzékeny dobokat vagy fel kell újítani, vagy a tovább már nem használható dobokból kinyert anyagot újra fel kell dolgozni.

A kezelési útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a térítés nélküli visszafogadás lehetőségéről.

A visszafogadást vállalkozó címét meg kell adni.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételeknek való megfeleléséről.

Be kell nyújtani fényérzékeny réteget alkotó anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapját.

3.2.2.5. A fénymásoló készülékekhez használt festékek

A fénymásoló készülékekhez használt festékek, porok nem tartalmazhatnak:

– olyan veszélyes anyagokat, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint a következő R-mondatok jelölnek:

R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat;

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);

R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);

R48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat;

R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;

R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzőképességet) károsíthatja;

R61 Születendő gyermekre ártalmas lehet;

R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzőképességre) ártalmas lehet;

R63 Születendő gyermeket károsíthatja;

R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat;

– higany-, ólom-, kadmium- és króm(VI)-vegyületeket, kivételt képeznek a nagy molekulatömegű komplex nikkel-vegyületek és színezékek;

– olyan azo-vegyületeket (színezéket), amelyek a 2002/61/Ek irányelvben felsorolt rákkeltő aromás-aminoakat szabadíthatnak fel.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázónak vizsgálati jegyzőkönyvvel vagy a cég felelős személyének aláírt nyilatkozatával tanúsítania kell, hogy a készülékhez előírása alapján használható festékpork nem tartalmaz a fentiekben felsorolt veszélyes anyagokat vagy más olyan összetevőt (komponenst), amelyre a fentebb R-mondatok utalnak, nehézfémeket és azo-színezékeket.

– A pályázónak mellékelnie kell a festéket alkotó anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelő biztonsági adatlapját.

3.2.2.6. Zajkibocsátás

Az „A” súlyozású hangnyomás-szinteket a másolási folyamat közben kell mérni. A hangnyomás-szintek elméleti alapjai és meghatározása az EN ISO 7779 szabványban van részletezve.

A hangnyomás-szinteket a RAL UZ 122 szerint, másolás közben a lehangosabb üzemállapotban kell mérni.

A színes másolásra alkalmas készülékek akusztikai vizsgálatát – a fekete-fehér másolásnál alkalmazott eljárással, a legnagyobb másolási sebességnél – színes másoló üzemmódban is el kell végezni.

Az impulzus hangnyomás-szintek határértékei:

$LwAd = (59 + 0,35 \times Sw)$ dB (A)

Sw: másolatok száma/perc

A meghatározott „A” súlyozású hangnyomás szint értéke a 75 dB (A) értéket nem haladhatja meg.

Ezzel együtt a 63 dB (A) hangnyomásszintet meghaladó készülékek használati útmutatójában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a készüléket ne telepítsék olyan irodai helyiségbe ahol szellemi munkát végeznek, hanem külön helyiségbe kell telepíteni.

A másológépre vonatkozó zajkibocsátási értékeket a kezelési útmutatóban meg kell adni.

Igazolás, bizonyítás

– A gyártónak független vizsgáló laboratórium méréseivel vagy nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell igazolnia a követelmények teljesítését; vagy saját maga is igazolhatja azt, ha ezen akusztikai mérésekre vonatkozólag az EN 17025 szerint igazoltan akkreditált.

– A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.7. Hálózati teljesítményfelvétel követelmények

A másológépek működtetése energiaigényes, ezért fontos, hogy csökkenthető legyen a teljesítményfelvétel, a felfűtés ideje és energiaigénye, a készenléti állapot energiaigénye, illetve használaton kívül a gép automatikusan kapcsoljon.

A készülék energiafogyasztásának ki kell elégítenie a RAL UZ 122 előírás vonatkozó előírásait. A mérést a RAL UZ 122 előírásai szerint kell végezni.

Igazolás, bizonyítás

A fenti előírás szerinti mérési jegyzőkönyvvel vagy nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell igazolni.

3.2.2.8. Elemek, akkumulátorok

Az elemek, akkumulátorok nem tartalmazhatnak higanyt, kadmiumot vagy ólmot.

Kivételt képeznek ez alól a műszaki okokból elkerülhetetlen szennyeződések.

Az ilyen összetevők koncentrációja nem haladhatja meg a 98/101/EK irányelv által módosított 91/157/EGK irányelvben meghatározott értékeket.

A pályázó kötelezi magát a felhasználó által visszaadott kisütött elemek, meghibásodott akkumulátorok átvételére. Szerződés alapján harmadik fél is bevonható az átvételi folyamatba. A felhasználó által nem cserélhető elemek és akkumulátorok cserélhetőek legyenek az egész egység vagy a nyomtatott áramköri panel komplett cseréje nélkül.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételnek való megfelelésről.

– A pályázatban meg kell adni az elemek, akkumulátorok típusát és pontos helyét a készülékben.

3.2.2.9. Másolópapír

A készülék alkalmas legyen az EN 12281 szabvány szerinti, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított papírral való üzemeltetésre is.

A használati útmutatóban fel kell tüntetni a következő kijelentést: „Ez a készülék hulladékpapír 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított másolópapírokhoz is használható!” Javasolni lehet bizonyos hasznosított papírok alkalmazását.

Igazolás, bizonyítás

– A pályázatnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó nyilatkozatot.

– A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.10. Festékkazettákra, festékpatronokra vonatkozó előírások

A fénymásoló készülék előállítója által az adott készülékhez használható festékkazetták, festékpatronok ismeltelen használhatók, vagy anyagukban hasznosíthatók legyenek.

A kiürült festékkazettákat, festékpatronokat a fénymásoló készülék előállítója, vagy annak megbízottja térítés nélkül visszafogadja, egyben gondoskodik újratöltésükről, vagy anyagukban való hasznosításukról. Amennyiben szükséges, gondoskodik az elhasznált festékkazettáknak, festékpatronoknak az egészségi és környezeti szempontból biztonságos ártalmatlanításáról.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való megfeleléséről.

Tájékoztató a festékkazetták, patronok helyes használatáról

A festékkazetták, patronok csak légmentesen lezárt csomagolásban kerülhetnek forgalomba. A csomagolást a fénymásoló készülékbe való behelyezéséig nem szabad megsérteni, felbontani.

A fénymásoló készülék előállítójának kötelessége, hogy a készülékhez mellékelte, nyomtatott útmutatóban tájékoztassa a készülék használóját a festékkazetta, festékpatron megfelelő kezeléséről, a csomagolás szakszerű felnyitásáról, továbbá arról, hogy az esetlegesen helytelen kezelés következtében a szabadba jutó festékpórnak belélegzése, bőrfelületre való jutása elkerülendő.

Tartalmazza az útmutató azt a figyelmeztetést, hogy a festékkazettákhoz, festékpatronokhoz gyermekek ne juthassanak hozzá. A kiürült vagy hibás festékkazetták, festékpatronok kezelését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását csak erre kiképzett személy(ek) végezheti(k).

A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a fenti információkról.

Igazolás, bizonyítás

A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.2.11. Csomagolás

A készülék csomagolására használt műanyag csomagolóanyag nem tartalmazhat halogéntartalmú polimereket.

Igazolás, bizonyítás

A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való megfeleléséről.

3.2.3. Készülék elhelyezés, üzembe helyezése

A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a készülék elhelyezéséről, üzembe helyezéséről (szükség esetén szellőztetés, a nagy méretű és zajemissziójú készülékeknek külön szobában való elhelyezése szükséges).

3.2.4. Javítás

A gyártónak a termék gyártásának befejezését követően legalább 5 évig még biztosítja a tartalék alkatrészeket és javítókészleteket.

A tartalék vagy cserélendő alkatrészek a készülékek leggyakrabban meghibásodó részei. Azon alkatrészeket, melyek a normál működési időt meghaladó üzemórákkal rendelkeznek, nem kell a tartalék alkatrészekhez sorolni.

Igazolás, bizonyítás

A pályázó nyilatkozatával, készülékdokumentációval.

3.2.5. Karbantartás

A készülék karbantartása fontos a környezeti ártalmak szempontjából. Ezért ezt a tevékenységet szakképzett személyre kell bízni.

A használati útmutató adjon részletes tájékoztatást a tisztításra, karbantartásra, beállításokra vonatkozóan.

A felhasználót tájékoztatni kell az ózon és porszűrők esetleges cseréjének módjáról.

Igazolás, bizonyítás

A használati útmutatóban részletezni kell a szükséges karbantartási munkák típusait és azt, hogy ezek közül melyeket kell szakképzett személyekkel végeztetni.

3.2.6. A készülék visszavétele

A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyűjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására, vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) számú Korm. rendelet mindenkor érvényes előírásai szerint kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden ismertetnie kell a visszavételre, begyűjtésre, hasznosításra és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.

Igazolás:

A használati útmutató vonatkozó részével.

3.2.7. Magyar nyelvű használati útmutató (vagy ezzel egyenértékű készülék dokumentáció)

A készüléket magyar nyelvű használati útmutatóval vagy ezzel egyenértékű magyar nyelvű készülék dokumentációval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- A fedőlapon, vagy az első oldalon fel kell tüntetni a következő szöveget: „A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”;
- A készülék élettartama és az alkatrészek utánpótlása;
- A készülékben használt elemek és akkumulátorok típusa és visszavételi lehetősége;
- A készülék célszerű elhelyezése;
- A fénymásoló készülék használatba helyezése (szükség esetén szellőztetésről való gondoskodás, a nagyméretű és zajemissziójú készülékeknek külön helyiségben való elhelyezése stb.);
- A 3.2.2.6. pont szerinti zajmérési adatok;
- Javaslat az alkalmazható, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával előállított másolópapírok típusára;
- A festékkazetták és patronok helyes használata, visszavétele, hasznosítása és ártalmatlanítása;
- A festékpatronnal másolható darabszám;
- Duplex üzemmód a 3.2.1.3. szerint;

- A környezetre káros anyagok kibocsátása;
- Másolási sebesség [másolat/perc];
- Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban;
- Legnagyobb teljesítményfelvétel;
- Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban;
- Teljesítményfelvétel „kikapcsolt” üzemmódban;
- Energiatakarékos üzemmód aktiválási ideje;
- Kikapcsolt üzemmód aktiválási ideje;
- A hulladékká vált készülékek, alkatrészek visszafogadásának lehetőségei (pl. szervizhálózat). A készülék és egyes alkatrészeinek hasznosítása, újrafeldolgozása és a hasznosítási, újrafeldolgozási eljárások.

Igazolás, bizonyítás

A magyar nyelvű használati útmutatóval.

3.2.8. Védjegyelhelyezés

Ismertetni kell a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendeletben meghatározott, védjegyet tartalmazó kétmezős címke elhelyezésének tervére vonatkozó elképzeléseket a készüléken és egyéb helyeken. A címke 2. mezejében feltüntetendő szöveg: „A készülék energiatakarékos, káros anyag kibocsátása minimális és alkatrészeinek X%-a ismételten hasznosítható”.

4. Igazolás, bizonyítás:

4.1. A pályázathoz csatolni kell:

- A műszaki követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.1. pont szerint;
- A környezetvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.2. pont szerint;
- A készülék elhelyezésére, javítására, karbantartására és visszavételére vonatkozó kötelezettségeket a 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. és 3.2.6. pontok szerint;
- A használati útmutatót a 3.2.7. pont szerint;
- A védjegy elhelyezési tervet a 3.2.8. pont szerint.

4.2. A pályázat értékelésével kapcsolatos szakértői vizsgálatok elvégzése és azok költségei a Társaságot terhelik.

5. Védjegyhasználók:

Pályázók, majd védjegyfelhasználók egyaránt lehetnek a környezetbarát másológépek hazai és külföldi gyártói és forgalmazói.

6. Védjegyhasználat feltételei

6.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a védjegyhasználatlal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.

6.2. A „Környezetbarát termék” védjegy használata kizárólag a Társaság által cégszerűen aláírt, határozott időre szóló védjegyhasználati szerződés alapján lehetséges.

6.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a védjegy használatának a szerződésben rögzített időtartama alatt betartja a termékre meghatározott minősítési követelményeket.

6.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hirdetéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon használja.

6.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat előtt 4 hónappal indított egyszerűsített eljárással történik.

Budapest, 2007. május 30.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöke

IRODALOM

¹ 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

„Alapfogalmak

3. § E törvény alkalmazásában

a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül egyvel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;

c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;

d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;

e) gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója;

f) termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;

g) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;

h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaknácádást és oktatást;

i) újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká;

j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú

mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása;

k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával –, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

l) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

n) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;

p) előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;

q) tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;

r) forgalmazó: terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítő, gazdálkodó szervezet.”

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

52. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei mészhomok téglá termékekhez

Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig



KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, II. Liptay u. 5.
Telefon: (36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157
E-mail: kornyeztbarat.termek@matavnet.hu
Honlap: <http://kornyeztbarat-termek.hu>

Bevezetés

A mészhomok téglá termékekre a „Köszérű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek)” vonatkoznak az alábbiakban megadott kiegészítéssel:

A mészhomok téglá termékek a köszérű építőelemeknek azon meghatározott csoportját képezik, amelyeket:

- magas SiO_2 tartalmú, finom szemszerkezetű anyag (homok),
- esetenként a testsűrűség növelés céljából nehéz adalékanyag (pl. dolomit, bazalt),
- égetett mész és
- víz

megfelelő arányú elegyítésével és autoklávban való szilárdítással állítanak elő.

A mészhomok téglá előállítása energiatakarékos és alacsony a környezeti elemeket terhelő hatása.

A mészhomok téglának kiváló a hőtároló és hangszigetelő képessége, tűzállósága és fagyállósága. Nagy nyomószilárdsága miatt viszonylag vékony teherhordó falazatok, belső lakáselválasztó falak építésére is alkalmas, illetve homlokzatburkolatként is alkalmazható.

A mészhomok téglák teljes életciklusára vonatkozó kiegészítő követelmények alapján megíthetők a termék előnyös környezeti tulajdonságai.

1. Nevezési feltételek

A „Köszérű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek)” szerint.

2. Minősítési feltételek

2.1. Érvényességi kör

Ez a minősítési feltételrendszer a bevezetésben meghatározott mészhomok téglák minősítésére vonatkozik. A minősítési feltétele, hogy a termék eleget tegyen a „Köszérű építőanyagok és építőelemek” című általános követelményeknek, valamint a jelen feltételrendszernek.

3.2. Műszaki követelmények

A „Köszérű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek)” szerint az alábbi kiegészítésekkel:

3.2.1. A mészhomok termékek *szárazanyag tartalmának összetétele* gyártástechnológiától függően az alábbi határok közötti legyen:

- Magas SiO_2 tartalmú anyag (pl. homok) 65–90 m%;
- Testsűrűség növelés céljából adagolt nehéz adalékanyag (pl. dolomit, bazalt) max. 30 m%;
- Égetett mész 6–10 m%.

A *gyártási anyagmérleget* olyan időtartamra (de legalább egy hónapra) vonatkozóan kell megadni, hogy a változás várható mértéke ne haladja meg a 10%-ot.

3.2.2. A mészhomok téglák műszaki jellemzői:

Az anyagjellemzők feleljenek meg az alábbi szabvány előírásainak:

- MSZ EN 771–2 Falazóelemek követelményei. Mészhomok falazóelemek

A mészhomok téglák egyéb műszaki jellemzőire (pl. hangszigetelő képesség, fagyállóság, hőtároló képesség stb.) vonatkozóan műszaki leírást kell mellékelni, ami tartalmazza a vizsgálati jegyzőkönyvek összefoglaló megállapításait. A vizsgálati jegyzőkönyveket vagy a termékek ÉME, ETA vagy CE jelzetét, azok kiállításának intézményét csatolni kell a pályázathoz.

3.2.3. Hangszigetelés

A hangszigetelésre szánt termékek feleljenek meg az MSZ 15601–1:2007 szabványban rögzített vonatkozó követelményeknek.

(pl. lakószoba lépcsőház válaszfala esetén $R_w+C=51$ dB, Szálláshelyiség lépcsőház válaszfala esetén $R_w+C=47$ dB, Tanterem lépcsőház válaszfala esetén $R_w+C=45$ dB, Irodahelyiség lépcsőház válaszfala esetén $R_w+C=37$ dB)

3.3. Környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények

A „Köszérű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek)” szerint az alábbi kiegészítésekkel:

3.3.1. *Tájvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítése:*

A mészhomok téglá gyártásához *használt alapanyagok származási helyét és minőségi jellemzőit* ismertetni kell a pályázatban.

Igazolni kell, hogy a bányaterület nincs országos jelentőségű védett természeti területen, illetve a Natura 2000 hálózat területén.

3.3.2. A gyártás során be kell tartani a levegő tisztaságának védelméről szóló, a szennyvíz kezelésre és a szennyvíz kibocsátásra, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket. A mészhomok termékeknek olyan a gyártástechnológiája, melynek során légszennyezőnek minősülő gázok, gőzök nem keletkeznek.

3.3.3. Hulladékszegény technológia:

A nyers téglá sajtolásakor és vágásakor keletkező gyártásközi hulladékot vissza kell forgatni a gyártásba. A *selejtés végterméket* alapanyagként fel kell használni.

3.3.4. Energia felhasználás

Mészhomok téglá gyártási energia felhasználása legyen 5%-al a mészhomok téglá iparági átlag alatt.

A pályázat mutassa be a termék előállítási energiafelhasználását (gyártás, szállítás, felhasználás, üzemeltetés, bontás, bontás utáni felhasználás) és viszonyítsa egyéb, hasonló célú termékekhez. A mészhomok téglá előállításához szükséges energia ne haladja meg az 1,3 MJ/kg-ot.

Budapest, 2007. május 30.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöke

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

*A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:*

1. Az ACO Magyarország Építőelemeket Forgalmazó Bt.

(1106 Budapest, Jászberényi út 38–72.)

**ACO polimerbeton vízelvezető rendszer
termékcsaládja**

további 3 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A javaslat indoklásában a Minősítő Bizottság kiemelte a termékek anyagtakarékos tulajdonságait. A korszerű hulladékmentes technológia alkalmazásával készült termékek beépítésével azonos feladat jelentősen kisebb tömegű és térfogatú elemmel oldható meg. Szennyezett víz elvezetésekor a kiváló vízszigetelő képességű termékből készült építmények a talajszennyezés lehetőségét minimálisra csökkentik.

* * *

2. A XELLA Magyarország Kft.

(1139 Budapest, Teve u 41.)

Silka mészhomok téglák

elnevezésű termékei 5 évre elnyerték a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. Az indoklás kiemelte a termékek energiatakarékos tulajdonságát. A korszerű hulladékmentes technológia alkalmazása lehetővé teszi az energia felhasználásának és a káros anyagok kibocsátásának csökkentését a gyártás során. A Silka mészhomok téglából épült épület elbontása után az elemek építőelem vagy nyersanyag formában hasznosíthatók.

Regisztrációs szám: Vsz.12/2007.

3. A QUALCHEM Vegyi áru, Gumi és Műanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zrt.

(cím: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep Pf. 32)

**„Qualbio FS lebomló adalékanyagot tartalmazó
biológiai úton lebomló
bevásárló táska”**

termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 9/2007.

A pályázat értékelése a termékek alábbi előnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:

- a települési szilárd hulladéklerakókra gyakorolt környezetterhelő hatások csökkentése;
- hasznosításuk megfelelő begyűjtő/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;
- komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közreműködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgező anyagok.

* * *

4. A PROPACK Kft.

(cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.)

**„DCP 539 (EPI) lebomló adalékanyagot tartalmazó
biológiai úton lebomló
bevásárló táskák”**

termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 6/2007.

A pályázat értékelése a termékek alábbi előnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:

- a települési szilárd hulladéklerakókra gyakorolt környezetterhelő hatások csökkentése;
- hasznosításuk megfelelő begyűjtő/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;
- komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közreműködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgező anyagok.

* * *

5. Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.

(cím: 5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1.),

**RB 701; CT 180; CT 235; CT 280; TT 160C; TT 160
C MX (HVY 44 AA);**

**TT 160 C MX (TLX4KK.3+RC); TT 160 C MX
(A++); 200 CI;**

típusú,

valamint a

**TT 150-4S; TT 150-4S MX; TT 150-4S MX; 90-4S;
240-4S; FB 50I;
TTI 120F (EMX32CLC+RC); TT 120 F MX; TT 100
FF; TTI 120F (HKK55AA+RC);
CB 290 1C; CB 340 1C; CB360 1C; CB 400 1C; CB
340 2C; CB 360 2C;
CB 400 2C; CB FF 340 EL; CB FF 380 EL**

típusú háztartási hűtőkészülék termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát termék” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 7/2007, illetve Vsz. 8/2007.

A pályázat értékelése a termékek alábbi előnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:

- kis energiafogyasztás;
- a lehető legkisebb globális felmelegítő hatás;
- kis zajkibocsátás.

6. A RICOH HUNGARY Kft.
(cím: 1138 Budapest, Váci út 140.)
RICOH Aficio 3500/4500 típusú

digitális másológép termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát termék” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 11/2007.

A pályázat értékelése a termékek alábbi előnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:

A készülékek tervezését, gyártását úgy végezték, hogy az elhasználódás után hulladékká vált berendezések és/vagy egységeik, alkatrészeik a lehető legnagyobb arányban újrahasználatos vagy hasznosíthatók legyenek. A hasznosítási arány: 84%.

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

*A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján*

az IFEX TÚZÓR Kft.
(1131 Budapest, Szent László u 109.)
**Szuperintenzív habelárasztás elvén működő
tartálytűzoltó berendezés**

elnevezésű terméke további 3 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A berendezés egyedi habfejlesztési megoldást alkalmaz a kőolajiparra jellemző nyersanyag és késztermék tároló tartályok tűzvé-

delmére. A rendszer környezetvédelmi előnyei: a nagy hatékonyság, az igen rövid oltási idő, a megbízhatóság és az egyszerűség.

a BETONÚT Szolgáltató és Építő Rt.
(1133 Budapest, Pannónia u. 59–61.)
BETONÚT – VIALIT – MIKROBELAG
bitumenemulziós gépben kevert felületi bevonat
útpálya-felújításhoz

elnevezésű terméke további 4 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A döntés indoklása szerint a termék előállítása megfelelő minőségbiztosítási és környezetirányítási körülmények között történik, a vizes emulzió alkalmazása során nem keletkezik káros emisszió és az azonos funkciójú, más eljárással készült burkolatokhoz képest jelentősen kisebb az energia felhasználás.

a XELLA Magyarország Kft.
(1139 Budapest, Teve u. 41.)
YTONG porusbeton építőelemek

elnevezésű termékei további 3 évre elnyerték a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. Az indoklás kiemelte a termékek energiatakarékos tulajdonságát. A korszerű hulladékmentes technológia alkalmazása lehetővé teszi az energia felhasználásának és a káros anyagok kibocsátásának csökkentését a gyártás során. A kiváló hőszigetelő képességű termékből készült építmények kisebb energiafelhasználással üzemeltethetők. Az YTONG elemekből épült épület elbontása után az elemek építőelem vagy nyersanyag formában hasznosíthatók.

Rozmaring Tűzoltókészülék Javító-szolgáltató Kft.
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.)
**1, 2, 4, és 6 kg-os rozsdamentes tartállyal készült
kézi poroltó készülékek,**

valamint a

**hordozható gázzal oltó (clean agent) tűzoltó
készülékek**

elnevezésű termékei 3 évre elnyerték a „Környezetbarát Termék” védjegy használati jogát.

A döntés indoklása szerint a poroltó készülékek töltete nem károsítja a környezeti elemeket, a rozsdamentes tartály korrózióállósága, csekély karbantartási igénye, hosszú élettartama szintén környezeti előnyt jelent.

A gázzal oltó készülék hatóanyagai nem károsítják a Föld ózonrétegét, üvegházhatásuk alacsony.

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINŐSÍTÉS

*A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:*

1. A SYDNEX Kft.

(cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 16.)

**„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák”**

termékei 2007. november 28-án a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 13/2007.

* * *

2. Az EUROPACKAGING Ltd.

(cím: 20 Brickfield Road Yardley Birmingham B25 8HE
England UK)

**„DCP 539 (EPI) adalékanyagot tartalmazó biológiai
úton lebomló bevásárló táskák”**

termékei 2007. november 28-án a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 14/2007.

* * *

3. A PAPIER-METTLER AUSTRIA GmbH.

(cím: A-2000 Stockerau, Josef Jessernigg Str. 1.
Ausztria),

**NatureStep adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák**

termékei 2007. december 5-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.

Regisztrációs szám: Vsz. 15/2007.

Mindhárom pályázat értékelésénél a termékek alábbi előnyös környezeti tulajdonságait emelték ki:

– a települési szilárd hulladéklerakókra gyakorolt környezetterhelő hatások csökkentése;

– hasznosításuk megfelelő begyűjtő/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;

– komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közreműködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgező anyagok.

**A KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú
Társaság közleménye**

A KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság a kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó kötelezettségének megfelelően közli a 2006. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója szerinti gazdálkodási mutatószámokat:

	Tárgyév (E Ft)
Saját tőke	48 381
Jegyzett tőke	3 000
Eredménytartalék	45 330
Mérleg szerinti eredmény	51
Kötelezettségek	6 410
A mérleg főösszege:	87 206

Budapest, 2007. május 31.

*Frigyer Attila s. k.,
ügyvezető igazgató*

**Az EKO-PUNKT Csomagolási Hulladékok Kezelését
Koordináló Nonprofit Kft.**

k ö z l e m é n y e

2008. január hó 1-jétől érvényes hasznosítási díjairól

Cég neve: EKO-PUNKT Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló Nonprofit Kft.

GLN azonosító: 5990670875006

Ügyvezetők: Sztarinka Csilla és Deres Szabolcs

Ügyfélszolgálat: Sztarinka Csilla

**Tel.: 1/421-4188, Fax: 1/421-4178, E mail: sztarin-
ka.csilla@remondis.hu**

**Az EKO-PUNKT Nonprofit Kft. 2008. 01. 01-től
érvényes licenszdíj (hasznosítási díj) tételei, a
jogszabály szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség
átvállalásával:**

Anyagfajták		Hasznosítási díjtétel tárgyévve Ft/kg
Üveg		2,8
Műanyag		16
Papír és karton		8,2
Fém	Alumínium	4,8
	Egyéb fém	2,8
Fa		6,6
Természetes alapú textil		7,8
Társított (kompozit)	Italcsomagoló karton	17
	Egyéb	
Egyéb		19

Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.**k ö z l e m é n y e****2008. január hó 1-jétől érvényes hasznosítási díjairól**

Az **ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.** (1222 Budapest, Gyár u. 17. bejegyezve Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál Cg. [01–09–887659] szám alatt)

ezúton közlésezi a

2008. január 1-től érvényes hasznosítási díjait.

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.**2008. évi hasznosítási díjai**

Anyagfajták	Hasznosítási díjtétel tárgyév HUF/kg
Üveg	2,9
Műanyag	16,7
Papír és karton	7,8
Fém	
alumínium	4,8
Egyéb fém	2,9
Fa	6,5
Természetes alapú textil	7,6
Társított(kompozit)	
Italcsomagoló karton	19,9
Egyéb	19,9
Egyéb	20,0

A hasznosítási díjak megállapítása a Tanácsadó Testület teljes ülésén egyhangú döntés alapján történt.

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**az irányítása alá tartozó Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
főigazgatói munkakörének betöltésére***

* Az álláspályázatok a 2007. évi 164., 2007. november 30-án megjelent Magyar Közlöny mellékletekénti Hivatalos Értesítőben találhatók.

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**az irányítása alá tartozó Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság, Kecskemét, igazgatói munkakörének
betöltésére***

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**a Kommunikációs és Koordinációs főosztály
főosztály-vezetői munkakörének betöltésére***

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**a Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai
Koordinációs főosztály főosztály-vezetői
munkakörének betöltésére***

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**a Környezetgazdasági főosztály főosztály-vezetői
munkakörének betöltésére***

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet**

**a Vízgazdálkodási főosztály főosztály-vezetői
munkakörének betöltésére***

* Az álláspályázatok a 2007. évi 164., 2007. november 30-án megjelent Magyar Közlöny mellékletekénti Hivatalos Értesítőben találhatók.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában

Vuchetich Mátyás

(1767–1824)

A magyar büntetőjog rendszere**II. könyv****Gyakorlati büntetőjog**

című könyvét

1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetőjog rendszerét bemutató művét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintű törvénytervezet megelőző első tudományos értékű mű volt az, amelyben a szerző a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által közreadott kötet Vuchetich Mátyás művének második, nagyobb jelentőségű részét tartalmazza, amely a 18. századi, még a rendi jelleget viselő magyar büntetőeljárás jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlanság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerző. E művet a jogtörténet, a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelő olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó. A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.

A kötet 272 oldal terjedelmű, ára **5124 forint** áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-címen.

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Vuchetich Mátyás

(1767–1824)

A magyar büntetőjog rendszere**II. könyv****Gyakorlati büntetőjog**

című, 272 oldal terjedelmű kiadványt (ára: **5124 forint** áfával) példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

című könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdező mű egyben történelmi olvasókönyv is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meghatározó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékű fotók. Boross sajátos fénykörében látja és látatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy életpasztautó politikus, aki saját kárán is tanult a történelemből, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének láttelepe, a történelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlő elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród főhős, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet a hetvenes évek közepén a későbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétől, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazgatóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az első demokratikusan megválasztott Országgyűlésben, kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán Viktor kormányfői tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmű, ára **3444 forint** áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-címen.

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

című, 200 oldal terjedelmű kiadványt (ára: **3444 forint** áfával) példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétől

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselőinek pontosan célzott elérését teszi lehetővé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része előfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetések nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítő, amelyben a hivatalos közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetők.

A Hivatalos Értesítőben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következők:

	I. hirdetési kategória	II. hirdetési kategória
1/1 belív (174 x 240 mm)	187 000	126 000
hátsó borító	234 000	144 000
színes	458 000	–
1/2 fekvő (174 x 120 mm)	99 000	63 000
álló (87 x 240 mm)	99 000	63 000
1/4 álló (87 x 120 mm)	54 000	35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelező közzétételek díja ettől eltérő lehet):

Bélyegzők, okiratok, igazolványok stb. érvénytelenítése egységesen	13 000	13 000
Egyéb közlemények, hirdetmények megkezdett kéziratoldalanként	11 000	11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettől függően egyedi megállapodás szerint helyezhetők el. Nyomdakész film hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát.

A hirdetés elhelyezője elfogadja a kiadó mindenkorai hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütköző hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következő:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok	Megjelenés/év
Belügyi Közlöny	24
Egészségbiztosítási Közlöny	12
Egészségügyi Közlöny	25
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	28
Gazdasági Közlöny	22
Hivatalos Értesítő (a Magyar Közlöny melléklete)	52
Közlekedési Értesítő	24
Kulturális Közlöny	26
Munkaügyi Közlöny	12
Oktatási Közlöny	36
Önkormányzatok Közlönye	12
Pénzügyi Közlöny	18
Szociális Közlöny	12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok	Megjelenés/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	12
Bányászati Közlöny	6
Ellenőrzési Figyelő	4
Hírközlési Értesítő	12
Honvédelmi Közlöny	36
Igazságügyi Közlöny	12
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő	12
Külgazdasági Értesítő	12
Sportértesítő	12
Statisztikai Közlöny	12
Turisztikai Értesítő	12

Tisztelt Előfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra és elektronikus kiadványokra szóló előfizetésüket folyamatosan tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi előfizetési díjak

(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny	121 212 Ft/év	Közlekedési Értesítő	28 476 Ft/év
Határozatok Tára	26 460 Ft/év	Kulturális Közlöny	21 672 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye	6 552 Ft/év	Külgazdasági Értesítő	23 940 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	22 428 Ft/év	Munkaügyi Közlöny	17 640 Ft/év
Bányászati Közlöny	5 544 Ft/év	Nemzetközi Közlöny	7 400 Ft/év
Belügyi Közlöny	29 232 Ft/év	Oktatási Közlöny	25 200 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny	25 452 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	35 028 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	31 752 Ft/év	Sportértesítő	6 048 Ft/év
Ellenőrzési Figyelő	4 284 Ft/év	Statisztikai Közlöny	15 120 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	21 924 Ft/év	Szociális Közlöny	17 892 Ft/év
Gazdasági Közlöny	26 964 Ft/év	Turisztikai Értesítő	14 112 Ft/év
Hírközlési Értesítő	7 560 Ft/év	Ügyességi Közlöny	7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny	21 420 Ft/év	Pénzügyi Szemle	22 680 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	18 900 Ft/év	L'udové noviny	5 796 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő	17 388 Ft/év	Neue Zeitung	5 544 Ft/év
Közigazgatási Szemle	7 400 Ft/év		

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteményének 2008. évi éves előfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat	97 200 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	351 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	171 600 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	459 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	216 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az Európai Unió Jogszabályai gyűjteményének 2008. évi éves előfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat	86 400 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	312 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	156 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	408 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	192 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően. Ára: 18 480 Ft + áfa

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

A szerkesztésért felelős: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fő utca 44–50. Telefon: 457-3311.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), www.mhk.hu

Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fára Rt. közreműködésével. Telefon: 266-6567.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,

e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányoként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti

Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

A 2007. évi éves előfizetési díj: 15 120 Ft áfával. Egy példány ára: 1344 Ft áfával.

A 2008. évi éves előfizetési díj: 17 388 Ft áfával, féléves előfizetési díj 8694 Ft áfával. Egy példány ára: 1575 Ft áfával.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396

07.4382 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

